

			5.包安装 型号:定制									
6	厨房操作台	鹰潭市月湖区 鑫杰厨具店、鑫杰	规格: 1.材质:304不锈钢制作; 2.柜厨式,台面厚1.5mm,侧板、层板、门板、底板厚1.2mm,台面底部无木工板,采用1.2mm厚加强筋,门为双面趟门,支撑脚用Φ50mm不锈钢欧式重力脚,可调节高度; 3.规格:1800*800*800mm; 4.承重≥300KG 5.款式:双通 型号:定制	鹰潭市	是	1张	5000	5000	是	否	否	
7	水成膜泡沫灭火剂	河南轩泽消防科技有限公司、轩泽消防	规格: 1.符合GB15308-2006《灭火药剂》国家行业标准要求。 2.水液混合比:6%。 3.PH值(20℃):6.0-9.5;流动性(20℃):≤-7。 4.发泡倍数(20℃):8.3倍;25%析液时间:4.5min。 型号:6% (AFFF、-12℃)-耐海水/泡沫灭火剂	河南省 郑州市	是	20吨	7068	141360	是	否	否	
8	抗溶性泡沫灭火剂	河南轩泽消防科技有限公司、轩泽消防	规格: 1.符合GB13308-2006《灭火药剂》国家行业标准要求。 2.凝固点:-12℃;抗冻结、融化性:无可见分层和非均相,扩散系数:正值。 3. PH值:6.0-9.5;灭火等级:IA和AR I A。 4.25%析液时间:特征值10.0,析液时间:1.2分钟。 5.发泡倍数:特征值7.5,发泡倍数8.1倍。 型号:6% (AFFF/AR、-12℃)-耐海水/泡沫灭火剂	河南省 郑州市	是	30吨	7850	235500	是	否	否	