

四. 开标一览表

投标人名称：数字抚州网络科技有限公司

项目编号（包号）：JXAH2026005



序号	名称	制造商、品牌	规格、型号	产地	数量	单价（元）	总价（元）	是否属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位	是否属于品目清单内的节能产品	是否属于品目清单内的环境标志产品	是否属于本国产品	备注		
一、	五层会议室													
1.1	远程视频会议													
序号	名称	制造商、品牌	规格	型号	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）	是否属于中小企业、	是否属于品	是否属于品	是否属于本	备注

										监狱企业或残疾人福利性单位	目清单内的节能产品	目清单内的环境标志产品	国产品
1	视频会议终端	华为技术有限公司、华为	<p>1、主视频和材料视频编解码协议均支持 H. 265, 支持超高清视频效果, 色彩细腻, 层次丰富;</p> <p>2、支持有线和无线材料共享;</p> <p>3、支持在一个显示设备上观看会场视频和材料图像的组合;</p> <p>4、支持 H. 265、H. 264 HP、H. 264 BP、H. 263、H. 263+编解码协议;</p> <p>5、支持 G. 711A、G. 711U、G. 722、G. 722. 1C、G. 729A、AAC-LD、OPUS 音频协议;</p> <p>6、支持 4 路高清视频输入接口、3 路高清视频输出接口;</p>	BOX610	广东	台	2	46350.00	92700.00	否	否	否	是

			<p>7、支持 6 路音频输入接口、5 路音频输出接口；</p> <p>8、与全省政务网视频会议系统 MCU 兼容，满足复杂网络环境下音视频会议传输效果。</p>										
2	录播主机	<p>广东保伦电子股份有限公司、ITC</p> <p>1. 存储空间：2TB；</p> <p>2. 面板按键：1×开关按键、4×功能按键；</p> <p>3. 软件复位功能：支持恢复出厂设置；</p> <p>4. 视频协议：H.264、H.265</p> <p>5. 码流：256Kbps~20Mbps；</p> <p>6. 视频输出格式：MP4/MOV/MKV/FLV/AVI/TS；</p> <p>7. 分屏能力：单画面、画中画、2/3/4/6 画面；</p> <p>8. 输入分辨率：4K</p> <p>9. 输出分辨率：4K。</p>	TS-0663L	广东	台	1	13174.40	13174.40	否	否	否	是	
3	操控键盘	<p>北京润普视通科技有限公司、润普</p> <p>1. 摇杆：四维精准摇杆；</p> <p>2. 旋钮：三维旋钮，支持刻度旋转调节参数，支持按键功能选择模式；</p> <p>3. 按键：高质量硅胶按键，支持白红双色背</p>	RP-JP882	北京	台	1	3404.00	3404.00	否	否	否	是	

			光： 4. 屏幕：3 英寸 LCD 彩色显示屏； 5. 快捷键：支持 7 个摄像机快捷键设置； 6. 提示音：按键声音提示开/关 7. 键盘锁定：支持一键锁定功能 8. 可保存最大摄像机数：1000 个 9. 可保存最大预置位数：255 个 10. 控制接口：RJ45（支持 POE 和 NDIHX2）、RS-232、RS-422/485 11. IP 控制协议：Onvif、VISCA Over IP、VISCA TCP、NDI； 串口控制协议：VISCA、Pelco D、Pelco P											
4	摄像机 1	华为技术有限公司、华为	1、支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上； 2、支持 851 万像素 1/2.5 英寸 CMOS 成像芯片； 3、支持 4K30/60fps、1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps 视频输出；	CloudLink Camera 200 (4K)	广东	台	1	12788.00	12788.00	否	否	否	是	

			<p>4、支持 12 倍光学变焦，支持 80° 水平视角；</p> <p>5、支持 2 路高清视频输出接口；2 个 RS-232 控制接口，支持标准 VISCA 控制协议；</p> <p>6、支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，支持本地 USB 接口软件升级功能。</p>										
5	摄像机 2	华为技术有限公司、华为	<p>1、支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上；</p> <p>2、支持 829 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 成像芯片；</p> <p>3、支持 4K60/50/30/25、1080p60/50/30/25、720p60/50 /30/20/25 视频输出；</p> <p>4、支持 30 倍光学变焦，12 倍数字变焦，支持 60° 水平视角；</p> <p>5、支持 2 路高清视频输出接口；2 个 RS-232 控制接口，支持标准 VISCA 控制协议；</p> <p>6、支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，支持本地 USB</p>	Camera 830E	广东	台	2	22871.20	45742.40	否	否	否	是

			接口软件升级功能。											
1.2		数字会议系统												
1	12寸全频音箱	音王电声股份有限公司、音王	<p>1. 类型：二分频 12" 全频音箱；</p> <p>2. 频率响应：50Hz~20kHz(-10dB)；</p> <p>3. 灵敏度 (1W@1m)：96 dB；</p> <p>4. 额定阻抗：8 Ω</p> <p>5. 额定功率：300W (连续)，1200W (峰值)</p> <p>6. 分频点：2.5kHz</p> <p>7. 低音单元：12" 中低音 / 75mm 音圈；</p> <p>8. 高音单元：PEN 膜 / 44mm 音圈；</p> <p>9. 最大声压级 (@1m) 127dB (峰值)</p>	H12	浙江	只	6	2609.12	15654.72	否	否	否	是	
2	2通道数字功放	音王电声股份有限公司、音王	<p>1. 8 Ω/立体声：2x500W；</p> <p>2. 4 Ω/立体声：2x750W；</p> <p>3. 8 Ω/桥接：1x1500W；</p> <p>4. RMS 输出电压 (THD=1%, 1kHz)63.2V；</p> <p>5. 输入灵敏度 增益 0.775Vrms, 26dB 可选择 (额定输出功率, 1kHz) 6. 失真度+噪声 典</p>	BA2500	浙江	台	1	2891.56	2891.56	否	否	否	是	

			<p>型值:</p> <p>0.05%(10%额定输出功率, 1kHz, 8Ω);</p> <p>7. 电源 100-240VAC(±10%), 50/60HZ;</p> <p>8. 保护功能 过热压限、过载保护、输出直流保护。</p>											
3	4 通道数字功放	音王电声股份有限公司、音王	 <p>1. 8Ω/立体声 4x450W;</p> <p>2. 4Ω/立体声 4x675W;</p> <p>3. 8Ω/桥接 2x1350W;</p> <p>4. RMS 输出电压 (THD=1%, 1kHz) 60.0V;</p> <p>5. 输入灵敏度 增益 0.775Vrms, 26dB 可选择 (额定输出功率, 1kHz) 6. 失真度+噪声 典型值:</p> <p>0.05%(10%额定输出功率, 1kHz, 8Ω);</p> <p>7. 信噪比 ≥100dB(A 计权, 20Hz-20kHz, 8Ω);</p> <p>8. 保护功能 过热压限、过载保护、输出直流保护</p>	BA4450	浙江	台	1	5060.00	5060.00	否	否	否	是	

4	反馈抑制器	方图智能(深圳)科技集团股份有限公司、FionTu	<ol style="list-style-type: none"> 1. 谐波失真: THD: <0.1%@1KHz; 2. 输出阻抗: 主输出: 220Ω, 线路输出: 1KΩ, 录音输出: 1KΩ 3. 信噪比: 110dB; 4. CMRR: 25dB (50Hz 至 20KHz); 5. 信号延时: <11ms 	AFC84 PLUS	深圳	台	1	3540.16	3540.16	否	否	否	是
5	真分集无线一拖四(会议套装)	方图智能(深圳)科技集团股份有限公司、FionTu	 <ol style="list-style-type: none"> 1. 灵敏度: -28 dB; 2. 频率响应: 30Hz-18KHz; 3. 输入阻抗: 2.2KΩ; 4. 最大声压级: 130 dB (THD<3%); 5. 等效噪声: 25 dB-A; 6. 天线路式: 麦克风内置专业天线; 7. 载波频段: UHF522MHz~698 MHz; 8. 振荡方式: PLL 频率合成技术 	G20 WBX-1T04	深圳	套	1	12953.60	12953.60	否	否	否	是
6	天线放大器(全向天线)	方图智能(深圳)科技集团股份有限公司、FionTu	<ol style="list-style-type: none"> 1. 频率范围: 500-900MHz; 2. 输入截断点: +22dBm; 3. 噪声比: 4.0dB Type(Center Band); 4. 增益: +6-9dB(Center Band); 	FT-9900A	深圳	套	1	3540.16	3540.16	否	否	否	是

		FionTu	5. 输出阻抗: 15dB min; 6. 阻抗: 50Ω; 7. 频宽: 300MHz; 8. 插座: TNC female; 9. 电源供应: 100—240V/50/60Hz; 10. 电源消耗: ≤170mA 11. 指向性: ≥180度										
1.3		扩声系统											
1	音频处理器	广东保伦电子股份有限公司、ITC 	具有 16 进 16 出音频矩阵, 输入可根据音源的不同调整灵敏度。每路输入支持 48V 幻象电源供电, 可单独配置开启关闭, 灵活方便。 1. 处理器: 48kHz 采样频率, 64-bit DSP 处理器; 32-bit A/D 及 D/A 转换; 2. 幻象供电: DC 48V; 3. 频率响应: 20Hz~20KHz; 4. 总谐波失真+噪声: ≤0.002% OUTPUT=18dBu/1kHz; 5. 信噪比: 110dB@1kHz 18dBu (A 计权);	TS-AI1616	广东	台	1	17575.68	17575.68	否	否	否	是

			6. 通道分离度: 100dB@1kHz 18dBu (A 加权); 7. 包含会议音频综合管理软件, 支持音频设备统一管理。										
2	智能混音器	广东保伦电子股份有限公司、ITC	1. 输入每通道: 16 路平衡式话筒/线路输入, 采用裸线接口端子, 平衡接法; 2. 输出每通道: 4 路平衡式线路输出, 采用裸线接口端子, 平衡接法; 3. 输入灵敏度: MIC IN: 120mV; LINE IN: 775mV; 4. 最大输入电平: 15dBu 5. 最大输出电平: 18dBu; 6. 频响: 20Hz—20kHz (±1dB); 7. 失真度: MIC≤0.04%, LINE≤0.035%; 8. 通道隔离度: 106dB@1kHz 18dBu (A 加权); 9. 信噪比: 108dB@1kHz 18dBu (A 加权)	TS-D1604	广东	台	1	5370.96	5370.96	否	否	否	是
3	电源管理器	广东保伦电子股份有限公司	1. 额定输出电压: AC 220V 50Hz; 2. 额定输出电流: 30A;	TS-820	广东	台	2	1363.44	2726.88	否	否	否	是

		司、ITC	3.可控制电源：8路； 4.每路动作延时时间：≤1秒； 5.供电电源：VAC，220V 50/60Hz，30A； 6.单路额定输出电源：10A											
1.4	矩阵系统													
1	无缝高清矩阵切换器	广东保伦电子股份有限公司、ITC	 1.输入通道：24路； 2.输出通道：24路； 3.串口：1×RS-232（9—针母D型接口）； 4.波特率与协议：9600；数据位：8位，停止位：1，无奇偶校验位 5.RS-485控制接口：4位 3.8mm凤凰接口，与触摸面板配合使用； 6.以太网控制接口：RJ-45母接口； 7.以太网控制速率：自适应10M/100M，全双工或半双工； 8.工作电源：AC 100V~240V，50/60Hz，国际自适应电源	TS-9436UHM	广东	台	1	36559.88	36559.88	否	否	否	是	

2	HDMI 超高清无缝输入卡	广东保伦电子股份有限公司、ITC	1. 数字视频输入：4×HDMI 数字视频输入接口； 2. LED 指示灯：4×指示灯接口； 3. 外部音频输入：4×3.5mm 模拟音频输入接口； 4. HDMI 输入最大分辨率：3840×2160P@60Hz	TS-94HI4	广东	块	6	4303.76	25822.56	否	否	否	是
3	HDMI 超高清无缝输出卡	广东保伦电子股份有限公司、ITC	1. 数字视频输出：4×HDMI 数字视频输出接口； 2. LED 指示灯：4×指示灯接口； 3. 外部音频输出：4×3.5mm 模拟音频输出接口； 4. HDMI 输出最大分辨率：3840×2160P@60Hz	TS-94HO4	广东	块	6	4303.76	25822.56	否	否	否	是
1.5	网络集中控制系统												
1	网络中控主机	广东保伦电子股份有限公司、ITC	1. 处理器：32 位 Cortex-A8 ARM 架构微处理器，主频 720MHZ； 2. 存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash；	TS-9100N	广东	台	1	20041.28	20041.28	否	否	否	是

			<p>3. 串口端口：8 个终端模块，每个模块 7PIN 排针，支持 RS-232, RS-485 及 RS-422 信号；</p> <p>4. 红外 IR 端口：8 个终端模块，16PIN 排针；</p> <p>5. I/O 端口：8 个终端模块，9PIN 排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号；</p> <p>6. 弱电继电器端口：8 个终端模块，16PIN 排针，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号；</p> <p>7. NET 端口：1 个终端模块，4PIN 排针，支持 NET 控制总线，提供 DC24V/2A 输出电源；</p> <p>8. USB 口：1 路；</p> <p>9. 支持网络控制及视频矩阵可视化控制功能；</p> <p>10. 封装方式：金属机箱，支持机架安装。</p>										
2	控制器	广东保伦电子股份有限公司、ITC	<p>1. 面板按键：8 路独立电源开关控制（手动）；</p> <p>2. 载入容量：单路电流 20A；</p> <p>3. 电源：宽电压通用电源（AC110V - AC240V）；</p> <p>4. 控制方法：通过 RS-232 或网络接口；</p>	TS-9101	广东	台	1	2875	2875.00	否	否	否	是

			5. RS-232 接口：3PIN 排针；波特率：9600， 数据位：8，停止位：1，校验位：无。 6. 网络接口：RJ-45，100M											
3	串口分配器	广东保伦电子股份有限公司、ITC	1. 网络输入：1 路网络通讯接口，RJ45； 2. 串口输入：1 路 RS232 输入，凤凰端子； 3. 串口输出：8 路 RS232 扩展输出，凤凰端子； 4. 8 路 RS485 扩展输出，凤凰端子； 4. 指示灯：SIG：为接收数据指示灯； RS-232/RS-485(OUT1~8)：串口输出信号指示灯； POWER：电源指示灯	TS-9232	广东	台	1	4756.4	4756.40	否	否	否	是	
4	路由器	华为终端有限公司、华为	1. WAN 口类型：2.5G 网口*2 个； 2. LAN 口类型：电口； 3 无线协议：Wi-Fi 7	BE7	广东	台	1	459.08	459.08	否	否	否	是	
1.6	其他设备													
1	导播切换台	深圳市中帝威科技有限公司	1. 视频信号输入：10 路视频输入，2 路 12G SDI + 4 路 4K60 HDMI + 4 路 4K60 DP。	UHS6610	深圳	台	1	30747.14	30747.14	否	否	否	是	

		司、中 帝威	<p>2. 视频信号输出：6 路视频输出，2 路 12G SDI 输出 + 4 路 4K60 HDMI 输出。</p> <p>3. 音频信号输入：2 路话筒输入，1 路 LINE 输入，共 3 路音频输入。</p> <p>4. 音频信号输出：1 路 LINE 输出。</p> <p>5. 信号兼容性：集成 SDI 解码器、HDMI 解码器、DP 解码器，最高分辨率支持 4K60HZ，向下兼容 6GSDI/3G SDI 等 1080P/720P 的高清视频信号；</p> <p>7. 内置格式转换器，自适应前端不同视频信号输入。</p> <p>8. 支持 DCB 控制系统及 Tally 输出，支持 RJ45 远程控制、GPI 控制、摇杆摄像机控制等。</p> <p>9. 编码支持：3840×2160P60/50/30/25/24，H.264 编码，支持 CBR 固定码率模式，支持 High profile 编码。</p>											
2	万兆交换	东莞市 华荣通	1、交换容量 670Gbps；转发性能 126Mpps；	S5735-L24T	广	台	2	2350.42	4700.84	否	否	否	是	

	机	信技术有限公司、华为数通智选	2、配置 24 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+端口； 3、MAC 地址规格≥16K，支持 MAC 地址自动学习和老化； 4、支持 4K 个 VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； 5、支持静态路由，RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3；	4X-QA2	东									
3	万兆单模光模块	华为技术有限公司、华为	光模块-SFP+-10G-单模模块 (1310nm, 10km, LC)	OSX010000	广东	个	4	552	2208.00	否	否	否	是	
1.7		辅材												
1	背景墙更新	国产、国产	对背景墙现有吸音板拆除、清运并安装新款吸音棉。	定制	中国	m²	60.8	294.4	17899.52	否	否	否	是	
2	音频跳线	广东保伦电子股份有限公司、ITC	5 米音频跳线	配套	广东	批	1	1380	1380.00	否	否	否	是	

3	液晶显示器	冠捷电子科技(福建)有限公司、AOC	27寸, 4k 液晶显示器	U27B30	湖北	台	4	2024	8096.00	否	是	否	是
4	管理电脑	北京神州数码云科信息技术有限公司、神州鲲泰	<ol style="list-style-type: none"> 1、满足信创国产化替代要求。 2、配置国产8核处理器, 主频2.3GHz。 3、配置16GB 2666MHz DDR4 内存。 4、标配独立显卡, 显存2G。 5、标配M.2 NVMe SSD 容量512GB。 6、支持DVD刻录光驱。 7、配置1个USB TYPE-A 充电接口; 1个串口。 8、整机提供3年免费原厂质保。 9、显示屏: 尺寸23.8英寸, 分辨率1920*1080, 刷新率60Hz, HDMI+HDMI+DP 接口。 	D526-2 6028 X2401WFSHD 00A	中国	台	1	7302.96	7302.96	否	是	是	是
5	音频地插	国产、国产	双母卡侬, 弹起式全铜防水地面插座	配套	中国	套	5	138	690.00	否	否	否	是

6	网线	成都大唐线缆有限公司、大唐电信	CAT6	HSYV-6 4*2*0.57	四川	米	300	2.3	690.00	否	否	否	是
7	视频线1	深圳市绿联科技股份有限公司、绿联	HDMI2.0 光纤线 20米	配套	广东	条	2	331.2	662.40	否	否	否	是
8	视频线2	深圳市绿联科技股份有限公司、绿联	HDMI2.0 光纤线 40米	配套	广东	条	2	625.6	1251.20	否	否	否	是
9	视频线3	深圳市绿联科技股份有限公司、绿联	HDMI2.0 铜缆	配套	广东	米	250	16.56	4140.00	否	否	否	是
10	电源线	浙江三信网络科技有限公司、浙	电源线 RVVP 电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5	RVV3*2.5	浙江	米	200	6.63	1326.00	否	否	否	是

		江三信												
11	音频线	浙江三信网络科技有限公司、浙江三信	RVPE 2*0.75 128 编	RVPE 2*0.75 128 编	浙江	米	300	4.14	1242.00	否	否	否	是	
12	音箱线	浙江三信网络科技有限公司、浙江三信	EVJV2*2.5	EVJV2*2.5	浙江	米	300	11.96	3588.00	否	否	否	是	
13	其他辅材	国产、国产	线管, 扎带, 电工胶布、标签、音箱接头等	配套	中国	批	1	4600	4600.00	否	否	否	是	
二	三层会议室													
2.1	显示系统													
1	LED显示屏	深圳市艾比森光电股份有限公司、艾比森	屏体尺寸 9.984 m²*2 块, 总计 19.97 平方米 1. 显示像素: 2.0mm, 显示构造: 采用低反射 LED 灯板 2. 支持面罩斜条纹卡扣式处理, 与摄像机角度配合做不反光处理, 有效消除摩尔纹。	CPS1.8	深圳	平方	19.97	5336	106559.92	否	否	否	是	

			<p>3. 亮度：800cd/m²</p> <p>4. 可调视角范围：水平、垂直均≥160° 亮度均匀性：≥98.3%，色度均匀性：±0.001Cx, Cy 以内</p> <p>5. 防护等级：IP68</p> <p>6. 对比度：8000:1</p> <p>7. 刷新率：3840Hz</p> <p>8. 换帧频率：50&60HZ 低亮高灰：12-16bits</p>										
2	备板	深圳市艾比森光电股份有限公司、艾比森 		CPS1.8	深圳	箱体	1	782	782.00	否	否	否	是
3	视频处理器	西安诺瓦星云科技股份有限公司、诺瓦星云	<p>1. 三画面：带载 650 万像素、横向最大 10240 像素、纵向最大 8292 像素；</p> <p>2. 输入：2×HDMI1.4、1×SDI、1×DVI、 1×Audio ；</p> <p>3. 输出：1×SDI Loop、1×HDMI 预览，1×</p>	V1160	西安	台	1	5980	5980.00	否	否	否	是

			Audio, 网口 10 个											
4	配电柜	深圳市中电强能科技有限公司、中电强能	1. 总功率 10kW; 2. 含配电箱、各种电器元件、自动空气开关、熔断器、接触器、电流表、电压表、铜排、防电磁浪涌等, 含多功能卡。	配套	深圳	台	1	3312	3312.00	否	否	否	是	
5	钢结构支架	国产、国产	为保证钢结构框架的稳定性和平整度, 采用 20*20 低压流体输送用焊接钢管, 屈服强度 ≥ 235 MPA, 抗拉强度 ≥ 370 MPA; 拉升率 ≥ 14 。黑钛拉丝不锈钢包边, 上下左右各 5 公分	定制	中国	平方	21.5	754.4	16219.60	否	否	否	是	
6	综合布线	国产、国产	1 根 YJV5*4(利旧) 每块屏敷设 2*RVV3*2.5、6 根非屏蔽六类网线	配套	中国	批	1	4600	4600.00	否	否	否	是	
7	卡农线	深圳市绿联科技股份有限公司、绿联	30 米, 卡农线公对母。	配套	广东	根	1	184	184.00	否	否	否	是	

8	视频线4	深圳市绿联科技股份有限公司、绿联	HDMI2.0 光纤线 60 米	配套	广东	条	3	938.4	2815.20	否	否	否	是
9	电源线	浙江三信网络科技有限公司、浙江三信	电源线 RVVP 电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5	RVV3*2.5	浙江	米	200	6.63	1326.00	否	否	否	是
10	音频线	浙江三信网络科技有限公司、浙江三信	RVPE 2*0.75 128 编	RVPE 2*0.75 128 编	浙江	米	200	8.74	1748.00	否	否	否	是
11	其他辅材	国产优质	线管, 扎带, 电工胶布、标签等	配套	中国	批	1	782	782.00	否	否	否	是
三	设备安装及调试费												
1	设备实施	数字抚州网络科技有限公司、定	对五层原有设备（音频处理器、智能混音器、无缝高清矩阵切换器及其板卡、网络中控主机、导播切换台）进行拆除。三层及五层设	配套	江西	项	1	4707.94	4707.94	否	否	否	是

		制	备安装及调试实施费用										
合 计：（大写）伍拾玖万叁仟元整				人民币：（小写）593000.00									

注：1、中、小、小微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

2、属于《节能产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件原色扫描件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于节能产品不需提供）

3、属于《环境标志产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件原色扫描件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于环境标志产品不需提供）

4、招标文件对节能产品另有规定的从其规定。

5、本国产品要求详见本招标文件第二章投标人须知。属于本国产品的备注说明，同时提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于本国产品不需提供）

★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品!!!

投标人盖章：数字抚州网络科技有限公司



法定代表人或授权代表（或自然人）签字或签章：

莫宇瑞