

政府采购

公开招标文件

项目名称：铅山县第一中学新建食堂宿舍楼食堂厨房设备采购项目

项目编号：LJZFCG2026-04-20

采购方式：电子化公开招标采购

采购单位：铅山县第一中学

代理机构：江西亮剑工程管理有限公司

2026年4月

目录

第一章投标邀请函	4
第二章投标人须知	6
一、投标人须知前附表	6
二、招标	11
三、投标	15
四、开标	17
五、评标	19
六、意外情况的情形和处理	21
七、中标和合同	21
八、询问和质疑	22
九、采购代理服务费	23
十、附则	23
第三章拟签订的合同文本（参考格式）	24
第四章投标文件格式	26
1、投标书	27
2、开标一览表	29
3、开标一览明细表	30
4、分项报价表	31
5、技术条款响应/偏离表	32
6、商务条款响应/偏离表	33
7、投标人应当提交的资格、资信证明文件格式	33
8、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料。	

9、技术、商务文件

10、其他资料

格式 10-1 投标企业情况一览表 。

第五章采购需求表及商务条款。

一、采购需求表 44

二、商务条款 53

第六章评标标准 56

第一章 投标邀请函

项目概况

铅山县第一中学新建食堂宿舍楼食堂厨房设备采购的潜在投标人应在江西省公共资源交易数智平台 (<http://ggzy.jiangxi.gov.cn/>) 获取招标文件, 并于 2026 年 5 月 22 日上午 09 点 30 分 (北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况:

项目编号: LJZFCG2026-04-20

项目名称: 铅山县第一中学新建食堂宿舍楼食堂厨房设备采购项目

采购方式: 公开招标

预算金额: 2011381 元

最高限价: 2011381 元

采购需求:

采购条目编号	采购条目名称	数量	单位	采购预算 (人民币)	技术需求或服务要求
饶铅 [2026]F101001 08	铅山县第一中学 新建食堂宿舍楼 食堂厨房设备采 购	1	批	2011381 元	详见公告附件

合同履行期限: 签订合同后 45 天内完成。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- (三) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- (五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的采购活动。(告知项)

2. 投标人被“信用中国”列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

3. 注：以上（一）至（六）要求可以提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格证明文件或承诺函（江西省政府采购供应商资格信用承诺函）

1.2 特定的资格要求：/

1.3 落实政府采购政策需满足的资格要求

（1）专门面向中小企业采购的项目：是 否。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）若供应商为大型企业：本项目要求预留项目最高限价的 30%以上专门面向中小企业采购（其中预留给小微企业的比例不低于 60%），预留份额部分允许投标人通过合同分包给一家或者多家中小企业，分包意向协议中中小企业金额应当达到 30%，投标人必须在“开标一览明细表”中体现，投标文件中须提供《分包意向协议》（格式自拟，协议中须明确意向单位名称及注明分包金额，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系），并由投标人出具《中小企业声明》；

（3）本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，必须提供《节用产品政府采购品目清单》的产品。

1.4 是否接受联合体：是 否。

三、获取采购文件：

时间：2026 年 4 月 27 日 00 时 00 分 至 2026 年 5 月 6 日 00 时 00 分

地点：江西省公共资源交易网

方式：网上报名并下载招标文件

售价：0.00 元

四、响应文件提交：

2026 年 5 月 22 日上午 09 点 30 分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 20 日）

地点：上饶市公共资源交易铅山中心本项目为不见面开标项目，投标人不需要到开标现场参加开标，开标环节全部转为不见面开标系统线上操作。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜：

1. 本项目采用“不见面开标”系统开标，投标人不需要到场参加开标会，现场环节（包括但不限于现场签到、现场解密等）全部转为不见面开标系统线上操作，现场签到环节改为网上签到，投标人须在投标

截止时间前 1 小时登录江西省公共资源交易系统不见面开标大厅进行网上签到，未按时网上签到视为自动放弃投标。投标人按照要求进行 CA 锁解密（为保证解密成功，建议多准备一台电脑以备用）解密时间为 30 分钟，未在规定时间内解密成功的，将视为自动放弃投标。在此过程中有问题请拨打江苏国泰新点软件有限公司客服电话 400-998-0000。 2. 各投标人的法定代表委托人必须是本单位职工，并且能够熟练的操作新点系统，因业务不熟悉而导致的一切后果由投标人自行承担。一个项目只能有一个委托代理人，委托代理人在本项目开、评标期间必须保持在线状态，随时通过“不见面开标”并在系统接收询标信息。 3. 投标人对开标过程或中标结果有异议的，可将异议内容以书面形式提出并加盖单位公章后扫描上传至本项目不见面开标大厅“开标异议文字提问”栏中。 4. 本项目采购公告澄清、变更、修改、补充等事宜均在江西省公共资源交易网发布，请各投标人密切关注，如有疑问请联系江苏国泰新点软件有限公司客服电话 400-998-0000。5. 其他补充事宜：（1）根据《江西省财政厅关于推进政府采购合同信用融资工作的通知》文件要求，助力解决政府采购供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，已中标（成交）供应商签订政府采购合同且有融资需求的可通过江西省电子卖场金融服务系统（<https://www.jxemall.com/luban/>），自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品。（2）借款人通过中征服务平台(网址 <https://w-ww.crcrfsp.com/>)、江西省公共资源交易平台(网址 <https://www.ggzy.ji-angxi.gov.cn/>)或江西省政府采购电子卖场金融服务系统(网址 <https://jinrong.jx-emall.com/finance>)，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品。6. 本项目采用“远程异地”评标系统评标。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名 称：铅山县第一中学

地 址：铅山县

联系方式：15970308620

2. 采购代理机构信息

名 称：江西亮剑工程管理有限公司

地 址：铅山县区域

联系方式：13307932550

3. 项目联系方式

项目联系人：程先生

电 话：15970308620

第二章投标人须知

一、投标人须知前附表

序号	内 容
1	项目名称：铅山县第一中学新建食堂宿舍楼食堂厨房设备采购项目项目编号：LJZFCG2026-04-20
2	采购单位：铅山县第一中学 联系人：程先生 联系电话：15970308620
3	采购代理机构：江西亮剑工程管理有限公司 地 址：铅山县区域 联系人：赵先生 联系电话：13307932550
4	本项目是否接受联合体投标：详见“第一章 投标邀请”
5	投标人应当提交的资格、资信证明文件
6	为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料
7	投标保证金：本项目不收取保证金
8	投标有效期：从提交投标文件的截止之日起 90 天
9	本项目不接受联合体投标
10	投标截止时间：2026 年 5 月 22 日上午 09 点 30 分 （北京时间） 开标地点：上饶市公共资源交易铅山中心开标室
11	评标方法：综合评分法
12	评标标准（详见“第六章 评标标准”）

13	<p>采购代理服务费：将向最后成交供应商收取代理服务费, 请各投标人在报价时充分考虑这一因素, 中标供应商在领取<中标通知书>时支付。</p>
14	<p>采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业制造行业。各行业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业(2011]300号</p>
15	<p>采用综合评分法的项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审得分相同的按第(1)种办法确定一个投标人获得中标单位推荐资格：</p> <p>(1) 直接确定为投标报价最低者；</p> <p>(2) 由采购人确定；”</p> <p>(3) 由评标委员会采用随机抽取的方式确定。</p> <p>本项目核心产品：详见采购项目技术需求。</p>

16、根据铅山县财政局{铅财购(2023)6号}关于上饶市铅山县财政局关于在政府采购资格审查环节中推行信用承诺制的通知，本项目供应商资格审查实行信用承诺制度，具体内容为：供应商在政府采购项目资格审查环节提供了满足相应条件的书面承诺书(详见附件)后，可不再需要提供以下证明材料：

具有独立承担民事责任能力的证明材料；

符合国家相关规定的财务状况报告；

依法缴纳税收的证明材料；

依法缴纳社会保障资金的证明材料；

具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 供应商在投标(响应)时，应按照规定提供信用承诺函，采购人有权在确定中标(成交)结果后、签订政府采购合同核实中标(成交)供应商所作信用承诺事项的真实性，供应商应对提供虚假承诺行为承担相应的法律责任。

附件：

上饶市铅山县政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或政府采购代理机构)：

单位名称(自然人姓名)：

统一社会信用代码(身份证号码)：

法定代表人(负责人)：

联系地址和电话：

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。

我单位(本人)郑重承诺我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- (一)具有独立承担民事责任的能力；
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六)符合法律、行政法规规定的其他条件。

未被列入严重失信主体名单。失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺。

我单位(本人)对上述承诺事项的真实性、合法性及有效性负责。并已知晓如所做信用承诺不实、不尽，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项“提供虚假材料谋取中标成交”的违法行为。经调查核实的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任；”以及第七十九条：“……给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。”进行处理。

供应商名称(盖章):

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字):

日期: 年 月 日

注: 1. 供应商须在投标(响应性)文件中按此模板提供承诺函, 既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的, 视为未实质性响应招标文件要求, 按无效投标(响应)处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效, 如由授权代表签字或盖章的, 应提供“法定代表人授权书”, 前述授权书应当明确授权事项、内容及权限范围。

二、招标

适用范围

本招标文件仅适用于本“投标邀请”中所述项目的采购。

定义

采购人： 详见“投标人须知前附表”

采购代理机构：众赢国际咨询有限责任公司
投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

合格投标人

投标人的资格条件： 详见“投标邀请”

联合体投标

是否接受联合体投标：详见“投标人须知前附表”

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其**投标无效**。（适用于联合体投标）

以联合体参加投标的，联合体中有同类资质的投标人按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；（适用于联合体投标）

联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（适用于联合体投标）

投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

招标文件的构成

要求提供的相关服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。招标文件共六章， 各章的内容如下：

投标邀请

投标人须知

第三章 拟签订的合同文本第四章 投标文件格式

第五章 采购需求表及采购要求第六章 评标标准

除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标所需服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7、投标人应当提交的资格、资信证明文件

详见第四章 格式要求

8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料

8.1 中小企业参加投标

8.1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件

（1）符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

（2）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（5）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（6）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

（7）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；（适用于联合体投标）

（8）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（适用于涉及中小企业的联合体投标或者允许合同分包的采购项目）

8.1.2 中小企业参加投标须提供的证明材料

（1）根据《江西省财政厅江西省工业和信息化厅关于取消政府采购活动中提供中小企业认定证明的通知》赣财购[2020]24号文，中、小、微企业参加政府采购项目投标时，必须提供《中小企业声明函》；

（2）根据《江西省财政厅江西省工业和信息化厅关于取消政府采购活动中提供中小企业认定证明的通知》赣财购[2020]24号文，中、小、微企业参加政府采购项目投标时，提供其他中小企业制造货物的，必须同时提供制造商的《中小企业声明函》。

8.2 监狱企业参加投标

8.2.1 监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

8.2.2 监狱企业参加投标须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（格式详见“第四章投标文件格式 8-2”）

8.3 残疾人福利性单位参加投标

8.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

8.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.3.3 残疾人福利性单位参加投标须提供的证明材料

（1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-3”），并对声明函的真实性负责；

（2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.4 节能产品、环境标志产品参加投标

8.4.1 采购人购买的产品属于节能产品、环境标志产品的，投标人应选择符合要求的节能产品和环境标志产品参与投标，否则投标无效。

8.4.2 采购人购买的产品不属于节能产品、环境标志产品的，对于投标人选择符合要求的节能产品和环境标志产品参与投标的，予以优先采购。

8.4.3 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

8.4.4 采购的产品属于品目清单范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购和强制采购。（认证机构参照《市场监督管理总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》）须在投标文件/响应文件中提供证书扫描件。

8.4.5 加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

9. 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策

9.1 对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

9.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.4 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2%的价格扣除。（适用于联合体投标）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体投标）

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体投标）

10. 招标文件的修改

10.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，在江西省公共资源交易网及铅山县人民政府网上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足 15 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2 已下载招标文件的投标人必须在江西省公共资源交易网上下载答疑澄清文件。投标人因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的投标文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。

10.3 当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 更正或者修改的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标

11、投标文件的编制

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12、投标文件计量单位

12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

13、投标文件的构成

投标文件应由下列部分构成（格式详见“第四章 投标文件格式”）

投标书

开标一览表

开标一览表明细

分项报价表

技术响应、偏离说明表

商务响应、偏离说明表

法定代表人授权书

投标人的资格声明

制造商（或总代理）授权书或投标人与制造商的经销协议或代理协议

资格证明文件

投标货物技术文件

投标人应编写投标文件目录及页码

14、投标报价

所有投标均以人民币报价，报价内容包含招标文件规定的完成本项目相关服务所需的设备、人员、培训、技术支持、税费等一切相关费用。

投标人要按开标一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）开标一览表明细表的内容填写产品单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，**投标无效**。

投标总价中如缺漏招标文件所要求的内容，投标人中标后须提供，且中标价以投标报价为准；若投标人不同意，**投标无效**。

投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标，**投标无效**。

最低报价不能作为中标的保证。

15、 投标保证金（本项目不接受保证金）

投标人须在投标文件递交截止时间之前提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分，详见“投标人须知前附表”。

联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（适用联合体投标）

注：投标文件中需提供银行进账单扫描件。

任何未按“投标人须知第 15.1 条”要求提交投标保证金的投标文件，**投标无效**。

自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。

投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自投标截止之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退

还的除外。

下列任何情况发生时，不予退还其交纳的投标保证金：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标；
- (2) 中标人未按招标文件所述规定签订合同；
- (3) 中标人未按规定缴付采购代理服务费；
- (4) 中标人未按规定提交履约保证金（如招标文件要求提交履约保证金）
- (5) 中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标。

16、 投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。并在投标文件中承诺的投标有效期内保持有效。招标文件中载明的投标有效期详见“投标人须知前附表”，投标有效期不足的投标，**投标无效**。

在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期在江西政府采购网以及江西省公共资源交易网上发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标的投标人。已参加投标的投标人应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

17、 投标文件的递交

投标截止时间

投标截止时间详见第一章“投标邀请”

投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前到，必须在招标文件规定的开标地点和投标截止时间前送达，**否则投标无效**。

采购代理机构推迟投标截止时间，在江西政府采购网以及江西省公共资源交易网上发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

迟交投标文件

在投标截止时间以后送达投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

17.3. 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间前，投标人修改或撤回投标文件的，投标人可以在江西省公共资源交易网上重新上传修改后投标文件或撤回其投标。

从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则不予退还其交纳的投标保证金。

18、分包的规定

18.1 本项目是否允许分包：详见“投标人须知前附表”；

19、恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其**投标无效**，并书面报告本级财政部门。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其**投标无效**：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、开标

开标

20.1 采购代理机构在“第一章 投标邀请”中规定的时间和地点组织公开开标。

- 20.2 本项目采用“不见面开标”系统开标，投标企业不需要到场参加开标会，现场环节（包括但不限于现场签到、递交原件、现场解锁、纸质保函等）全部转为不见面开标系统线上操作。
- 20.3 在投标截止时间前，各投标人必须在不见面开标系统页面进行在线签到，否则无法进入后续的开标环节。如投标人未在投标截止时间前在线签到，按自动放弃处理。
- 20.4 各投标企业的法定代表委托人必须是投标企业本单位职工，并且能够熟练操作新点系统，因业务不熟悉而导致的一切后果由投标企业自行承担。一个项目只能有一个委托代理人，授权委托人在项目开、评标期间必须保持在线状态，随时通过“不见面开标”并在系统接收询标信息，“互动交流”中对询标内容进行回复（自询标内容发出起 20 分钟内完成回复），否则视为放弃解释说明的权利和意见。投标人回复询标内容时需将询标内容和回复意见打印并加盖投标人单位公章后扫描上传至“互动交流”（回复样式以招标人发出的询标函格式为准）。
- 20.5 投标人对开标过程和中标结果有异议的，可将异议内容以书面形式提出并加盖单位公章后扫描上传至本项目不见面开标大厅“开标异议文字提问”栏中。
- 20.6 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。
- 20.7 开标时，投标人在“不见面”开标系统进行投标文件解密，在采购代理机构宣布投标人开始解密起 30 分钟内完成解密，无法解密成功的，其投标无效。
- 20.8 递交原件：现场递交原件环节改为将参与本项目所有证件原件的彩色扫描件放入电子投标文件并加盖公章。
- 20.9 开标时，采购代理机构将宣读投标人名称、投标总价以及采购代理机构认为合适的其他内容。当有效投标人不足 3 家的，不得开标。
- 20.10 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
- 20.11 投标人未参加不见面开标环节的，视同认可开标结果。
- 20.12 如在开标时出现以下意外情况

- (1)网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化系统的；
- (2)电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；
- (3)电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4)其他无法保证采购活动正常进行的。

出现上述情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

五、评标

21、评标

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

招标代理机构将在开、评标期间查询投标人的信用记录并告知评标委员会，经评标委员会评审确定投标人存在不良信用记录的，其**投标无效**；查询到的不良信用记录随采购文件存档。

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号），不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.credit china.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

联合体投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录（本项目是否允许联合体投标，详见“投标人须知前附表”）

投标人不良信用记录以招标代理机构查询结果为准，招标代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

评标委员会

评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务响应优劣顺序排列。得分、投标报价、服务响应优劣均相同的，由评标委员会随机抽取确定排序。

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按服务响应优劣顺序排列。投标报价、服务响应优劣等均相同的，由评标委员会随机抽取确定排序。

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为**无效投标处理**。

投标人存在下列情况之一的，**投标无效**：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

在招标采购中，出现下列情形之一的，**应予废标**：

符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

评标委员会决定投标的实质性响应，只根据投标本身的真实无误的内容，除查询投标人信用记录，其他评审工作不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

22、评标方法和评标标准

评标方法，见“投标人须知前附表”

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

评标标准（详见“第六章 评标标准”）

六、意外情况的情形和处理

23、 意外情况的情形

因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行、或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：

网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；

电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；

电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

其他无法保证采购活动正常进行的。

24、 意外情况的处理

24.1 出现上述情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

七、中标和合同

25、 中标人的确定

25.1 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

26、 中标结果公告

中标人确定后，采购代理机构在 江西省公共资源交易网（网址：<http://ggzy.jiangxi.gov.cn/>）和 江西省政府采购网（网址：<http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/>）上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。

履约保证金

中标人在与采购人签订采购合同之前，应向采购人提交“投标人须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

如果中标人没有按本须知“第 27.1 条”规定执行，采购代理机构将按本须知“第 15.5 条”规定不予退还其缴纳的投标保证金。采购人将有充分理由取消该中标决定，在此情况下可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推；或重新组织招标。

28、签订合同

中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

中标通知书是合同的一个组成部分。

采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合

同的中标人不得参加该项目重新开展的采购活动，并不予退还其缴纳的投标保证金。

八、询问和质疑

29、询问

29.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在 3 个工作日内对投标人依法提出询问作出答复。

30、质疑

投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内；

对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起 7 个工作日内；
对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起 7 个工作日内。
投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式参照中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/>下载专区的《政府采购供应商质疑函范本》）

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

对不在采购代理机构现场购买的招标文件质疑的，须同时提供下载招标文件的凭证。

质疑函接收方式
对招标文件质疑

接收部门：江西亮剑工程管理有限公司 联系电话：13307932550

通讯地址：江西省上饶市

邮编：334500

对招标过程、中标结果质疑

接收部门：江西亮剑工程管理有限公司 联系电话：13307932550

通讯地址：江西省上饶市

邮编：334500

九、采购代理服务费用

采购代理服务费用

如为中标人支付采购代理服务费，中标人在领取中标通知书时须按“投标人须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。在领取代理服务费发票时提供采购合同一份。采购代理服务费采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。

中标人如未按本须知“第 31.1 条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第 15.5 条”规定不予退还其投标保证金。

十、附则

解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属代理机构。

第三章拟签订的合同文本（参考格式）

甲方（采购单位）：_____

乙方（供货单位）：_____

签订时间：_____年____月____日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方按照（招标代理机构名称：）关于（采购项目名称：）_____项目的中标结果和招标文件（项目编号：）及投标文件的要求，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

- 1、合同条款
- 2、招标文件
- 3、投标人提交的投标函、投标报价表、投标分项报价表、技术/商务条款响应表和售后服务方案等全部投标文件。
- 4、成交通知书
- 5、合同补充条款或说明

二、合同货物技术规格、数量及金额

序号	货物名称	制造商名称	品牌	规格、型号	数量	单价（元）	总价（元）
1							
2							
...							
总金额	人民币（大写）：_____元整。						（¥：_____元）

三、合同金额

合同总金额：人民币（大写）_____（小写）_____

注：合同总金额包含设备费、运输费、装卸费、配套设施费、安装调试费、培训费、税金等相关一切费用。

四、付款

1、付款途径：转账；

2、付款方式：

略（以招标文件、投标文件及澄清记录等为准） 五、交货时间、地点及数量

略（以招标文件、投标文件及澄清记录等为准） 六、安装、调试、验收

略（以招标文件、投标文件及澄清记录等为准） 七、履约保证金

略（以招标文件、投标文件及澄清记录等为准） 八、质量保证及售后服务条款

略（以招标文件、投标文件及澄清记录等为准） 九、合同生效

本合同为附条件生效合同，甲乙双方签章后，合同生效。本合同一式六份，甲方二份，乙方二份，铅山县财政局政府采购管理办公室一份，采购代理机构一份。

十、违约责任

略（以招标文件、投标文件及澄清记录等为准）

十一、其他

其他未尽事宜，由甲乙双方协商拟定。

十二、因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方友好协商解决；协商不成，任何一方可向项目所在地的人民法院提起诉讼。发生争议期间，除非法院等有权机构要求停止合同履行，双方都应继续履行合同。

甲 方（公章）：

乙 方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）

法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：

开户单位：

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

电 话：

电 话：

签订时间：

签订时间：

第四章投标文件格式

投 标 文 件

采购单位：

项目名称：

招标编号：

投标单位全称（盖章）

年 月 日

1、投标书

致：江西亮剑工程管理有限公司根据贵方为(项目名称：)招标采购货物及有关服务的投标邀请(招标编号：)，签字代表(姓名：、职务：)经正式授权并代表投标人(投标人名称：、地址：)提交下述文件（电子版上传到江西省公共资源交易网）：

- 1、投标书
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、开标一览明细表
- 5、技术需求响应/偏离表
- 6、商务条件响应/偏离表
- 7、投标人应当提交的资格、资信证明文件
- 8、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料
- 9、技术文件
- 10、其他资料
- 11、提交的投标保证金，金额为人民币____元整（¥：）。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 所附开标一览表中规定的应提交和交付的货物投标总价为¥：（大写：人民币）。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第(编号、补遗函)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本投标有效期为从提交投标文件截止之日起 90 天。
5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金不予退还。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

投标单位全称：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

2、开标一览表

投标人按照电子化政府采购投标要求填写，因新点系统该项电子文件无法签章的，则电子文件无需签章。

3、开标一览明细表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	制造商名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价/元	小计/元	是否、微企业、监狱或残疾人	是否属于节能产品或环境标志产品
1										
2										
...										
	合计：大写人民币									

注：1、计算结果保留至小数点后两位；

2、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由投标人承担；

3、属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品需备注注明，同时提供该产品所在清单页的扫描件或网页截图，并提供证书扫描件，否则产生的一切后果由投标人承担（不属于节能产品、环境标志产品的不需提供）。

投标单位全称：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

4、分项报价表

投标人按照电子化政府采购投标要求填写，因新点系统该项电子文件无法签章的，则电子文件无需签章。

5、技术条款响应/偏离表

项目名称：

招标编号：

序号	招标文件条目号	招标文件的采 购需求	投标文件的采 购需求	响应/偏离	说明
1	采购文件“第五章 采购项目技术需求及商务条款 一、采购需求表”	完全响应			无偏离

注：供应商完全响应采购文件“第五章 采购项目技术需求及商务条款 一、采购需求表”要求且无偏离的按上述格式填写，若需求中要求相关证明材料则单独在技术文件中提供相关证明材料响应，未提供则做无效响应处理。如有偏离须逐条列出。

投标人盖章：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

6、商务条款响应/偏离表

项目名称：

招标编号：

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	响应/偏离	说明
1	采购文件“第五章 采购项目技术需求及商务条款二、项目商务条款”	完全响应			无偏离

注：供应商完全响应采购文件“**第五章 采购项目技术需求及商务条款二、项目商务条款**”要求且无偏离的按上述格式填写，若条款要求相关证明材料则单独在技术文件中提供相关证明材料响应，未提供则做无效响应处理。如有偏离须逐条列出。

投标人盖章：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

7、投标人应当提交的资格、资信证明文件格式

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。（7）投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。”（告知项）

以上（1）-（7）项可提供信用承诺函（提供了信用承诺函的可不再提供其他证明材料，格式详见招标文件），供应商应对提供虚假承诺行为承担相应的法律责任；

8、本项目不接受联合体投标。（提供承诺函）

格式 7-1 法定代表人授权书

致：江西亮剑工程管理有限公司（投标人全称：）法定代表人（法定代表人姓名：）授权（全权代表姓名：）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称：、项目编号：）项目招标活动，全权代表我方处理招投标活动中的一切事宜。

投标单位全称：_____（加盖公章）

法定代表人签字：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

附：

全权代表姓名：

职 务：

电 话：

详细通讯地址：

附：全权代表身份证扫描件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，无需提供授权书

格式 7-2 投标人的资格声明

(参考格式)

致：江西亮剑工程管理有限公司为响应贵方(项目名称：、项目编号：)投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求一览表和技术规格规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1. 我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
2. 我方在参加政府采购前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。
3. 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

投标单位全称：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

格式 7-3 联合体协议（适用于联合体投标）

（联合协议应当载明联合体各方承担的工作和义务，联合体协议各方均应当签章，非联合体投标则无需提供。）

格式 7-4 其他资格证明文件

(内容及格式自拟)

8、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料

格式 8-1. 中小企业声明

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称：）的（项目名称：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（注：不符合中小企业条件的无需提供）

格式 8-1 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于
监狱企业证明文件

（内容及格式自拟，不符合监狱企业条件的无需提供）

格式 8-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（注：不符合残疾人福利性单位条件的无需提供）

格式 8-3 属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，产品所在清单页（包含页码）的扫描件或网页截图（用标识标明产品所在位置），并提供证书扫描件（文件另有规定的从其规定）

（注：不符合节能、环保的不需提供）

9. 技术文件

内容包括：

- 1、与货物的技术规格与功能有关的资料
- 2、投标人认为需要说明的其他内容等（投标人视需要自行编写）

10. 与技术、商务等评审计分有关的资料

第五章 采购项目技术需求及商务条款

1、采购技术清单要求

序号	设备名称	规格允许尺寸 ±10%	数量	单位	技术参数
	一楼设备				
	厨房设备				
	验货过磅区				
1	风幕机	2000*192*170	1	台	风量：≥3520m ³ /h 噪声：≤62db 功率：≥192W 电压：220V 纯铜电机，档位调速，可调风板，自由调节。
2	不锈钢挡鼠板	2000*600	1	台	说明：304 不锈钢板
3	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	1	台	说明： 灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕 灯光颜色：蓝色 电压：220V/50HZ 1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。 2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。 3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。 4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。 5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。 6. 静音运作，无噪音打扰。
4	地称	150KG	1	台	说明：分度值 20g/50g 单位：默认公斤(可调其他单位) 使用电池：4V4A 显示方式：液晶/数码 面板材质、花纹钢板 具有累计、去皮、置零、背光、清除、查询、电压、找钱、动态、可

					折叠等功能，
5	电子台称	30KG	2	台	说明：精度 1g 采用 ABS 新料制作，抗压防抖，一次充电待机约 90 天交流电/ 直流电，高清夜视大屏幕，前后双显示，具有累计、去皮、置零、存储、找钱、电压。计数、置零等功能。
6	双层工作台	1400*700*800	1	台	说明：采用 304 不锈钢板制作 台面：1.0mm 不锈钢板 格栅管：1.0mm*38*25 不锈钢方管 立柱：1.0mm*直径 38 不锈钢圆管 台脚通：1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚 衬板：18mm 夹心板 支撑梁：不锈钢制作
男女更衣室					
1	风幕机	2000*192*170	1	台	风量：≥3520m ³ /h 噪声：≤62db 功率：≥192W 电压：220V 纯铜电机，档位调速，可调风板，自由调节。
2	不锈钢挡鼠板	2000*600	1	台	说明：采用 304 不锈钢板
3	杀菌灯	36W	2	台	说明：长度：1198MM 直径：28MM(尺寸允许±50%) 功率：36W 原理：TUV 消毒管：是低压汞蒸气放电灯，有石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉，用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性。
	感应式洗手				说明：采用 304 不锈钢板制作 1、台面采用 1.0mm 不锈钢板； 2、星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲； 3、脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管；

4	盆	450*450*300	2	台	4、横档采用 1.0mm 不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板、不锈钢下水器
5	不锈钢更衣柜	900*420*1800	2	台	说明：采用不锈钢板制作 柜身：1.0mm 不锈钢板 侧板：1.0mm 不锈钢板 门板：1.0mm 不锈钢板，一柜一锁 层板：1.0mm 不锈钢板
6	单层水杯架	1500*350	2	台	说明：采用 304 不锈钢板
食物检验室					
1	单星水池	600*700*800	1	台	说明：采用 304 不锈钢板制作 1、台面采用 1.0mm 不锈钢板； 2、星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲， 3、脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管； 4、横档采用 1.0mm 不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。
2	杀菌灯	36W	1	台	说明： 长度：1198MM 直径：28MM(尺寸允许±50%) 功率：36W 原理：TUV 消毒管：是低压汞蒸气放电灯，有石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉，用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性。
3	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	1	台	说明： 灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕 灯光颜色：蓝色 电压：220V/50HZ 1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。 2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。

					<p>3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。</p> <p>4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。</p> <p>5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。</p> <p>6. 静音运作，无噪音打扰。</p>
4	单通工作台	1200*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>台面：1.0mm 不锈钢板</p> <p>侧板：1.0mm 不锈钢板</p> <p>层板：1.0mm 不锈钢板</p> <p>门板：1.0mm 不锈钢板</p> <p>台脚通：1.0mm*38mm 不锈钢连子弹脚</p> <p>衬板：18mm 夹心板</p> <p>支撑梁：不锈钢制作</p>
5	农药残余检测仪	420×310×200	1	台	<p>说明：</p> <p>1. 乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用。</p> <p>2. 自动判断样品是否合格，检测结果更加直观。</p> <p>3. 仪器具有 100 多种蔬菜名称菜单库，分类管理，并可按需添加或删除蔬菜名，编辑蔬菜名称，可直接打印出蔬菜名称。</p> <p>4. 检测通道：≥6 个检测通道，可以同时测试多个样品，循环检测，即放即检，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。</p> <p>5. 智能操作系统，采用更加人性化操作，主控采用多核处理器，主频 1.88Ghz, 运转速度更快速，稳定性更强。</p> <p>6. 显示方式：7 英寸高灵敏真彩触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。</p> <p>7. 打印机采用串口 5v 打印，可选择手动打印或者自动打印，三分钟内出打印结果，打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定。</p> <p>8. 光源采用超高亮发光二极管，具有低功耗、高精度、稳定性强、光源可控可以关掉不使用的光源，响应速度快等优点。</p> <p>9. 智能恒流稳压，光强自动校准，长时间连续工作光源无温漂现象。</p> <p>10. 仪器具有 GPRS 远传功能，可插手机卡实现数据远传平台，wifi 联网功能，可将数据快速上传电脑，进行数据管理与统计。</p> <p>11. 采用 USB2.0 接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览</p>

					<p>、分析、统计、打印等。</p> <p>12. 智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能</p> <p>13. 仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等。</p> <p>14. 采用 DC12v 直流供电，安全系统更高，并且配备 6A 锂电池充电器。</p> <p>15. 仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。15、*波长配置：410nm;*抑制率显示范围：0%~100%;*抑制率测量范围：0%~100%;*透射比准确度：±1.5%;*透射比重复性：≤0.5%;*漂移：≤0.005Abs/3min;*抑制率示值误差：≤10%*抑制率重复性：≤5%</p>
主食库					
1	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	1	台	<p>说明：</p> <p>灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕</p> <p>灯光颜色：蓝色</p> <p>电压：220V/50HZ</p> <p>1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。</p> <p>2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。</p> <p>3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。</p> <p>4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。</p> <p>5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。</p> <p>6. 静音运作，无噪音打扰。</p>
2	米面架	1200*500*200	10	台	<p>说明：采用 304 不锈钢管制作</p> <p>1. 立柱采用 1.0mm38*38 不锈钢方管；</p> <p>2. 横档采用 1.0mm38*25 不锈钢方管；</p> <p>3. 调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；</p> <p>4. 每层为格栅式结构。</p>
3	平板推车	450*900*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>1. 车架采用 1.2*30*30mm 不锈钢方管；</p> <p>2. 车身采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3. 设置车推手；</p>

					4. 配 4 只 3 寸防滑、耐磨万向轮胶轮，2 只带刹车製。
4	不 锈 钢 挡 鼠 板	1200*600	1	台	说明：采用 304 不锈钢板
副食库					
1	粘 捕 式 灭 蚊 灯	390*275*150	1	台	说明： 灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕 灯光颜色：蓝色 电压：220V/50HZ 1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱 捕范 围更广。 2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片贱出安全有保障。 3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。 4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。5. 金属背板，不发黄不变色，弧 形设计，聚光性能强效果好。 6. 静音运作，无噪音打扰。
2	四 层 平 板 货 架	1200*500*1500	7	台	说明：采用 304 不锈钢管制作 1. 立柱采用 1.0mm38*38 不锈钢方管； 2. 层板采用 1.0mm38*25 不锈钢方管； 3. 调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4. 每层为板式结构。
3	平 板 推 车	450*900*800	1	台	说明：采用 304 不锈钢板制作 1. 车架采用 1.2*30*30mm 不锈钢方管； 2. 车身采用 1.0mm 不锈钢板； 3. 设置车推手； 4. 配 4 只 3 寸防滑、耐磨万向轮胶轮，2 只带刹车製。
4	不 锈 钢 挡 鼠 板	1200*600	1	台	说明：采用 304 不锈钢板
日用品仓库					
					说明： 灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕

1	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	1	台	<p>灯光颜色：蓝色</p> <p>电压：220V/50HZ</p> <p>1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。</p> <p>2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。</p> <p>3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。</p> <p>4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。</p> <p>5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。</p> <p>6. 静音运作，无噪音打扰。</p>
2	四层平板货架	1200*500*1500	4	台	<p>说明：采用 304 不锈钢管制作</p> <p>1. 立柱采用 1.0mm38*38 不锈钢方管；</p> <p>2. 层板采用 1.0mm38*25 不锈钢方管；</p> <p>3. 调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；</p> <p>4. 每层为板式结构。</p>
3	不锈钢挡鼠板	900*600	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板</p>
择菜及禽蛋清洗区					
1	四层格栅货架	1200*500*1500	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢管制作</p> <p>1. 立柱采用 1.0mm38*38 不锈钢方管；</p> <p>2. 横档采用 1.0mm38*25 不锈钢方管；</p> <p>3. 调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；</p> <p>4. 每层为格栅式结构。</p>
2	电热水器	100L	1	台	<p>规格</p> <p>控制方式：机械控制</p> <p>最大容积(L):100L 及以上 加热</p> <p>功率(w):2100W</p>
3	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	1	台	<p>说明：</p> <p>灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕</p> <p>灯光颜色：蓝色</p> <p>电压：220V/50HZ</p> <p>1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。</p> <p>. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。</p>

					<p>3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。</p> <p>4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。</p> <p>5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。</p> <p>6. 静音运作，无噪音打扰。</p>
4	三星洗蛋水池	1800*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作 1. 台面采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2. 星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲，尺寸：500*500*240mm；</p> <p>3. 脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>4. 横档采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>6. 配星盆去水槽，隔渣板。</p>
5	不锈钢挡鼠板	1500*600	1	台	说明：采用 304 不锈钢板
6	风幕机	1500*170*192	1	台	<p>风量：≥1980m³/h</p> <p>噪声：≤53db</p> <p>功率：≥135W</p> <p>电压：220V</p> <p>纯铜电机，档位调速，可调风板，自由调节。</p>
蔬菜水果清洗间					
1	全自动去皮机	1000*600*730	1	台	<p>额定电压：380V</p> <p>电机功率：1.5KW</p> <p>产量：300-500kg/H</p> <p>外形尺寸：1000*600*730</p> <p>本机主要将根茎物料清洗、去皮、抛光、如土豆、胡萝卜、甜菜、山药、果皮等物料清洗、去皮、抛光。</p> <p>原理：物料通过转动，物料表面摩擦，从而达到物料要清洗，去皮、抛光的效果，整机板材采用不锈钢制造，采用激光切割技术，能有效保证板材精度。</p>
2	四层格栅货架	1200*500*1500	2	台	<p>说明：采用 304 不锈钢管制作</p> <p>1. 立柱采用 1.0mm38*38 不锈钢方管；</p> <p>2. 横档采用 1.0mm38*25 不锈钢方管；</p> <p>3. 调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；</p> <p>4. 每层为格栅式结构。</p>

3	大单星水池	1000*700*800	5	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作 1. 台面采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2. 星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲， 3. 脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>4. 横档采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>6. 配星盆去水槽，隔渣板。</p>
4	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	1	台	<p>说明：</p> <p>灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕</p> <p>灯光颜色：蓝色</p> <p>电压：220V/50HZ</p> <p>1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。</p> <p>2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。</p> <p>3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。</p> <p>4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。</p> <p>6. 静音运作，无噪音打扰。</p>
5	洗地枪	10 米	1	台	<p>说明：黑色钢板厚度 5mm, 黑色液压管，进水主体合金，长度 10 米，活动快速接头，配置一把水枪，喉管自动回卷装置(棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松)</p> <p>软管，可承受 120° C 的高温以及 300PSI 高压 可安装于墙壁、天花板或台柜下；</p> <p>配置喉管止动器，可调节；</p>
6	双层工作台	1400*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>台面：1.0mm 不锈钢板</p> <p>格栅管：1.0mm*38*25 不锈钢方管</p> <p>立柱：1.0mm*直径 38 不锈钢圆管</p> <p>台脚通：1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚</p> <p>衬板：18mm 夹心板</p> <p>支撑梁：不锈钢制作</p>
	肉类、水产清洗间				

1	四层格栅架	1200*500*1500	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢管制作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 立柱采用 1.0mm38*38 不锈钢方管； 2. 横档采用 1.0mm38*25 不锈钢方管； 3. 调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4. 每层为格栅式结构。
2	双层工作台	1400*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>台面：1.0mm 不锈钢板</p> <p>格栅管：1.0mm*38*25 不锈钢方管</p> <p>立柱：1.0mm*直径 38 不锈钢圆管</p> <p>台脚通：1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚</p> <p>衬板：18mm 夹心板</p> <p>支撑梁：不锈钢制作</p>
3	大单星水池	1000*700*800	3	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 台面采用 1.0mm 不锈钢板； 2. 星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲， 3. 脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管； 4. 横档采用 1.0mm 不锈钢圆管； 5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6. 配星盆去水槽，隔渣板。
4	双星水池	1500*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 台面采用 1.0mm 不锈钢板； 2. 星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲，尺寸：500*500*240mm； 3. 脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管； 4. 横档采用 1.0mm 不锈钢圆管； 5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6. 配星盆去水槽，隔渣板。
5	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	1	台	<p>说明：</p> <p>灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕</p> <p>灯光颜色：蓝色</p> <p>电压：220V/50HZ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。 2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。 3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。

					<p>4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。</p> <p>6. 静音运作，无噪音打扰。</p>
6	洗地枪	10 米	1	台	<p>说明：黑色钢板厚度 5mm, 黑色液压管，进水主体合金，长度 10 米，活动快速接头，配置一把水枪，喉管自动回卷装置(棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松)</p> <p>软管，可承受 120° C 的高温以及 300PSI 高压 可安装于墙壁、天花板或台柜下；</p> <p>配置喉管止动器，可调节；</p>
7	双层工作台	1200*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>台面：1.0mm 不锈钢板</p> <p>格栅管：1.0mm*38*25 不锈钢方管</p> <p>立柱：1.0mm*直径 38 不锈钢圆管</p> <p>台脚通：1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚</p> <p>衬板：18mm 夹心板</p> <p>支撑梁：不锈钢制作</p>
8	电开水器连底座	9KW	1	台	<p>电源种类：50HZ/380V</p> <p>功率：9KW</p> <p>容量：60L</p> <p>水龙头：2 个</p> <p>进水管规格：G1/2</p> <p>进水压力：50-500kpa</p> <p>外形尺寸：587*360*846(机器)+53.6*49.2*45.2(底座)</p> <p>1. 内置水箱迂回横向进水，快速煮水</p> <p>2. 双控电热管防干烧保护系统</p> <p>3. 独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源</p> <p>4. 全自动进水功能，缺水自补，满水自停</p> <p>5. 无菌卫生水龙头</p> <p>6. 全自动控温功能，省时、省电</p>

					7. 整机全不锈钢设计
切菜间					
1	四层格栅 货架	1200*500*1500	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢管制作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 立柱采用 1.0mm38*38 不锈钢方管； 2. 横档采用 1.0mm38*25 不锈钢方管； 3. 调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4. 每层为格栅式结构。
2	粘捕式灭 蚊灯	390*275*150	1	台	<p>说明：</p> <p>灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕</p> <p>灯光颜色：蓝色</p> <p>电压：220V/50HZ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。 2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。 3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。 4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。 5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。 6. 静音运作，无噪音打扰。
3	单星水池	600*600*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作 1. 台面采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲， 3. 脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管； 4. 横档采用 1.0mm 不锈钢圆管； 5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6. 配星盆去水槽，隔渣板。

4	双层工作 台	1800*600*800	6	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>台面：1.0mm 不锈钢板</p> <p>格栅管：1.0mm*38*25 不锈钢方管</p> <p>立柱：1.0mm*直径 38 不锈钢圆管</p> <p>台脚</p> <p>通：1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚 衬板：18mm 夹心板</p> <p>支撑梁：不锈钢制作</p>
5	多功能切 菜机	1100*530*1070	1	台	<p>说明：用途：将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬 果类切成丁、片、丝条状</p> <p>双头型切菜机，可同时工作。通过更换刀盘或双变频调节输送带 与斩刀速度，可切出各种规格的片、丝、丁。整机采用全不锈钢 制造，变压调速简单直接</p> <p>机器尺寸：1100(L)×530(W)×1070(H) (mm)</p> <p>机器重量：≤165KG</p> <p>叶菜部切长度：1-30mm(可调)</p> <p>尺寸：3mm 片，3mm 丝</p> <p>产量：300-1000KG/HR</p> <p>电源：220V 单相</p> <p>马力：1.5HP</p> <p>皮带宽：125mm</p> <p>随机含大双刀 1 组(切叶菜部)</p> <p>变压调节控制双头多功能切菜机；叶菜、根茎菜切片、切丝、切丁一机全功能处理。</p>
6	带骨切丁 机	480X600X730	1	台	<p>用途：将带软骨的禽类切成块(丁)状，如：鸡、鸭、鹅、乳鸽 等。</p> <p>机器尺寸：480X600X730</p> <p>切割尺寸：15-40MM(不可调)</p> <p>产量：500-600kg/h</p> <p>功率：:2200/3000W</p> <p>电源：380V 50Hz</p> <p>入料尺寸：300x94mm</p> <p>整机不锈钢。刀片为加特殊制刀材料</p>

7	脱卸绞肉切肉机	640*430*810	1	台	<p>额定电压：220V</p> <p>电机功率：2.2KW</p> <p>切肉：350-400kg/H</p> <p>绞肉：180-220kg/H</p> <p>尺寸：640*430*810</p> <p>特点：双电机、双皮带轮设计、易卸切肉刀组设计，能绞切猪肉、牛肉、羊肉及其他各种肉类，所绞肉质细腻，所切肉片厚度均匀适中。</p>
主厨房					
1	双星水池	1500*700*800	1	台	<p>说明：采用304不锈钢板制作 1.台面采用1.0mm不锈钢板；</p> <p>2.星盆斗采用1.0mm不锈钢机冲，尺寸：500*500*240mm；</p> <p>3.脚管采用1.0mm不锈钢圆管；</p> <p>4.横档采用1.0mm不锈钢圆管；</p> <p>5.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>6.配星盆去水槽，隔渣板。</p>
2	四层格栅货架	1200*500*1500	2	台	<p>说明：采用304不锈钢管制作</p> <p>1.立柱采用1.0mm38*38不锈钢方管；2.横档采用1.0mm38*25不锈钢方管；</p> <p>3.调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；</p> <p>4.每层为格栅式结构。</p>
3	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	1	台	<p>说明：</p> <p>灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕</p> <p>灯光颜色：蓝色</p> <p>电压：220V/50HZ</p> <p>1.双波段LED灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。</p> <p>2.防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。</p> <p>3.加厚粘纸，粘住多种蚊虫。</p> <p>4.整机采用ABS阻燃材料高稳定性能。</p> <p>5.金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。</p> <p>6.静音运作，无噪音打扰。</p>

4	洗地枪	10 米	1	台	<p>说明：黑色钢板厚度 5mm, 黑色液压管，进水主体合金，长度 10 米，活动快速接头，配置一把水枪，喉管自动回卷装置(棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松)</p> <p>软管，可承受 120° C 的高温以及 300PSI 高压 可安装于墙壁、天花板或台柜下；</p> <p>配置喉管止动器，可调节；</p>
5	单通工作台	1800*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>台面：1.0mm 不锈钢板</p> <p>侧板：1.0mm 不锈钢板</p> <p>层板：1.0mm 不锈钢板</p> <p>门板：1.0mm 不锈钢板</p> <p>台脚通：1.0mm*38mm 不锈钢连子弹脚</p> <p>衬板：18mm 夹心板</p> <p>支撑梁：不锈钢制作</p>
6	双层工作台	1800*700*800	5	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>台面：1.0mm 不锈钢板</p> <p>格栅管：1.0mm*38*25 不锈钢方管</p> <p>立柱：1.0mm*直径 38 不锈钢圆管</p> <p>台脚通：1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚</p> <p>衬板：18mm 夹心板</p> <p>支撑梁：不锈钢制作</p>
7	四门双温冰箱	1220x750x1960	2	台	<p>尺寸：1220x750x1960</p> <p>温度范围：冷冻：-18~-10℃ 冷藏：-6~12℃ 内外箱不锈钢板材，铜管蒸发器，</p> <p>净容积：800L</p> <p>电压/频率：220V/50HZ 控温类型：电子温控</p> <p>制冷方式：直冷</p> <p>整机功率：260W</p> <p>1. 全不锈钢食品级箱体；</p> <p>2. 连体式钢拉手；</p> <p>3. 压缩机，特长盘管，制冷效果好，耗电量低； 4. 分层浸塑层架，高度可自由调节；</p>

					<p>5. 聚氨脂材料整体发泡，降低能耗；</p> <p>6. 万向轮设计；</p>
8	◆ 商用 电 磁 灶 (商 用 电 磁 大 锅 灶)	1000*1200*(81 0+440)	4	台	<p>380V/25KW</p> <p>材质：不锈钢框架式结构机身。</p> <p>水龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。把手：多档火力调节，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，可直接用膝盖控制。</p> <p>显示屏：LED彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位。</p> <p>防水：IPX6标准防水设计，清洁时可直接冲洗。</p> <p>立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫</p> <p>ADD(自适应数字判断)磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高。</p> <p>耐高温“齿”形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。</p> <p>耐湿热，高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。</p> <p>*产品依据 GB/T 17625.8-2015、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.8-2006、GB/T 17626.9-2011、GB/T 17626.10-2017、GB/T 17626.12-2023 技术要求共检十项检测全部符合判断依据依据的要求，并且静电放电抗扰度检测接触放电、空气放电、间接放电三个项目检测结果符合 B 级，射频电磁场辐射抗扰度检测前面板、后面板、左面板、右面板四个面板检测结果的水平极化、垂直极化全部符合 B 级；</p> <p>*产品依据 GB/T 2423.45-2012 环境试验第 2 部分：试验方法 Z/ABDM：气候顺序，GB/T 2423.2-2008（高温环境试验）：持续时间为（12±0.5）h，GB/T 2423.1-2008（低温环境试验）：电磁灶需在（-25）℃条件下持续时间为（90±5）min，外观和结构无变化，通电运行正常；</p> <p>*产品依据 GB 4343.1-2024《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第 1 部分：发射》条款 4.3.4.4 技术要求，骚扰功率(30MHz~300MHz)的检测</p>

				合格，并且通过 GB/T 4343.2-2020《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第 2 部分：抗扰度》条款 5.3 标准的技术要求检测结果符合 B 级。 *产品核心零部件，电路板、电容、变压器、显示屏、火力开关、风扇电机等电子元件在经受清洗剂浸渍时；依据 GB/T 2423.30-2013 环境试验第 2 部分：试验方法试验 XA 和导则：在清洗剂中浸渍，在温度为 23±5° C 工业用异丙醇溶剂中完全浸渍，时间为 5+0.5min，将试验样品从溶剂中取出，让试验样品至少干燥 5min，然后用脱脂棉或薄卷纸擦拭标志区域以确定标志的耐久性。共擦拭≥8 次，在两个相反的方向上各≥4 次。在约 1cm 的面积上以 5±0.5N 的力在标志区域上擦拭，擦拭的频次为每秒 2 次。在标准实验条件下放置 2h，对标志、封装等表面进行外观检查，测试电性能和机械性能合格；
9	双门蒸菜车	24 盘	1	台 说明： 规格：24 盘 电压：380V 功率：2*12KW 采用食品级不锈钢材质加热管，水电分离技术。耐高温聚胺酯整体发泡； 一次性压成型的不锈钢蒸盘和层架 真空浮球自动补水系统、防干烧，内部采用钢板 6.0mm, 40×5 角钢
10	商用电磁灶（商用电磁矮汤炉）	1350*800*(530+720)	1	台 380V/15KW*2 材质：全不锈钢加厚机身，耐腐蚀。 水龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。 显示屏：数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度。立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 ADD(自适应数字判断)磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 耐高温“齿”形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。 *产品依据 GB/T 2423.101-2008 环境试验第 2 部分：试验方法 试验：倾斜和摇摆标准，倾斜角：10° 前后左右持续时间≥24h，外观检查无变化，结构检查无变形，通电运行正常； *产品依据 GB/T 17625.8-2015、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T

					<p>17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.8-2006、GB/T 17626.9-2011、GB/T 17626.10-2017、GB/T 17626.12-2023 技术要求共检十项检测全部符合判断依据依据的要求，并且静电放电抗扰度检测接触放电、空气放电、间接放电三个项目检测结果符合 B 级，射频电磁场辐射抗扰度检测前面板、后面板、左面板、右面板四个面板检测结果的水平极化、垂直极化全部符合 B 级；</p> <p>*产品的核心零部件、机芯、线圈盘、火力开关、不锈钢外壳、显示屏、电路板、微晶板、开关电源、航空插头依据 GB/T 2423.51-2020 环境试验第 2 部分进行流动混合气体腐蚀试验：在试验温度（40±1）℃，SO₂ 浓度（200+20）10⁻⁹vol/vol，经过≥456 个小时，试验后样品表面完好无腐蚀；</p>
11	调料拼台	400*1200*(810+440)	3	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作 台面 1.0mm 不锈钢板</p> <p>侧板 1.0mm 不锈钢板</p> <p>和炉灶配合安装</p>
12	烟罩灭火系统	配套烟罩	1	套	<ol style="list-style-type: none"> 1. 灭火装置具备自动和手动两种操作模式； 2. 灭火装置需与消防水(或者自来水)管路相连，系统启动后，自控机械水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水； 3. 系统装置包括：控制箱(纯机械式)、不锈钢管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 4. 灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，为纯机械式启动，(不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性)； 5. 灭火装置配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能； 6. 灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期大于 8 年； 7. 厨房设备灭火装置 8. 连接喷嘴的安装管路全部使用 304 不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接(可以采用低配卡压的连接方式)； 9. 所有管路安装都必须用专用支架固定，不能紧贴烟罩表面安装； 10. 烟罩内所有管道连接处，锁紧件或密封件不得使用塑料或橡胶制品，避免受高温长时间使用后腐化或松动； 11. 箱体采用 304 不锈钢板材制造，厚度为 1.0mm。连接主箱至烟罩

					<p>的主药剂管路采用 DN15(4分)304 的不锈钢管，壁厚为 2.0mm。连接喷嘴的药剂支管路采用 DN10(3分)304 的不锈钢管，壁厚为 1.5mm。钢丝绳直径为 1.5mm。</p> <p>12. 喷头材质为 304 不锈钢。</p>
13	灭火系统控制箱		1	套	配套
14	三层餐车	1115*524*940	2	台	<p>规格：1115*524*940</p> <p>材质：黑色塑料</p> <p>颜色：黑色</p>
15	不锈钢挡鼠板	1500*600	1	台	说明：采用 304 不锈钢板
16	风幕机	1500*170*192	1	台	<p>风量：≥1980m³/h</p> <p>噪声：≤53db</p> <p>功率：≥135w</p> <p>电压：220V</p> <p>纯铜电机，档位调速，可调风板，自由调节。</p>
17	◆空气消毒机(落地式)	340*340*770	1		<p>1. 磁电矩阵空气消毒技术，利用高能、高密度的电势矩阵，细菌、病毒“一触即杀”。其技术框架由矩阵杀毒技术、高距离感应控制技术、感生电动势控制技术三大技术组成；</p> <p>2. 人机共存：物理消毒安全、可靠，无有毒有害副产物，消毒时人员无需离场；</p> <p>3. 极速灭杀菌。</p> <p>4. 彻底消杀：高能、高密度的电势矩阵，可瞬间破坏细菌、病毒自身物理结构，促使蛋白质变性，彻底灭杀生物活性，无残留活体隐患；</p> <p>5. 多功能组合：配置高效正负离子风暴，净化空气同时还能提高负氧离子含量，改善空气质量；内置复合 HEPA 活性炭过滤网，除甲醛，除异味，除去 PM2.5, 除去灰尘、粉尘等等。</p> <p>6. 微电脑智能控制，具有消毒模式、静音模式、时间设置等多种工作</p>

				台	<p>模式可供选择；</p> <p>7. 滤网清洗智能提醒，钢材外壳。</p> <p>8. 落地式设计。</p> <p>9. 功率 250W, 电压 220V、50HZ</p> <p>10. 产品通过 WS/T 648-2019 《空气消毒机通用卫生要求》标准，对体积约 100m³ 无人密闭房间，环境温度为（25~28）℃，相对湿度（45~49）%RH，作用 60min，对空气自然菌的消亡率 3 次试验结果均>85.00%。</p> <p>11. 产品通过 WS/T 648-2019 《空气消毒机通用卫生要求》标准，在 20m³ 的试验舱，试验温度为（20~25）℃，相对湿度（50~70）%RH，作用 15min，对白色葡萄球菌的杀灭率 3 次试验结果均>90.00%。</p>
保洁间					
1	活动拖把池	1000*500*2200	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作 1. 台面采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2. 星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲， 3. 脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>4. 横档采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>6. 配星盆去水槽，隔渣板。</p>
工具洗消间					
1	双星水池	1500*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作 1. 台面采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2. 星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲，尺寸：500*500*240mm；</p> <p>3. 脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>4. 横档采用 1.0mm 不锈钢圆管； 5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>6. 配星盆去水槽，隔渣板。</p>
2	大单星水池	1000*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作 1. 台面采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2. 星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲， 3. 脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>4. 横档采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p>

					6. 配星盆去水槽，隔渣板。
3	消毒柜	1225*600*1525	1	台	<p>说明：容积：700L</p> <p>额定电压：220V/50HZ</p> <p>功率：930W</p> <p>装载数量：20 把+8 块</p> <p>消毒方式：臭氧加紫外线和热风循环</p> <p>消毒温度：50 度</p> <p>消毒时间：75MIN</p> <p>额定电压：220V/50HZ</p> <p>不锈钢柜门加玻璃透窗，全无磁不锈钢箱体全无磁层架，臭氧+ 紫外线中温热风循环多功能消毒柜。</p>
4	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	1	台	<p>说明：</p> <p>灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕</p> <p>灯光颜色：蓝色</p> <p>电压：220V/50HZ</p> <p>1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。</p> <p>2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。</p> <p>3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。</p> <p>4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。</p> <p>5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。</p> <p>6. 静音运作，无噪音打扰。</p>
	面点制作间				
1	双星水池	1500*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作 1. 台面采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2. 星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲，尺寸：500*500*240mm；</p> <p>3. 脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>4. 横档采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p>

					6. 配星盆去水槽，隔渣板。
2	压面机	730*408*865	1	台	<p>额定电压(v):220/380</p> <p>输入功率(kw):1.5</p> <p>可揉压各种酥性、韧性面团。轧辊间隙的一定范围内无极调节 (1mm-25mm)</p>
3	和面机	1010*590*970	1	台	<p>说明:</p> <p>功率: 380V/1.5KW 面粉容</p> <p>量: 12.5kg</p> <p>面团容量: 50kg</p> <p>整机不锈钢, 面斗内外及搅杠全为不锈钢材质制作, 采用链条 传动, 噪音更低, 效率更高, 且节能降耗。倒顺开关, 低噪音 传动</p>
4	搅拌机	550*420*770	1	台	<p>说明: 380V/0.75KW</p> <p>容量: 20L</p> <p>搅拌转速(rpm):110/200/420 三种可调</p> <p>皮带传动结构, 有效降低设备运转音量;</p> <p>纯铜电机, 三档变速, 三桨选配;</p> <p>带锁环固定料桶, 升降行程开关, 提高操作便利性;</p> <p>配备安全防护及保护罩; 保护罩开启状态下搅拌停止, 防止意外 事故发生。</p>
5	醒发箱	988X690X2015	1	台	<p>电压/频率: 220v/50Hz 功率:</p> <p>2.8kw</p> <p>结构: 32 层</p> <p>原理: 喷雾式, 整体发泡</p> <p>箱体采用全无磁不锈钢材料, 发泡不锈钢柜门加钢化玻璃透 窗 ;</p> <p>箱内热风循环技术, 使箱内温度环境更均匀, 配备防爆照明装 置 ;</p> <p>全自动电脑板控制, 精准控制温度和湿度, 特设定时装置; 设有自动进水防干烧, 全不锈钢管层架可自由调节发酵空间。</p>
6	木案面工作台	1800*800*800	1	台	<p>说明:</p> <p>1. 台面采用木案板厚 50mm, 木质: 松木;</p> <p>2. 腿管采用中 51mm 不锈钢圆管制作, 壁厚 2.0mm;</p>

					3. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。
7	面粉车	500*500	1	台	说明：采用 304 不锈钢板制作 1. 车身采用 1.0mm 不锈钢板； 2. 车盖采用 1.0mm 不锈钢板； 3. 不锈钢排铰连接；两边对开掀门； 4. 配 4 只 3 寸防滑、耐磨万向轮胶轮，2 只带刹车製。
8	平面冷柜	1800*800*800	3	台	说明： 制冷剂：R134a 外形尺寸：1800*800*800 电压/ 功率：220V/117W 净容积：≥445L 温度范围：-5-0℃ 聚氨酯发泡层，有效保温，降低能耗，双温独立控制，食物分 开储藏，冷冻冷藏效果好，自动回归门设计，门可以打开 90 度 角，方便存取食物，电子控温，可调试子弹脚；
9	带锁食品添加剂柜	1500*700*800	1	台	说明：多层挂物设计 用不锈钢板制作 柜身：1.0mm 不锈钢板 侧板：1.0mm 不锈钢板 门板：1.0mm 不锈钢板 层板：1.0mm 不锈钢板 台脚通：1.0mm*51mm 不锈钢连子弹脚 式吊轮无槽推门。
10	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	1	台	说明： 灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕 灯光颜色：蓝色 电压：220V/50HZ 1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。 2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。 3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。 4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。 5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。6. 静音运

					作, 无噪音打扰。
11	消毒柜	670X600X1525	1	台	<p>说明: 容积: 360L</p> <p>额定电压: 220V/50HZ</p> <p>功率: 450W</p> <p>装载数量: 5 把+10 块</p> <p>消毒方式: 臭氧加紫外线和热风循环</p> <p>消毒温度: 50 度</p> <p>消毒时间: 75MIN</p> <p>额定电压: 220V/50HZ</p> <p>不锈钢柜门加玻璃透窗, 全无磁不锈钢箱体全无磁层架, 臭氧+ 紫外线中温热风循环多功能消毒柜。</p>
12	◆反渗透 净水设备	600×140×750	1	个	<p>说明: 额定功率: 20W</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 三级预处理+UF 超滤膜(四级过滤)。 2. 实时全方位显示、报警等控制。 3. 实时全方位监控系统水流量、滤芯寿命等具体情况。 4. 全自动化操作、连续稳定制水, 大幅减少人工运行维护工作 量。 5. 实时监控异常情况, 有异常时报障维修。 6. WIFI 远程监控功能, 用户可通过 WIFI 在手机、平板电脑等 移动端对系统运行及水质情况实时监控。 7. 多种维护实时监测滤芯滤料使用情况及寿命, 需要更换时系 统自动提醒客户处理。 8. 最高每小时 1 吨纯净水的出水量, 可充分满足用户高峰用水 需求。 9. 产品依据 GB / T25000. 51-2016: 《系统与软件工程 系统与软件质里要求和评价 (SQuaRE) 第 51 部分: 就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》和 GB / T25000. 51-2016: 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 10 部分: 系统与软件质量模型》标准, 云端控制系统的功能性、信息安全性、可靠性、易用性通过测试; 并且净水设备的核心部件、电

				<p>磁阀依据 GB/T 2423.27-2020 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Z/AMD 低温、低气压、湿热连续综合试验, 检测时间\geq144h。</p> <p>10. 产品依据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(卫法监发 2001) 161 号附件 4C, GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》正常维护后, 对重金属(镉、铬、铅、银)去除率均\geq95%, 硝酸盐氮、三氯甲烷去除率\geq90%; 净水设备的核心部件电路控制系统依据 GB/T 2423.27-2020 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Z/AMD 低温、低气压、湿热连续综合试验, 检测时间\geq144h。</p> <p>11. 产品符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(卫法监发[2001]161 号附件 4C), GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》, 正常维护后, 出水水质符合规范要求, 出水水质稳定, 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、菌落总数、总大肠杆菌、耐热大肠菌等均合格; 净水设备的核心部件水路过滤系统依据 GB/T 2423.27-2020 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Z/AMD 低温、低气压、湿热连续综合试验, 检测时间\geq144h。</p>
	面食米饭蒸煮间			
1	四层格栅 货架	1200*500*1500	1	<p>台</p> <p>说明: 采用 304 不锈钢管制作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 立柱采用 1.0mm38*38 不锈钢方管; 2. 横档采用 1.0mm38*25 不锈钢方管; 3. 调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚; 4. 每层为格栅式结构。
	水压式洗			<p>说明: 生产能力 50KG/次;</p> <p>给水管径: DN20;</p> <p>排水管径: DN40;</p> <p>容量: 5kg</p> <p>规格: 中 695×790mm</p> <p style="text-align: right;">全不 锈钢</p>

2	米机	50KG/h	1	台	<p>制造。</p> <p>清洗、去杂除渣彻底，洗涤量大</p> <p>主要结构：</p> <p>由清洗系统，不锈钢盛米斗、不锈钢节水器、不锈钢出米过滤 筐、浮物分离器、不锈钢机架，上水管、排污管等组成。</p>
3	大单星水池	1000*700*800	2	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作 1. 台面采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2. 星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲， 3. 脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>4. 横档采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>6. 配星盆去水槽，隔渣板。</p>
4	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	1	台	<p>说明：</p> <p>灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕</p> <p>灯光颜色：蓝色</p> <p>电压：220V/50HZ</p> <p>1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。</p> <p>3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。</p> <p>4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。</p> <p>5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。</p> <p>6. 静音运作，无噪音打扰。</p>
5	洗地枪	10 米	1	台	<p>说明：黑色钢板厚度 5mm, 黑色液压管，进水主体合金，长度 10 米，活动快速接头，配置一把水枪，喉管自动回卷装置(棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松)</p> <p>软管，可承受 120° C 的高温以及 300PSI 高压 可安装于墙壁、天花板或台柜下；</p> <p>配置喉管止动器，可调节；</p>
6	双层工作台	1800*700*800	2	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>台面：1.0mm 不锈钢板</p> <p>格栅管：1.0mm*38*25 不锈钢方管</p> <p>立柱：1.0mm*直径 38 不锈钢圆管</p> <p>台脚</p> <p>通：1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚 衬板：18mm 夹心板</p>

					支撑梁：不锈钢制作
7	双门蒸饭车	24 盘	3	台	<p>说明：</p> <p>规格：24 盘</p> <p>电压：380V</p> <p>功率：2*12KW</p> <p>采用 304 不锈钢材质加热管，水电分离技术，只加热更安全。耐高温聚胺酯整体发泡；</p> <p>一次性压成型的不锈钢蒸盘和层架</p> <p>真空浮球自动补水系统，无需人工看管自动加水防干烧，内部采用钢板 6.0mm, 40×5 角钢，自由控制。</p>
8	电 摇 摆 汤 锅	300L	1	台	<p>规格：1550*1150*900/380V/24KW</p> <p>可倾斜式设计，0~90 度汤锅可倾斜角度，便于食物的投入或取出。立体加热，双向滚动沸腾。</p> <p>无死角球底设计。机身材质：全不锈钢加厚机身，耐腐蚀。水 龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。内部：搭载引擎技术。耐高温齿形组件，创新导风散热结构，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。</p>
9	电饼铛	600*780*800	2	台	<p>额定电压：220/380V</p> <p>额定功率：5KW</p> <p>控温范围：50-300℃</p> <p>生产能力：30kg</p> <p>净重：45kg</p> <p>外形尺寸：600*780*800</p> <p>锅盘尺寸：56CM</p>
10	油炸炉（油炸锅）	550X590X935mm	1	台	<p>380V/7.5KW</p> <p>升温快，温控范围大，可以满足各类食材的炸温需求。</p> <p>内置精准油温传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀 受热。</p> <p>材质：全不锈钢加厚机身。</p> <p>调控：调温（50~210℃）更加简单精准。</p> <p>一体成型台面设计，框架结构设计。</p>

					<p>独有宽电压设计，电网适应性强。</p> <p>立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。</p>
洗碗间					
1	电开水器连底座	9KW	1	台	<p>电源种类：50HZ/380V</p> <p>功率：9KW</p> <p>容量：60L</p> <p>水龙头：2个</p> <p>进水管规格：G1/2</p> <p>进水压力：50-500kpa</p> <p>外形尺寸：587*360*846(机器)+53.6*49.2*45.2(底座)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 内置水箱迂回横向进水，快速煮水 2. 双控电热管防干烧保护系统 3. 独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源 4. 全自动进水功能，缺水自补，满水自停 5. 无菌卫生水龙头； 6. 全自动控温功能，省时、省电； 7. 整机全不锈钢设计；
2	四层格栅货架	1200*500*1500	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢管制作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、立柱采用 1.0mm38*38 不锈钢方管； 2、横档采用 1.0mm38*25 不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、每层为格栅式结构。
3	不锈钢挡鼠板	1500*600	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板</p>
4	风幕机	1500*170*192	1	台	<p>风量：≥1980m³/h</p> <p>噪声：≤53db</p> <p>功率：≥135w</p> <p>电压：220V</p>

					纯铜电机，档位调速，可调风板，自由调节。
5	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	1	台	<p>说明：</p> <p>灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕</p> <p>灯光颜色：蓝色</p> <p>电压：220V/50HZ</p> <p>1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。</p> <p>2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。</p> <p>3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。</p> <p>4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。</p> <p>5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。</p> <p>6. 静音运作，无噪音打扰。</p>
6	洗地枪	10 米	1	台	<p>说明：黑色钢板厚度 5mm, 黑色液压</p> <p>管，进水主体合金，长度 10 米，活动快速接头，配置一把水枪，喉管自动回卷装置(棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松) 软管，可承受 120° C 的高温以及 300PSI 高压</p> <p>可安装于墙壁、天花板或台柜下；</p> <p>配置喉管止动器，可调节；</p>
7	大单星水池	1000*700*800	3	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作 1. 台面采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2. 星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲， 3. 脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>4. 横档采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>6. 配星盆去水槽，隔渣板。</p>
					<p>产品功能：洗涤盘、碗、碟、托盘等餐具.</p> <p>1. 洗碗机由进端、主洗区、双道漂洗、烘干区、出端等 5 个基础模块组成；</p> <p>2. 机器传送带速度无极变速可调；</p> <p>3. 入口区长度 900mm, 主洗区长度 800mm, 漂洗区长度 600mm, 烘干区长度 800mm, 出口区长度 1100mm；</p> <p>4. 机器入口高度 420mm, 网带宽度 510mm；</p> <p>5. 整机由多个可拆卸模块组合而成，每个模块都能方便的单独拆卸</p>

8	◆长龙带 烘干洗碗 机	4200*1018*211 3	1	台	<p>，并且单个模块长度不超过 1.1 米；</p> <p>6. 整机采用机械控制、自动进水、自动加热。</p> <p>7. 整机材料采用不锈钢，材料厚度：</p> <p>箱体厚度：1.5mm、机架厚度：2.0mm、外罩板厚度：1.0mm 外形尺寸：4200×1018×2113mm</p> <p>机器入口宽度:605mm</p> <p>最大洗涤高度:420mm</p> <p>最大洗涤量：3000 碟/小时 耗水量：350-400L</p> <p>蒸汽耗量：50Kg/h</p> <p>洗涤温度：55-60℃ 漂洗温度：82℃</p> <p>进水压力：0.15-0.4Mpa 进汽压力：0.3-0.4Mpa</p> <p>电源要求：380V/50Hz/3N</p> <p>加热方式：电加热型/蒸汽加热型 电加热型功率:62/68kw</p> <p>蒸汽加热型功率：17kw</p>
9	洁碟台	1200*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>台面：1.0mm 不锈钢板</p> <p>格栅管：1.0mm*38*25 不锈钢方管</p> <p>立柱：1.0mm*直径 38 不锈钢圆管</p> <p>台脚通：1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚</p> <p>衬板：18mm 夹心板</p> <p>支撑梁：不锈钢制作</p>
10	热风循环 双门 大型 汤桶消毒 柜	1310*850*1990	1	台	<p>额定电压/频率：220V/50HZ 额定功率：4050W</p> <p>消毒温度：≥125℃</p> <p>消毒时间：>15min</p> <p>容积：1000L</p> <p>尺寸：1310*850*1990</p> <p>不锈钢材质。阻燃发泡剂，双层钢板发泡料不外露，与着火源 完全隔离，箱体六面整体发泡。，隐藏式发热体机械旋钮控制， 可调式三层层板</p>
	消毒间				

1	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	1	台	<p>说明：</p> <p>灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕</p> <p>灯光颜色：蓝色</p> <p>电压：220V/50HZ</p> <p>1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。</p> <p>2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。</p> <p>3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。</p> <p>4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。</p> <p>5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。</p> <p>6. 静音运作，无噪音打扰。</p>
2	热风循环双门消毒柜	1160*520*1850	3	台	<p>额定电压/频率：220V/50HZ 额定功率：2450W</p> <p>消毒温度：≥125℃</p> <p>消毒时间：15min</p> <p>容积：700L</p> <p>尺寸：1160*520*1850</p> <p>整体发泡，不锈钢门板，全箱体，导轨、层架。可调重力脚。坚固耐用，高效节能。</p> <p>工作时间和工作温度可调，超温保护；</p> <p>高温+热风循环消毒方式，不锈钢发热管，消毒室内温度恒定如一；</p>
3	保洁碗柜	1200*500*1800	3	台	<p>说明：采用不锈钢板制作</p> <p>柜身：1.0mm 不锈钢板</p> <p>侧板：1.0mm 不锈钢板</p> <p>门板：1.0mm 不锈钢板</p> <p>层板：1.0mm 不锈钢板</p> <p>台脚通：1.0mm*51mm 不锈钢连子弹脚 采用轨道式吊轮无槽推门。</p>
	粉面档口				

1	◆ 商用 电 磁灶 (双头电 磁 煮 面 炉)	1500*800 (800+30)	2	台	<p>380V/15KW*2</p> <p>机身材质：全不锈钢加厚机身；</p> <p>调控：旋转式五档火力轻松调节</p> <p>显示：动态火力显示面板，直观显示当前火力强度。</p> <p>立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。</p> <p>智能防干烧保护系统，汤桶内无需感温探头。</p> <p>ADD(自适应数字判断)磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯 稳定性高，适用各种厨房环境。</p> <p>耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能磁条，磁场分布均匀，扩 大加热面积，确保汤桶底部全尺寸均匀受热。</p> <p>高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。</p> <p>*产品依据 GB/T 39560.5-2021、GB/T 39560.4-2021、GB/T 39560.702-2021、GB/T 39560.701-2020、GB/T 39560.6-2020 标准，进行铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr VI)、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)检测，所有检测项均符合限值要求，整机的检测零配件 ≥100 个；</p> <p>*产品依据 GB/T 2423.45-2012 环境试验第 2 部分：试验方法 Z/ABDM:气候顺序，GB/T 2423.2-2008（高温环境试验）：持续时间为（12±0.5）h，GB/T 2423.4-2008（湿热环境试验）：GB/T 2423.1-2008（低温环境试验）：电磁灶需在（-25）℃条件下持续时间为（90±5）min，外观和结构无变化，通电运行正常；</p> <p>*产品依据 GB/T 2423.101-2008 环境试验第 2 部分：试验方法 试验:倾斜和摇摆标准，倾斜角:10° 前后左右持续时间 ≥24h，外观检查无变化，结构检查无变形，通电运行正常；</p>
---	-------------------------------------	--------------------------	---	---	--

2	◆商用电 磁灶（ 浇头 炉）	800*800* (800+30)	1	台	<p>4*380V/3.5KW</p> <p>材质：高档不锈钢加厚机身。</p> <p>面板：耐撞击高密度微晶面板。</p> <p>开关：旋转式五档火力精准调节。</p> <p>下柜：下带开口柜。</p> <p>独立一体化机芯：每个炉头都有一套独立的“散热+三防+电 路”系统，每套系统独立运行，互不干扰，适用复杂的商用厨房环境。</p> <p>每个炉头机芯内置单独空开控制，故障时不影响其他炉头正常使用。</p> <p>高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。</p> <p>超灵敏多重用电保护设计。</p> <p>采用 TOP 开关电源技术，相比线性电源，电压适应范围更广。</p>
3	平面冷柜	1800*700*800	1	台	<p>说明：</p> <p>制冷剂：R134a</p> <p>外形尺寸：1800*700*800 电压/ 功率：220V/117W</p> <p>净容积：445L</p> <p>温度范围：-5-0℃</p> <p>聚氨酯发泡层，有效保温，降低能耗，双温独立控制，食物分开储藏，冷冻冷藏效果好，自动回归门设计，门可以打开 90 度角，方便存取食物，电子控温，可调试子弹脚；</p>
4	单通工 作台	1500*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>台面：1.0mm 不锈钢板</p> <p>侧板：1.0mm 不锈钢板</p> <p>层板：1.0mm 不锈钢板</p> <p>板：1.0mm 不锈钢板</p> <p>台脚通：1.0mm*38mm 不锈钢连子弹脚</p> <p>衬板：18mm 夹心板</p> <p>支撑梁：不锈钢制作</p>
5	单星水池	700*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>1、台面采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2、星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲， 3、 脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>4、横档采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p>

					6、配星盆去水槽，隔渣板。
6	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	1	台	<p>说明：</p> <p>灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕</p> <p>灯光颜色：蓝色</p> <p>电压：220V/50HZ</p> <p>1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。</p> <p>2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。</p> <p>3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。</p> <p>4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。</p> <p>5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强。</p> <p>6. 静音运作，无噪音打扰。</p>
7	杀菌灯	36W	1	台	<p>说明：</p> <p>长度：1198MM</p> <p>直径：28MM</p> <p>功率：36W</p> <p>原理：TUV 消毒管：是低压汞蒸气放电灯，有石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉，用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性。</p>
二次更衣间					
1	感应式洗手盆	450*450*300	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>1、台面采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2、星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲，3、脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>4、横档采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>6、配星盆去水槽，隔渣板、不锈钢下水器</p>
					<p>说明：</p> <p>长度：1198MM 直径：28MM(尺寸允许±50%)</p>

2	杀菌灯	36W	1	台	功率：36W TUV 消毒管：是低压汞蒸气放电灯，有石英管状玻璃外壳，发 射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C),具有杀菌的作用，玻璃会 把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉，用来杀死细菌、病 毒及其他微生物或使之失去活性。
售卖间及餐厅设备					
1	五斗保温台	1800*700*800	6	台	说明：采用 304 不锈钢板制作 1、台面采用 1.0mm 不锈钢板；2、水箱、侧板、背板用 1.0mm 不 锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm 不锈钢管制作； 4、横档采用 1.0mm 不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式； 7、配 1/1×5 份数盆，水热式。电量：2KW/1PH/220V
2	蒸汽高温保温台	1800*700*800	3	台	说明：采用 304 不锈钢板制作 1、台面采用 1.0mm 不锈钢板； 2、水箱、侧板、背板用 1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm 不锈钢管制作； 4、横档采用 1.0mm 不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式； 7、配冲孔板，水热式。 电量：6KW/1PH/220V
3	保温饭车	700*700	3	台	说明：采用 304 不锈钢板制作 台面：1.0mm 不锈钢板 侧板：1.0mm 不锈钢板 电 压：220V 功 率：2KW； 底 轮：万向轮。 电加热：恒温控制；

4	双层工作台	1800*700*800	2	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>台面：1.0mm 不锈钢板</p> <p>格栅管：1.0mm*38*25 不锈钢方管</p> <p>立柱：1.0mm*直径 38 不锈钢圆管</p> <p>台脚通：1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚</p> <p>衬板：18mm 夹心板</p> <p>支撑梁：不锈钢制作</p>
5	单星水池	700*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>1. 台面采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2. 星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲， 3. 脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>4. 横档采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>6. 配星盆去水槽，隔渣板。</p>
6	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	12	台	<p>说明：</p> <p>灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕</p> <p>灯光颜色：蓝色</p> <p>电压：220V/50HZ</p> <p>1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。</p> <p>2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。</p> <p>3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。</p> <p>4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。</p> <p>5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。</p> <p>6. 静音运作，无噪音打扰。</p>
7	杀菌灯	36W	8	台	<p>说明：</p> <p>长度：1198MM 直径：28MM(尺寸允许±50%)</p> <p>功率：36W</p> <p>原理：TUV 消毒管：是低压汞蒸气放电灯，有石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉，用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性。</p>

8	带锁留样柜	540*600*1460	1	台	箱体材质：玻璃门 电压/功率：220V/230W 温度：冷藏 0° C~8° C 尺寸 (MM):540*600*1460 容积：360L
9	双层工作台	700*700*800	3	台	说明： 采用 304 不锈钢板制作 台面：1.0mm 不锈钢板 格栅管：1.0mm*38*25 不锈钢方管 立柱：1.0mm*直径 38 不锈钢圆管 台脚通：1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚 衬板：18mm 夹心板 支撑梁：不锈钢制作
10	风幕机	1500*170*192	6	台	风量：≥1980m ³ /h 噪声：≤53db 功率：≥135w 电压：220V 纯铜电机，档位调速，可调风板，自由调节。
11	风幕机	1200*192*170	2	台	风量：≥1980m ³ /h 噪声：≤53db 功率：≥135w 电压：220V 纯铜电机，档位调速，可调风板，自由调节。
12	残菜回收台	1500*700*800	2	台	说明：采用 304 不锈钢板制作 台面：1.0mm 不锈钢板 格栅管：1.0mm*38*25 不锈钢方管 立柱：1.0mm*直径 38 不锈钢圆管 台脚通：1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚 衬板：18mm 夹心板 支撑梁：不锈钢制作

13	筷子消毒车	750*450*800	2	台	<p>说明：采用不锈钢板制作</p> <p>1、内壳板采用 0.8mm 不锈钢板；</p> <p>2、外壳板采用 0.8mm 不锈钢板；</p> <p>3、托盘兰采用不锈钢条；</p> <p>4、腿管采用 0.8mm 不锈钢管；</p> <p>5、设双向导热风管道并保温装置。专用循环离心式引风及盘管 式加热管，独立不锈钢电源控制箱原配件，自动温控，自动开/ 关机，热风循环式消毒、烘干。温度适中、调节方便。</p> <p>额定电压：220V 额定频率：50HZ</p> <p>额定功率：3200W</p>
餐厅牛奶站					
1	双层工作台	1800*700*800	1	台	<p>说明：</p> <p>采用 304 不锈钢板制作 台</p> <p>面：1.0mm 不锈钢板</p> <p>格栅管：1.0mm*38*25 不锈钢方管</p> <p>立柱：1.0mm*直径 38 不锈钢圆管</p> <p>台脚通：1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚</p> <p>衬 板：18mm 夹心板</p> <p>支撑梁：不锈钢制作</p>
2	双门冷藏展示柜	1200*615*1970	2	台	<p>制冷方式：直冷</p> <p>箱体材质：全不锈钢板</p> <p>电压/功率：220V/280W</p> <p>温度：冷藏 0℃~10℃</p> <p>尺寸 (MM):1200*615*1970 容积：760L</p>
二楼设备					
厨房设备					
仓库					

1	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	1	台	<p>说明：</p> <p>灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕</p> <p>灯光颜色：蓝色</p> <p>电压：220V/50HZ</p> <p>1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。</p> <p>2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。</p> <p>3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。</p> <p>4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。</p> <p>5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。</p> <p>6. 静音运作，无噪音打扰。</p>
2	米面架	1200*500*200	2	台	<p>说明：采用 304 不锈钢管制作</p> <p>1、立柱采用 1.0mm38*38 不锈钢方管；</p> <p>2、横档采用 1.0mm38*25 不锈钢方管；</p> <p>3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；</p> <p>4、每层为格栅式结构。</p>
3	四层平板货架	1200*500*1500	2	台	<p>说明：采用 304 不锈钢管制作</p> <p>1、立柱采用 1.0mm38*38 不锈钢方管；</p> <p>2、层板采用 1.0mm38*25 不锈钢方管；</p> <p>3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；</p> <p>4、每层为板式结构。</p>
4	不锈钢挡鼠板	1200*600	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板</p>
粗加工间					
1	四层格栅货架	1200*500*1500	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢管制作</p> <p>1、立柱采用 1.0mm38*38 不锈钢方管；</p> <p>2、横档采用 1.0mm38*25 不锈钢方管；</p> <p>3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；</p> <p>4、每层为格栅式结构。</p>

2	大单星水池	1000*700*800	2	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>1、台面采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2、星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲， 3、脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>4、横档采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>6、配星盆去水槽，隔渣板。</p>
3	双星水池	1500*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>1、台面采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2、星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲，尺寸：500*500*240mm；</p> <p>3、脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管； 4、横档采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>6、配星盆去水槽，隔渣板。</p>
4	电开水器连底座	9KW	1	台	<p>电源种类：50HZ/380V</p> <p>功率：9KW</p> <p>容量：60L</p> <p>水龙头：2 个</p> <p>进水管规格：G1/2(4 分)</p> <p>进水压力：50-500kpa</p> <p>外形尺寸：587*360*846(机器)+53.6*49.2*45.2(底座)</p> <p>1. 内置水箱迂回横向进水，快速煮水；</p> <p>2. 双控电热管防干烧保护系统；</p> <p>3. 独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源；</p> <p>4. 全自动进水功能，缺水自补，满水自停；</p> <p>5. 无菌卫生水龙头；</p> <p>6. 全自动控温功能，省时、省电；</p> <p>7. 整机全不锈钢设计；</p>

5	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	1	台	<p>说明：</p> <p>灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕</p> <p>灯光颜色：蓝色</p> <p>电压：220V/50HZ</p> <p>1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。</p> <p>2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。</p> <p>3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。</p> <p>4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。</p> <p>5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。</p> <p>6. 静音运作，无噪音打扰。</p>
6	洗地枪	10 米	1	台	<p>说明：黑色钢板厚度 5mm, 黑色液压管，进水主体合金，长度 10 米，活动快速接头，配置一把水枪，喉管自动回卷装置(棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松)</p> <p>软管，可承受 120° C 的高温以及 300PSI 高压 可安装于墙壁、天花板或台柜下；</p> <p>配置喉管止动器，可调节；</p>
7	双层工作台	1200*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>台面：1.0mm 不锈钢板</p> <p>格栅管：1.0mm*38*25 不锈钢方管</p> <p>立柱：1.0mm*直径 38 不锈钢圆管</p> <p>台脚通：1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚 衬板：18mm 夹心板</p> <p>支撑梁：不锈钢制作</p>
8	风幕机	1500*170*192	2	台	<p>风量：≥1980m³/h</p> <p>噪声：≤53db</p> <p>功率：≥135w</p> <p>电压：220V</p> <p>纯铜电机，档位调速，可调风板，自由调节。</p>
9	不锈钢挡鼠板	1500*600	2	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板</p>
汤桶大件清洗间					
1	大单星水池	1000*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>1、台面采用 1.0mm 不锈钢板；2、星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲，3、脚管采用</p>

					<p>1. 0mm 不锈钢圆管；</p> <p>4、横档采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>6、配星盆去水槽，隔渣板。</p>
2	双星水池	1500*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>1、台面采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2、星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲，尺寸：500*500*240mm；</p> <p>3、脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>4、横档采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>6、配星盆去水槽，隔渣板。</p>
3	残菜回收台	700*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>台面：1.0mm 不锈钢板</p> <p>格栅管：1.0mm*38*25 不锈钢方管</p> <p>立柱：1.0mm*直径 38 不锈钢圆管</p> <p>台脚通：1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚</p> <p>衬板：18mm 夹心板</p> <p>支撑梁：不锈钢制作</p>
4	双层工作台	700*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>台面：1.0mm 不锈钢板</p> <p>格栅管：1.0mm*38*25 不锈钢方管</p> <p>立柱：1.0mm*直径 38 不锈钢圆管</p> <p>台脚通：1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚</p> <p>衬板：18mm 夹心板</p> <p>支撑梁：不锈钢制作</p>
5	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	1	台	<p>说明：</p> <p>灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕</p> <p>灯光颜色：蓝色</p> <p>电压：220V/50HZ</p> <p>1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。</p> <p>2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。</p>

					<p>3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。</p> <p>4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。</p> <p>5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。</p> <p>6. 静音运作，无噪音打扰。</p>
	消毒间				
1	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	1	台	<p>说明：</p> <p>灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕</p> <p>灯光颜色：蓝色</p> <p>电压：220V/50HZ</p> <p>1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。</p> <p>2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。</p> <p>3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。</p> <p>4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。</p> <p>5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。</p> <p>6. 静音运作，无噪音打扰。</p>
2	热风循环双门消毒柜	1160*520*1850	1	台	<p>额定电压/频率：220V/50HZ 额定功率：2450W</p> <p>消毒温度：≥125℃</p> <p>消毒时间：15min</p> <p>容积：700L</p> <p>尺寸：1160*520*1850</p> <p>整体发泡，不锈钢门板，全箱体，导轨、层架。可调重力脚。坚固耐用，高效节能。</p> <p>工作时间和工作温度可调，超温保护。</p> <p>高温+热风循环消毒方式，不锈钢发热管，消毒室内温度恒定如一；</p>

3	保洁碗柜	1200*500*1800	1	台	<p>说明：采用不锈钢板制作</p> <p>柜身：1.0mm 不锈钢板</p> <p>侧板：1.0mm 不锈钢板</p> <p>门板：1.0mm 不锈钢板</p> <p>层板：1.0mm 不锈钢板</p> <p>台脚通：1.0mm*51mm 不锈钢连子弹脚 采用轨道式吊轮无槽推门。</p>
蒸饭烹饪间					
1	三层餐车	1115*524*940	2	台	<p>规格：1115*524*940</p> <p>材质：黑色塑料</p> <p>颜色：黑色</p>
2	四门双温冰箱	1220x750x1960	2	台	<p>外形尺寸：1220x750x1960</p> <p>温度范围：冷冻：-18~-10℃ 冷藏：-6~12℃ 内外箱不锈钢板材，铜管蒸发器，</p> <p>净容积：800L</p> <p>电压/频率：220V/50HZ 控温类型：电子温控</p> <p>制冷方式：直冷</p> <p>整机功率：260W</p> <p>1、全不锈钢食品级箱体；</p> <p>2、连体式钢拉手，舒适手感，开关自如；</p> <p>3、压缩机，特长盘管，制冷效果好，耗电量低；</p> <p>4、大容量储存空间，性价比高；</p> <p>5、分层浸塑层架，高度可自由调节，坚韧耐用；</p> <p>6、聚氨脂材料整体发泡，降低能耗，保温效果好；</p> <p>7、万向轮设计；</p>
3	四层格栅货架	1200*500*1500	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢管制作</p> <p>1、立柱采用 1.0mm38*38 不锈钢方管；</p> <p>2、横档采用 1.0mm38*25 不锈钢方管；</p> <p>3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；</p> <p>4、每层为格栅式结构。</p>

4	单星水池	700*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>1、台面采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2、星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲， 3、脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>4、横档采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>6、配星盆去水槽，隔渣板。</p>
5	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	1	台	<p>说明：</p> <p>灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕</p> <p>灯光颜色：蓝色</p> <p>电压：220V/50HZ</p> <p>1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。</p> <p>2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。</p> <p>3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。</p> <p>5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。</p> <p>6. 静音运作，无噪音干扰。</p>
6	洗地枪	10 米	1	台	<p>说明：黑色钢板厚度 5mm, 黑色液压管，进水主体合金，长度 10 米，活动快速接头，配置一把水枪，喉管自动回卷装置(棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松)</p> <p>软管，可承受 120° C 的高温以及 300PSI 高压 可安装于墙壁、天花板或台柜下；</p> <p>配置喉管止动器，可调节；</p>
7	消毒柜	1225*600*1525	1	台	<p>说明：容积：700L</p> <p>额定电压：220V/50HZ</p> <p>功率：930W</p> <p>装载数量：20 把+8 块</p> <p>消毒方式：臭氧加紫外线和热风循环</p> <p>消毒温度：50 度</p> <p>消毒时间：75MIN</p> <p>额定电压：220V/50HZ</p> <p>不锈钢柜门加玻璃透窗，全无磁不锈钢箱体全无磁层架，臭氧+ 紫外线中温热风循环多功能消毒柜。</p>

8	单通工作台	1800*700*800	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>台面：1.0mm 不锈钢板</p> <p>侧板：1.0mm 不锈钢板</p> <p>层板：1.0mm 不锈钢板</p> <p>门板：1.0mm 不锈钢板</p> <p>台脚通：1.0mm*38mm 不锈钢连子弹脚</p> <p>衬板：18mm 夹心板</p> <p>支撑梁：不锈钢制作</p>
9	双层工作台	1800*700*800	3	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作</p> <p>台面：1.0mm 不锈钢板</p> <p>格栅管：1.0mm*38*25 不锈钢方管</p> <p>立柱：1.0mm*直径 38 不锈钢圆管</p> <p>台脚通：1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚</p> <p>衬板：18mm 夹心板</p> <p>支撑梁：不锈钢制作</p>
10	◆商用 电磁灶 (商用 电磁大 锅灶)	1000*1200*(81 0+440)	2	台	<p>380V/25KW</p> <p>材质：不锈钢框架式结构机身。</p> <p>水龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。</p> <p>把手：多档火力调节，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，可直接用膝盖控制。</p> <p>显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位。</p> <p>防水：IPX6 标准防水设计，清洁时可直接冲洗。立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫</p> <p>ADD(自适应数字判断)电磁引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高。</p> <p>耐高温“齿”形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。</p> <p>耐湿热，高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。</p> <p>*产品依据 GB/T 17625.8-2015、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.8-2006、GB/T 17626.9-2011、GB/T 17626.10-2017、GB/T 17626.12-2023 技术要求共检十项检测全部符合判断依据依据的要求，并且静电放电抗扰度检测接触放电、空气放电、间接放电三个项目检测结果符合 B 级，射频电磁场辐射抗扰度检测前面板、后面板、左面板、右面板四个面板检测结果</p>

					<p>的水平极化、垂直极化全部符合 B 级；</p> <p>*产品依据 GB/T 2423. 45-2012 环境试验第 2 部分: 试验方法 Z/ABDM: 气候顺序, GB/T 2423. 2-2008 (高温环境试验): 持续时间为 (12 ± 0.5) h, GB/T 2423. 1-2008 (低温环境试验): 电磁灶需在 (-25) °C 条件下持续时间为 (90 ± 5) min, 外观和结构无变化, 通电运行正常;</p> <p>*产品依据 GB 4343. 1-2024 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第 1 部分: 发射》条款 4. 3. 4. 4 技术要求, 骚扰功率 (30MHz~300MHz) 的检测合格, 并且通过 GB/T 4343. 2-2020 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第 2 部分: 抗扰度》条款 5. 3 标准的技术要求检测结果符合 B 级。</p> <p>*产品核心零部件, 电路板、电容、变压器、显示屏、火力开关、风扇电机等电子元件在经受清洗剂浸渍时; 依据 GB/T 2423. 30-2013 环境试验第 2 部分: 试验方法试验 XA 和导则: 在清洗剂中浸渍, 在温度为 23 ± 5° C 工业用异丙醇溶剂中完全浸渍, 时间为 5+0. 5min, 将试验样品从溶剂中取出, 让试验样品至少干燥 5min, 然后用脱脂棉或薄卷纸擦拭标志区域以确定标志的耐久性。共擦拭 ≥ 8 次, 在两个相反的方向上各 ≥ 4 次。在约 1cm 的面积上以 5 ± 0. 5N 的力在标志区域上擦拭, 擦拭的频次为每秒 2 次。在标准实验条件下放置 2h, 对标志、封装等表面进行外观检查, 测试电性能和机械性能合格;</p>
11	◆ 商用 电磁灶 (双头双 尾炒灶)	2000*1100*(81 0+440)	1	台	<p>380V/15KW*2</p> <p>材质: 不锈钢框架式结构机身, 耐腐蚀。</p> <p>水龙头: 配备不锈钢摇摆水龙头, 可以 180 度旋转, 安全防漏。</p> <p>把手: 多档火力调节, 合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫, 档位清晰控感好, 可直接用膝盖控制。</p> <p>显示屏: LED 彩色数码显示屏, 能实时显示功率和当前火力档位, 火力调控更加直观。</p> <p>防水: IPX6 标准防水设计, 清洁时可直接冲洗, 台面无死角, 不会藏污纳垢。</p> <p>立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫</p> <p>ADD(自适应数字判断)磁电引擎, 数字驱动、多级防护, 机芯稳定性高。</p> <p>耐高温“齿”形线盘组件, 搭配高效聚能稀土磁条, 创新导风散热结构, 磁场分布均匀, 发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。</p> <p>高效后吸式散热, 大风量, 散热速度快, 减少散热风机故障</p> <p>*电磁小炒灶产品依据 GB/T 2423. 102-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分进行试验温度(低温、高温)/低气</p>

				<p>压/振动(正弦)综合试验: 气压严酷等级: 气压 55±0.5kPa, 温度严酷等级: 高温 70±2° C, 频率范围 10-55-500H 振幅值+3.5mm 最速度 10m/s² 扫频速率 1oct/min 扫频振动持续时间:XYZ 轴各≥90 次, 样品外观无异常, 通电工作正常;</p> <p>*小炒灶依据 GB/T 17625.7-2013、GB/T 17625.8-2015、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.8-2006、GB/T 17626.9-2011、GB/T 17626.10-2017、GB/T 17626.12-2023 技术要求共检十项检测全部符合判断依据依据的要求, 并且静电放电抗扰度检测接触放电、空气放电、间接放电三个项目检测结果符合 B 级, 射频电磁场辐射抗扰度检测前面板、后面板、左面板、右面板四个面板检测结果的水平极化、垂直极化全部符合 B 级;</p> <p>*电磁小炒灶产品具有 GJB 150.8A-2009 《军用装备实验室环境试验方法第 8 部分: 淋雨实验》中程序 III 滴水试验, 试验过程中保持滴水量≥260L/m²/h, 持续时间≥14min, 检验合格;</p>
12	双门蒸饭车	24 盘	1	<p>台</p> <p>说明:</p> <p>规格: 24 盘</p> <p>电压: 380V</p> <p>功率: 2*12KW</p> <p>采用食品级不锈钢材质加热管, 水电分离技术, 只加热更安全。</p> <p>耐高温聚胺酯整体发泡;</p> <p>一次性压成型的不锈钢蒸盘和层架 真空浮球自动补水系统防干烧;</p> <p>内部采用钢板 6.0mm, 40×5 角钢</p>

13	◆商用电 磁灶(商用电磁矮汤炉)	1350*800*(530+720)	1	台	<p>380V/15KW*2</p> <p>材质：全不锈钢加厚机身，耐腐蚀。</p> <p>水龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。</p> <p>显示屏：数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度。立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。</p> <p>ADD(自适应数字判断)磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。</p> <p>耐高温“齿”形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。</p> <p>高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。</p> <p>*产品依据 GB/T 2423.101-2008 环境试验第 2 部分：试验方法 试验：倾斜和摇摆标准，倾斜角：10° 前后左右持续时间≥24h，外观检查无变化，结构检查无变形，通电运行正常；</p> <p>*产品依据 GB/T 17625.8-2015、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.8-2006、GB/T 17626.9-2011、GB/T 17626.10-2017、GB/T 17626.12-2023 技术要求共检十项检测全部符合判断依据依据的要求，并且静电放电抗扰度检测接触放电、空气放电、间接放电三个项目检测结果符合 B 级，射频电磁场辐射抗扰度检测前面板、后面板、左面板、右面板四个面板检测结果的水平极化、垂直极化全部符合 B 级；</p> <p>*产品的核心零部件、机芯、线圈盘、火力开关、不锈钢外壳、显示屏、电路板、微晶板、开关电源、航空插头依据 GB/T 2423.51-2020 环境试验第 2 部分进行流动混合气体腐蚀试验：在试验温度（40±1）℃，SO₂ 浓度（200±20）10⁻⁹vol/vol，经过≥456 个小时，试验后样品表面完好无腐蚀；</p>
14	调料拼台	300*1100*(810+440)	3	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作 台面 1.0mm 不锈钢板</p> <p>侧板 1.0mm 不锈钢板</p> <p>和炉灶配合安装</p>

15	烟罩灭火系统	配套烟罩	1	套	<p>1. 灭火装置具备自动和手动两种操作模式；</p> <p>2. 灭火装置需与消防水(或者自来水)管路相连，系统启动后，自控机械水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水；</p> <p>3. 系统装置包括：控制箱(纯机械式)、不锈钢管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氦气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；</p> <p>4. 灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，为纯机械式启动，(不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性)；</p> <p>5. 灭火装置配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能；</p> <p>6. 灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期大于8年；</p> <p>7. 厨房设备灭火装置</p> <p>8. 连接喷嘴的安装管路全部使用304不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接(可以采用低配卡压的连接方式),可长久使用，无需更换；</p> <p>9. 所有管路安装都必须用专用支架固定，不能紧贴烟罩表面安装；</p> <p>10. 烟罩内所有管道连接处，锁紧件或密封件不得使用塑料或橡胶制品，避免受高温长时间使用后腐化或松动；</p> <p>11. 箱体采用304不锈钢板材制造，厚度为1.0mm。连接主箱至烟罩的主药剂管路采用DN15(4分)304的不锈钢管，壁厚为2.0mm。连接喷嘴的药剂支管路采用DN10(3分)304的不锈钢管，壁厚为1.5mm。钢丝绳直径为1.5mm。</p> <p>12. 喷头材质为304不锈钢。</p>
16	灭火系统控制箱		1	套	配套
	保洁间				
1	活动拖把池	1000*500*2200	1	台	<p>说明：采用304不锈钢板制作1.台面采用1.0mm不锈钢板；</p> <p>2. 星盆斗采用1.0mm不锈钢机冲，3.脚管采用1.0mm不锈钢圆管；</p> <p>4. 横档采用1.0mm不锈钢圆管；</p> <p>5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>6. 配星盆去水槽，隔渣板。</p>
	二次更衣间				

1	感应式洗手盆	450*450*300	1	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作 1. 台面采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2. 星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲， 3. 脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>4. 横档采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>6. 配星盆去水槽，隔渣板、不锈钢下水器</p>
2	杀菌灯	36W	1	台	<p>说明：</p> <p>长度：1198MM 直径：28MM （尺寸允许±50%）</p> <p>功率：36W</p> <p>原理：TUV 消毒管：是低压汞蒸气放电灯，有石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C), 具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉，用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性。</p>
售卖间及餐厅设备					
1	五斗保温台	1800*700*800	4	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作 1. 台面采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2. 水箱、侧板、背板用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3. 腿管采用 1.0mm 不锈钢管制作；</p> <p>4. 横档采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>6. 配不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式；</p> <p>7. 配 1/1×5 份数盆，水热式。 电量：2KW/1PH/220V</p>
2	蒸汽高温保温台	1800*700*800	2	台	<p>说明：采用 304 不锈钢板制作 1. 台面采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2. 水箱、侧板、背板用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3. 腿管采用 1.0mm 不锈钢管制作；</p> <p>4. 横档采用 1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6. 配不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式；</p> <p>7. 配冲孔板，水热式。</p> <p>电量：6KW/1PH/220V</p>

3	保温饭车	700*700	3	台	说明：采用 304 不锈钢板制作 台面 1.0mm 不锈钢板 侧板_1.0mm 不锈钢板 电 压：220V 功 率：2KW； 底 轮：万向轮。 电加热：恒温控制；
4	四斗保温台	1500*700*800	2	台	说明：采用 304 不锈钢板制作 1. 台面采用 1.0mm 不锈钢板； 2. 水箱、侧板、背板用 1.0mm 不锈钢板； 3. 腿管采用 1.0mm 不锈钢管制作； 4. 横档采用 1.0mm 不锈钢圆管； 5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6. 配不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式； 7. 配 1/1×5 份数盆，水热式。 电量：2KW/1PH/220V
5	双层工作台	1800*700*800	2	台	说明：采用 304 不锈钢板制作 台 面：1.0mm 不锈钢板 格栅管：1.0mm*38*25 不锈钢方管 立柱：1.0mm*直径 38 不锈钢圆管 台脚通：1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚 衬 板：18mm 夹心板 支撑梁：不锈钢制作
6	单星水池	700*700*800	1	台	说明：采用 304 不锈钢板制作 1. 台面采用 1.0mm 不锈钢板； 2. 星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲， 3. 脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管； 4. 横档采用 1.0mm 不锈钢圆管； 5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6. 配星盆去水槽，隔渣板。
7	单星水池	400*700*800	1	台	说明：采用 304 不锈钢板制作 1. 台面采用 1.0mm 不锈钢板； 2. 星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲， 3. 脚管采用 1.0mm 不锈钢圆管； 4. 横档采用 1.0mm 不锈钢圆管；

					5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6. 配星盆去水槽，隔渣板。
8	粘捕式灭蚊灯	390*275*150	15	台	说明： 灭蚊方式：诱蚊蝇光波+强力粘捕 灯光颜色：蓝色 电压：220V/50HZ 1. 双波段 LED 灯管，诱捕多种类蚊虫，玻璃灯管透光性强，诱捕范围更广。 2. 防爆灯管可以防止灯管爆裂后碎片溅出安全有保障。 3. 加厚粘纸，粘住多种蚊虫。 4. 整机采用 ABS 阻燃材料高稳定性能。 5. 金属背板，不发黄不变色，弧形设计，聚光性能强效果好。 6. 静音运作，无噪音打扰。
9	杀菌灯	36W	10	台	说明： 长度：1198MM 直径：28MM （尺寸允许±50%） 功率：36W TUV 消毒管： 是低压汞蒸气放电灯，有石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉，用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性。
10	带锁留样柜	540*600*1460	1	台	箱体材质：玻璃门 电压/功率：220V/230W 温度：冷藏 0° c~8° C 尺寸 (MM):540*600*1460 容积：360L
11	风幕机	1500*170*192	5	台	风量：≥1980m ³ /h 噪声：≤53db 功率：≥135W 电压：220V 纯铜电机，档位调速，可调风板，自由调节。
12	残菜回收台	1500*700*800	2	台	说明：采用 304 不锈钢板制作 台面：1.0mm 不锈钢板 格栅管：1.0mm*38*25 不锈钢方管 立柱：1.0mm*直径 38 不锈钢圆管 台脚通：1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚

					衬板：18mm 夹心板 支撑梁：不锈钢制作
13	筷子消毒车	750*450*800	2	台	说明：采用不锈钢板制作 1. 内壳板采用 0.8mm 不锈钢板； 2. 外壳板采用 0.8mm 不锈钢板； 3. 托盘兰采用不锈钢条； 4. 腿管采用 0.8mm 不锈钢管； 5. 设双向导热风管道并保温装置。专用循环离心式引风及盘管式加热管，独立不锈钢电源控制箱原配件，自动温控，自动开/关机，热风循环式消毒、烘干。温度适中、调节方便。 额定电压：220V 额定频率：50HZ 额定功率：3200W
14	单通工作台	1400*700*800	1	台	说明：采用 304 不锈钢板制作 台面：1.0mm 不锈钢板 侧板：1.0mm 不锈钢板 层板：1.0mm 不锈钢板 门板：1.0mm 不锈钢板 台脚通：1.0mm*38mm 不锈钢连子弹脚 衬板：18mm 夹心板 支撑梁：不锈钢制作
15	◆商用电磁灶（双头电磁煮面炉）	1500*800 (800+30)	1	台	380V/15KW*2 机身材质：全不锈钢加厚机身； 调控：旋转式五档火力轻松调节，火候掌控更精确。 显示：动态火力显示面板，直观显示当前火力强度。 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 智能防干烧保护系统，汤桶内无需感温探头，使用寿命更长。ADD(自适应数字判断)磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能磁条，磁场分布均匀，扩大加热面积，确保汤桶底部全尺寸均匀受热。 耐湿热，高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。 *产品依据 GB/T 39560.5-2021、GB/T 39560.4-2021、GB/T 39560.702-2021、GB/T 39560.701-2020、GB/T 39560.6-2020 标准，进行铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六

				<p>价格(Cr VI)、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)检测,所有检测项均符合限值要求,整机的检测零配件≥100个;</p> <p>*产品依据 GB/T 2423.45-2012 环境试验第 2 部分:试验方法 Z/ABDM:气候顺序,GB/T 2423.2-2008(高温环境试验):持续时间为(12±0.5)h,GB/T 2423.4-2008(湿热环境试验):GB/T 2423.1-2008(低温环境试验):电磁灶需在(-25)°C条件下持续时间为(90±5)min,外观和结构无变化,通电运行正常;</p> <p>*产品依据 GB/T 2423.101-2008 环境试验第 2 部分:试验方法 试验:倾斜和摇摆标准,倾斜角:10°前后左右持续时间≥24h,外观检查无变化,结构检查无变形,通电运行正常;</p>	
	抽排烟及补风系统				
	一二楼主厨抽排烟系统				
1	集成油烟机 一体机带 风幕	L*1300*500	16	米	<p>说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.采用不锈钢板制作,隔油排烟一体设计,占用空间小,利用率高。 2.罩体:0.8mm 不锈钢板,隔油网 500*500,无缝整齐排列,隔油效果好,油烟不滴漏侧漏,另外外接油杯,防止边缘油烟沉积滴漏,防爆灯设计使得整体明亮宽敞。 3.前挡风幕设计,能有效阻挡油烟外溢。
2	◆ 高压 型 排烟风机	22KW/380V	1	台	<p>说明:22KW/380V</p> <p>风量:≥37000 立方米/小时;</p> <p>风压:≥900 帕</p> <p>材质与工艺:蜗壳多采用满焊工艺,表面经塑粉烤漆等防腐蚀处理,不锈钢材质;连接处加装密封衬垫并搭配密封胶,保障整机密封性,避免漏气漏油。动力电机即风柜心脏,电机线圈采用国标制造,使其动能更强劲且噪音更低,振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成,重量更轻,使其转动负荷更小。</p>

3	启动保护器	22KW/380V	1	台	<p>说明：22KW/380V</p> <p>设定过流保护：当电机电流超过阈值且持续达到延时时间，保护器自动切断电路，防止绕组过热烧毁。</p> <p>过热保护：内置热敏元件(如双金属片、PTC热敏电阻)，设定保护动作温度(常见范围85-150℃)和复位温度(动作温度下降低于20-30℃时复位)，可直接监测电机绕组或保护器自身温度。</p> <p>欠压/过压保护：针对电压异常的保护阈值，欠压保护通常设定为额定电压的70%-85%，过压保护为额定电压的110%-130%，电压超出范围时切断电路，避免电机转矩不足或绝缘击穿。</p> <p>堵转保护：电机转子卡死时电流会急剧升高，保护器需在短时间内(通常≤3秒)内触发保护，防止电机烧毁。</p> <p>安装方式：分为卡扣式。</p> <p>外壳材质：多采用耐高温、阻燃的工程塑料(如尼龙PA66+玻纤)，阻燃等级需达到UL94 V-0级，防止故障时起火。</p> <p>工作温度范围：常规工作温度为-30℃~+70℃，</p> <p>耐振动与冲击性能：满足设备运行中的振动环境，振动频率通常为10-500Hz，加速度可达10-20g，防止保护器松动或误动作。</p> <p>使用寿命：以通断次数衡量，常规产品机械寿命≥10⁵次。</p> <p>内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；</p> <p>可有效减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击和电动机启动过大的启动电流对供电线路的影响，并且对风机电动机起到短路，缺相，过载，失压等保护作用。</p>
4	风机支架	定制	1	套	<p>说明：采用槽钢，2度油漆，防锈处理，</p>

5	◆油烟净化器	42000 风量	1	台	<p>处理风量：≥42000 风量 m³/h；</p> <p>净化效率：油烟净化效率不低于 90%以上；同时非甲烷总烃去除率应不低于 85%。</p> <p>风速与设备阻力：净化单元内风速建议控制在≤2.8m/s；设备运行阻力需≤150Pa。</p> <p>绝缘性能：电场清洗后绝缘电阻需≥100MΩ，且能通过 15kV/1min 耐压测试不击穿。</p> <p>噪音控制：白天需≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。</p> <p>耐温与防冻：确保在-20℃的低温环境下电场不结冰。</p> <p>外壳与结构：外壳采用不锈钢材质</p> <p>采用智能电源，具有恒流输出，电网浪涌保护，高压开路保护，高压断路保护，高压闪络保护，放电监测，自动灭弧，自适应电场，自动调档，提供高效净化，延长电场清洗周期；</p> <p>采用了铝质二段板式电场，增加了油烟收集面积；电场采用高频绝缘陶瓷，安全系数高，隔离电流，有利于消除电弧，耐高温高压，表面防油污沉积处理，清洗方便，电场采用齿形不锈钢电离片设计，不易拉断；</p> <p>高压连接，高压连接采用了高频绝缘陶瓷，安全系数高；</p> <p>安采用智能断电模式，双重保护，净化器电箱门被打开时，机芯电源会自动断电，停止高压输出，以防触电。</p>
6	净化器支架	定制	1	个	说明：采用槽钢，2 度油漆，防锈处理
7	不锈钢排烟管	600*600	95	M2	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢
8	不锈钢排烟管	1100*800	165	M2	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢
6	不锈钢排烟弯头	定制	7	个	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢
10	软接	定制	2	个	采用帆布
11	内外法兰	定制	80	副	说明：采用防锈喷漆角铁
12	吊杆、三角架	定制	80	副	说明：采用防锈喷漆角铁
13	变径	定制	2	个	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢
14	百叶窗	定制	1	个	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢

15	防火阀	定制	1	个	说明：采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。
	一层米饭蒸煮间抽排烟系统				
1	集成油烟机 一体机带 风幕	L*1200*500	8	米	说明： 1. 采用不锈钢板制作，隔油排烟一体设计。 2. 罩体：0.8mm 不锈钢板，隔油网 500*500, 无缝整齐排列，隔油效果好，油烟不滴漏侧漏，另外接油杯，防止边缘油烟沉积滴漏，防爆灯设计使得整体明亮宽敞。 3. 前挡风幕设计，能有效阻挡油烟外溢。
2	排烟风机	7.5KW/380V	1	台	说明：7.5KW/380V 风量：≥18000 立方米/小时； 风压：≥600 帕 材质与工艺：蜗壳多采用满焊工艺，表面经塑粉烤漆等防腐蚀处理，不锈钢材质；连接处加装密封衬垫并搭配密封胶，保障整机密封性，避免漏气漏油。动力电机即风柜心脏，电机线圈采用国标制造，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成，重量更轻，使其转动负荷更小。

3	启动保护器	7.5KW/380V	1	台	<p>说明：7.5KW/380V</p> <p>设定过流保护：当电机电流超过阈值且持续达到延时时间，保护器自动切断电路，防止绕组过热烧毁。</p> <p>过热保护：内置热敏元件(如双金属片、PTC热敏电阻)，设定保护动作温度(常见范围85-150℃)和复位温度(动作温度下降低于20-30℃时复位)，可直接监测电机绕组或保护器自身温度。</p> <p>欠压/过压保护：针对电压异常的保护阈值，欠压保护通常设定为额定电压的70%-85%，过压保护为额定电压的110%-130%，电压超出范围时切断电路，避免电机转矩不足或绝缘击穿。</p> <p>堵转保护：电机转子卡死时电流会急剧升高，保护器需在短时间内(通常≤3秒)内触发保护，防止电机烧毁。</p> <p>安装方式：分为卡扣式。</p> <p>外壳材质：多采用耐高温、阻燃的工程塑料(如尼龙PA66+玻纤)，阻燃等级需达到UL94 V-0级，防止故障时起火。</p> <p>工作温度范围：常规工作温度为-30℃~+70℃，</p> <p>耐振动与冲击性能：满足设备运行中的振动环境，振动频率通常为10-500Hz，加速度可达10-20g，防止保护器松动或误动作。</p> <p>使用寿命：以通断次数衡量，常规产品机械寿命≥10⁵次。</p> <p>内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；</p> <p>可有效减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击和电动机启动过大的启动电流对供电线路的影响，并且对风机电动机起到短路，缺相，过载，失压等保护作用。</p>
4	风机支架	定制	1	套	说明：采用槽钢，2度油漆，防锈处理，
5	不锈钢排烟管	600*800	96	M2	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢
6	不锈钢排烟弯头	定制	4	个	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢
7	软接	定制	2	个	采用帆布
8	内外法兰	定制	45	副	说明：采用防锈喷漆角铁
9	吊杆、三角架	定制	45	副	说明：采用防锈喷漆角铁

10	变径	定制	2	个	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢
11	百叶窗	定制	1	个	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢
12	防火阀	定制	1	个	说明：采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。
粉面档口抽排烟系统					
1	排气罩	L*1100*500	4	米	说明： 1. 采用不锈钢板制作，隔油排烟一体设计。 2. 罩体：0.8mm 不锈钢板
2	抽排风机	750W	1	台	说明：220V/750W, 风量 10000, 全压 200Pa, 主要由叶轮、机壳、电动机等零部件组成，支架采用型钢与机壳风筒连接。采用钢板制成。防护漆保护。
3	风机支架	定制	1	套	说明：采用槽钢，2 度油漆，防锈处理，
4	不锈钢排烟管	500*500	45	M2	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢
5	不锈钢排烟弯头	定制	2	个	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢
6	软接	定制	2	个	采用帆布
7	内外法兰	定制	20	副	说明：采用防锈喷漆角铁
8	吊杆、三角架	定制	20	副	说明：采用防锈喷漆角铁
9	变径	定制	2	个	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢
10	百叶窗	定制	1	个	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢
一层洗碗间抽排烟系统					
1	排气罩	L*1100*500	4.5	米	说明： 1. 采用不锈钢板制作，隔油排烟一体设计。 2. 罩体：0.8mm 不锈钢板

2	排烟风机	4KW/380V	1	台	<p>说明：4KW/380V</p> <p>风量：≥10000 立方米/小时；</p> <p>风压：≥400 帕</p> <p>材质与工艺：蜗壳多采用满焊工艺，表面经塑粉烤漆等防腐蚀 处理，不锈钢材质；连接处加装密封衬垫并搭配密封胶，保障整机密封性，避免漏气漏油。动力电机即风柜心脏，电机线圈采用国标制造，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成，重量更 轻，使其转动负荷更小。</p>
3	启动保护器	4KW/380V	1	台	<p>说明：4KW/380V</p> <p>设定过流保护：当电机电流超过阈值且持续达到延时时间，保护器自动切断电路，防止绕组过热烧毁。</p> <p>过热保护：内置热敏元件(如双金属片、PTC 热敏电阻)，设定保护动作温度(常见范围 85-150℃)和复位温度(动作温度 下降低于 20-30℃时复位)，可直接监测电机绕组或保护器自身温度。</p> <p>欠压/过压保护：针对电压异常的保护阈值，欠压保护通常设定为额定电压的 70%-85%，过压保护为额定电压的 110%-130%，</p> <p>电压超出范围时切断电路，避免电机转矩不足或绝缘击穿。</p> <p>堵转保护：电机转子卡死时电流会急剧升高，保护器需在短时间(通常≤3 秒)内触发保护，防止电机烧毁。</p> <p>安装方式：分为卡扣式。</p> <p>外壳材质：多采用耐高温、阻燃的工程塑料(如尼龙 PA66+ 玻纤)，阻燃等级需达到 UL94 V-0 级，防止故障时起火。</p> <p>工作温度范围：常规工作温度为-30℃~+70℃，</p> <p>耐振动与冲击性能：满足设备运行中的振动环境，振动频率通常为 10-500Hz，加速度可达 10-20g，防止保护器松动或误动作。</p> <p>使用寿命：以通断次数衡量，常规产品机械寿命≥10 次。</p> <p>内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；</p> <p>可有效减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击和电动机启动过大的启动电流对供电线路的影响，并且对风机电动机起到短路，缺相，过载，失压等保护作用。</p>
4	风机支架	定制	1	套	说明：采用槽钢，2 度油漆，防锈处理，
5	不锈钢新风管	500*500	58	平方	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢
6	不锈钢新风弯头	定制	2	个	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢

7	软接	定制	1	套	采用帆布
8	法兰	定制	25	副	说明：采用防锈喷漆角铁
9	吊杆、三角架	定制	25	个	说明：采用防锈喷漆角铁
10	变径	定制	1	套	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢
11	百叶窗	定制	1	个	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢
一层补风系统					
1	抽排风机	750W	1	台	说明：220V/750W, 风量 10000, 全压 200Pa, 主要由叶轮、机壳、电动机等零部件组成, 支架采用型钢与机壳风筒连接。采用钢板制成。防护漆保护。
2	不锈钢新风管	400*300	75	平方	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢
3	不锈钢新风弯头	定制	5	个	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢
4	软接	定制	1	套	采用帆布
5	法兰	定制	35	副	说明：采用防锈喷漆角铁
6	吊杆、三角架	定制	35	个	说明：采用防锈喷漆角铁
7	变径	定制	1	套	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢
8	鲜风口	定制	25	个	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢
9	百叶窗	定制	1	个	说明：采用不锈钢板制作 0.8mm 不锈钢
餐厅家具及传菜梯					
1	四人餐桌	1200*600*750	200	套	1. 桌面：采用 25mm 防火板，无甲醛味，耐磨，耐烫，板面有多种颜色可以选择， 2. 椅面：采用的是曲木板。 3. 支架：50mm 圆形钢管表面经过除锈、磷化、静电喷塑、高温固化、高光烤漆而成。不宜脱落。桌脚配有防护套，防止噪音，避免刮伤地板。 4. 尺寸：1200*600*750

餐具及后厨用具					
1	防爆高压锅	30CM	1	个	30CM, 304 不锈钢
2	防爆高压锅	36CM	1	个	36CM, 304 不锈钢
3	防爆高压锅	44CM	1	个	44CM, 304 不锈钢
4	厨房挂钟	形状: 圆形	2	个	形状: 圆形、其他机芯类型: 跳秒机芯
5	蒸饭盘	60*40*4.8	60	个	60*40*4.8、304 不锈钢不冲孔
6	馒头盘	60*40*4.8	60	个	60*40*4.8、304 不锈钢冲孔
7	光波炉	20 升	1	个	20 升
8	台称	5KG	1	个	5KG
9	克称	0.1 克, 范围 0.2g-3Kg	1	个	0.1 克, 范围 0.2g-3Kg
10	剁骨刀	铁质	4	把	铁质
11	切菜刀	常规	16	把	2#, 采用 304 不锈钢
12	鱼鳞刀	常规	5	把	木柄钢丝
13	削皮刀	常规	5	个	304 不锈钢
14	刮刀	常规	5	个	木柄、1 寸
15	磨刀棒	8 寸	2	个	8 寸
16	刀盒	五格	2	个	304 不锈钢, 五格
17	磨刀石	常规	2	个	粗嫩双面
18	汤桶	60CM	6	个	60CM、采用厚底 304 不锈钢
19	汤桶	50CM	6	个	50CM、采用厚底 304 不锈钢
20	不锈钢菜盆	60CM	10	个	60CM、采用 304 不锈钢

21	不 锈 钢 菜 盆	50CM	20	个	50CM、采用 304 不锈钢
22	马斗	22cm	20	个	22cm、采用 304 不锈钢
23	调味盅	18CM	20	个	18CM、采用 304 不锈钢
24	大 锅 炒 菜 勺	90CM	8	把	90CM, 木柄
25	小 炒 炒 菜 勺	48CM	4	把	48CM, 木柄
26	不 锈 钢 漏 勺	35CM	10	把	35CM、采用 304 不锈钢
27	不 锈 钢 打 菜 勺	3 两	20	个	3 两、采用 304 不锈钢
28	不 锈 钢 水 勺	48CM	10	个	48CM、采用 304 不锈钢
29	竹柄钢漏	26CM	10	个	26CM/木柄、钢丝密筛
30	加 厚 钢 柄 大 漏 勺	30CM	10	个	30CM、采用 304 不锈钢
31	加 密 漏 油 勺	26CM	10	个	26CM、采用 304 不锈钢
32	圆 塑 料 砧 板	§ 48*5	4	块	§ 48*5、塑料制作，需四色分别。
33	方 形 塑 料 砧 板	§ 60*40*2	12	块	§ 60*40*2、塑料制作，需四色分别。
34	不 锈 钢 油 缸	10 寸	15	个	10 寸、采用 304 不锈钢
35	不 锈 钢 厨 用 剪	常规	10	把	全钢
36	打蛋器	12 寸	5	把	12 寸、采用 304 不锈钢

37	竹锅刷	常规	15	个	竹制
38	钢丝球	常规	100	个	80g
39	留样盒	常规	60	个	304 不锈钢
40	带扣保鲜盒	3L	10	个	3L(食品级)
41	带扣保鲜盒	14L	10	个	14(食品级)
42	带扣保鲜盒	22L	10	个	22L(食品级)
43	大菜框	680*500*370 (mm)	10	个	680*500*370(mm), 绿色塑料。
44	中菜框	630*450*340 (mm)	10	个	630*450*340(mm), 黄色塑料。
45	小菜框	580*420*280 (mm)	10	个	580*420*280(mm), 白色塑料
46	防水手套	常规	20	双	PVC
47	防水围裙	常规	20	个	双层
48	防水袖套	常规	20	双	pvc 软膜
49	不锈钢水桶	36CM	5	个	36CM, 304 不锈钢
50	高温手套	棉制	10	双	棉制
51	面纱手套	500g/12 双	10	包	500g/12 双
52	一次性厨师帽	100 个/包	10	包	一次性、蓝色双筋, 100 个/包
53	一次性口罩	20 个/包	10	包	一次性、20 个/包
54	微笑口罩	常规	200	个	塑料

55	厨师工作服	大中小码	20	件	白色, 大中小码
56	防水套鞋	大中小码	20	双	大中小码
57	带轮垃圾桶	240L	6	个	240L, 塑料带轮
58	中垃圾桶	50L	6	个	50L
59	带盖垃圾桶	150#	6	个	150#, 白色, 带盖
60	塑料扫把	常规	5	把	塑料制作
61	铁皮灰斗	常规	5	把	铁皮
62	排拖把	40CM	5	把	40CM
63	抹布	20 克	50	块	20 克
64	洗地刷	22CM	5	个	塑料、22CM, 粗毛
65	刮地刷	350 克	5	个	地刮、350 克、塑胶
66	微波炉	23L	1	台	23L
67	304 不锈钢餐盘	大六格	800	个	大六格, 整体 304 不锈钢
68	筷子	23cm	800	双	23cm, 黑色耐高温
69	304 双层碗	11.5cm	800	个	11.5cm, 整体 304 不锈钢
70	304 勺子	15cm	800	个	15cm, 整体 304 不锈钢
71	煮面碗	9 寸	200	个	A5 密胺材质, 白色, 9 寸
72	粉面捞	常规	36	个	304 不锈钢
73	清洗剂分配器	定制	1	台	配套洗碗机和烘干清洗剂使用
74	洗碗机清洗剂	20kg 洗涤剂 +20kg 催干剂	3	组	20kg 洗涤剂+20kg 催干剂

75	防火锅盖	63cm	4	个	63cm 材质：304 不锈钢
----	------	------	---	---	-----------------

1. 标◆为本项目核心产品。

2. 以上技术参数要求为必须满足项，若有一项不满足则做无效处理。

二、商务条款

1) 付款方式：

采购人与中标人签订合同后，中标人在规定的交货时间内将货物送到采购人指定的交货地点，安装完工并经采购人验收合格后 30 日内支付合同金额的 100%（以上付款均为无息支付）。

2) 交付期：

合同签订后 45 天内将货物运抵采购人指定地点，并全部完成安装调试及验收合格。

3) 交货及安装地点：

交货及安装地点：铅山县第一中学。

4) 质量保证：

质量保证期：质保期以中标单位提供的产品通过最终验收合格并办理移交手续之日起计算。质量保证投标产品具有相关国家标准的执行国家标准质保，具有行业标准的执行行业标准质保，未具有国家及行业标准或招标文件未要求的投标产品则提供 12 个月免费保修。

中标单位应提供产品的技术资料供采购人审查；

本技术规范中未提及的而中标单位提供的产品具有的功能，采购单位要求 中标单位提供有关的详细资料，以便于对中标单位提供的产品做出正确的评价；

中标单位应保证货物是全新、完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标单位对所提供的货物在正常使用和保养的条件下，对在使用期限内具有满意的性能负责。

质量要求符合国家及行业所规定的性能及质量的标准。

中标单位提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防湿、防潮、防锈、防雨、防腐、防碰撞和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场，否则由此造成的损失和由此产生的费用均由中标单位承担负责。

中标单位交货时，须提供设备的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书、易损件清单、备品备件清单、出厂检验报告、质量保证书、产品现行完好标准、标准操作规程、维护保养规程等。

5) 售后服务：

中标单位应当负责本项目的实施及售后维护服务。质保期以中标单位提供的产品通过最终验收合格并办理移交手续之日起计算。按国家标准实行“三

包”；质保期内中标单位对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质量保证期内的维修发生的一切费用由中标单位承担。

中标单位须提供技术服务热线，负责解答采购人在使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和方法。在接到采购人的报修电话后，如电话指导不能解决问题，中标单位应派遣专业维修人员在12小时内到达现场进行维护，如不能按时到场，采购人有权请有资质的维保单位进行维修，所需费用由中标单位承担。

6) 安装、验收：

投标人在交货及安装截止时间(或采购方规定的时间)内交货、安装，有关运输和保险的一切费用由投标人承担。所有货物运抵现场并安装、调试、验收合格后的日期为交货日期。

货物到现场后，采购人(或其授权代表)、投标人组织相关人员共同对到货货物的数量、外观、包装质量、技术资料等进行检查，经用户确认后开始安装、调试；

货物安装调试完成以后，在7个工作日内由采购人(或其授权代表)组织技术专家或委托第三方专业机构对货物依照招标文件上的技术规格要求、以及国家有关标准进行验收；货物性能达到技术要求的，给予签收；验收合格后由采购人(或其授权代表)签署确认验收合格文件(一式四份)；全部技术资料等应当在验收合格后移交用户单位(业主)，验收报告一式四份，投标人、采购单位、政府采购办、采购代理机构各持一份。验收时如发现货物的质量、性能不符合招标文件规定标准的，本项目采购人有权在货物验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由投标人承担；

交付验收标准：依次序对照适用标准为：

- ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
- ②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
- ③货物来源国官方标准。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；

投标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件；

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；

对于不合格的货物，投标人必须在7个工作日内及时完成更换并重新对更换货物进行验收。

7) 违约责任

投标人提供的全部货物所有附件必须都配备齐全。

如果投标人没有按照合同规定或采购人同意延长的时间交货，每延期五天，按合同总金额的 1%交付违约金；如果投标人在达到最高限额(合同总额 5%)

后仍不能交付的，采购人可终止合同，因此产生的一切经济损失由投标人承担；因质量问题延期交付设备时，按延期交付产品处理。

中标单位所交的货物、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，采购人有权拒收；由中标单位负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的一切费用。

中标单位不能履行签订的采购合同，采购人可取消其中标资格，所造成的一切经济损失由中标单位承担。

8) 培训要求

安装调试完毕后，在用户所在地对操作人员进行免费培训，使其能独立进行常规操作。内容应涉及产品的操作使用和保养、产品简易的故障判别及排除维修，免收培训费及资料费。

9) 仲裁

因货物的质量问题发生争议，由质量监督部门或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购单位承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标单位承担。

因本合同引起的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。

其他未尽事宜，在合同中约定。

注：以上商务条款投标人必须完全响应，否则作无效投标处理。

第六章评标标准

一、评分标准

注. 本标段采用“综合评分法”进行评标，总分为 100 分。总分=价格分+技术分+商务分，以综合得分最高者中标。得分相同的，按投标报价由低到高排列，得分或投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

项目\细则	评审细则	分值
价格分（30分）	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分</p> <p>注：1、报价不得高于最高限价，超过最高限价的作无效报价处理。</p> <p>2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>	30分
技术分（60分）	<p>投标人所投产品须完全满足（响应）采购文件“技术规格和技术参数要求”中的所有要求，若有一项不满足（未响应）或负偏离的，视为无效投标。</p> <p>评审依据：投标文件技术响应、偏离说明表及相关材料。</p> <p>商用电磁灶（商用电磁大锅灶）：12分</p> <p>1、所投产品依据 GB/T 17625.8-2015、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.8-2006、GB/T 17626.9-2011、GB/T 17626.10-2017、GB/T 17626.12-2023 技术要求共检十项检测全部符合判断依据依据的要求，并且静电放电抗扰度检测接触放电、空气放电、间接放电三个项目检测结果符合 A 级，射频电磁场辐射抗扰度检测前面板、后面板、左面板、右面板四个面板检测结果的水平极化、垂直极化全部符合 A 级；全部符合满足要求的得 3 分。</p> <p>2、所投产品依据 GB/T 2423.45-2012 环境试验第 2 部分：试验方法 Z/ABDM:气候顺序，GB/T 2423.2-2008（高温环境试验）：持续时间为（16±0.5）h，GB/T 2423.1-2008（低温环境试验）：电磁灶需在（-25）℃条件下持续时间为（120±5）min，外观和结构无变化，通电运行正常；全部符合满足要求的得 3 分。</p> <p>3、所投产品依据 GB 4343.1-2024《家用电器、电动工具和类似器</p>	12分

	<p>具的电磁兼容要求第 1 部分:发射》条款 4.3.4.4 技术要求, 骚扰功率(30MHz~300MHz)的检测合格, 并且通过 GB/T 4343.2-2020《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第 2 部分:抗扰度》条款 5.3 标准的技术要求检测结果符合 A 级。全部符合满足要求的得 3 分。</p> <p>4. 所投产品核心零部件, 电路板、电容、变压器、显示屏、火力开关、风扇电机等电子元件在经受清洗剂浸渍时: 依据 GB/T 2423.30-2013 环境试验第 2 部分:试验方法试验 XA 和导则:在清洗剂中浸渍, 在温度为 $23\pm 5^{\circ}\text{C}$ 工业用异丙醇溶剂中完全浸渍, 时间为 $5+0.5\text{min}$, 将试验样品从溶剂中取出, 让试验样品至少干燥 5min, 然后用脱脂棉或薄卷纸擦拭标志区域以确定标志的耐久性。共擦拭≥ 10次, 在两个相反的方向上各≥ 5次。在约 1cm 的面积上以 $5\pm 0.5\text{N}$ 的力在标志区域上擦拭, 擦拭的频次为每秒 2 次。在标准实验条件下放置 2h, 对标志、封装等表面进行外观检查, 测试电性能和机械性能合格; 全部符合满足要求的得 3 分。</p> <p>评审依据: 以上 1-4 项提供第三方检测机构出具的检测(验)报告(封面具有 CMA 标识)扫描件(复印件)并加盖制造商或投标人公章, 未提供或提供不符合要求的不得分。</p>	
	<p>商用电磁灶(双头双尾炒灶): 9 分</p> <p>1. 所投电磁小炒灶产品依据 GB/T 2423.102-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分进行试验温度(低温、高温)/低气压/振动(正弦)综合试验: 气压严酷等级: 气压 $55\pm 0.5\text{kPa}$, 温度严酷等级: 高温 $70\pm 2^{\circ}\text{C}$, 频率范围 10-55-500Hz 振幅值$+3.5\text{mm}$ 最速度 10m/s^2 扫频速率 1oct/min 扫频振动持续时间:XYZ 轴各≥ 100次, 样品外观无异常, 通电工作正常; 全部符合满足要求的得 3 分。</p> <p>2. 所投小炒灶依据 GB/T 17625.7-2013、GB/T 17625.8-2015、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.8-2006、GB/T 17626.9-2011、GB/T 17626.10-2017、GB/T 17626.12-2023 技术要求共检十项检测全部符合判断依据依据的要求, 并且静电放电抗扰度检测接触放电、空气放电、间接放电三个项目检测结果符合 A 级, 射频电磁场辐射抗扰度检测前面板、后面板、左面板、右面板四个面板检测结果的水平极化、垂直极化全部符合 A 级; 全部符合满足要求的得 3 分。</p> <p>3. 所投电磁小炒灶产品具有 GJB 150.8A-2009《军用装备实验室环境试验方法第 8 部分:淋雨实验》中程序 III 滴水试验, 试验过程中保持滴水量$\geq 280\text{L/m}^2/\text{h}$, 持续时间$\geq 15\text{min}$, 检验合格;全部检验合格;全部符合满足要求的得 3 分。</p>	9 分

	<p>评审依据：以上 1-3 项提供第三方检测机构出具的检测（验）报告（封面具有 CMA 标识）扫描件（复印件）并加盖制造商或投标人公章，未提供或提供不符合要求的不得分。</p>	
	<p>商用电磁灶（商用电磁矮汤炉）：9 分</p> <p>1、所投产品依据 GB/T 2423.101-2008 环境试验第 2 部分：试验方法 试验：倾斜和摇摆标准，倾斜角：10° 前后左右持续时间≥48h，外观检查无变化，结构检查无变形，通电运行正常；全部符合满足要求的得 3 分。</p> <p>2、所投产品依据 GB/T 17625.8-2015、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.8-2006、GB/T 17626.9-2011、GB/T 17626.10-2017、GB/T 17626.12-2023 技术要求共检十项检测全部符合判断依据依据的要求，并且静电放电抗扰度检测接触放电、空气放电、间接放电三个项目检测结果符合 A 级，射频电磁场辐射抗扰度检测前面板、后面板、左面板、右面板四个面板检测结果的水平极化、垂直极化全部符合 A 级；全部符合满足要求的得 3 分。</p> <p>3、所投产品的核心零部件、机芯、线圈盘、火力开关、不锈钢外壳、显示屏、电路板、微晶板、开关电源、航空插头依据 GB/T 2423.51-2020 环境试验第 2 部分进行流动混合气体腐蚀试验：在试验温度（40±1）℃，SO₂ 浓度（200+20）10-9vol/vol，经过≥480 个小时，试验后样品表面完好无腐蚀；全部符合满足要求的得 3 分。</p> <p>评审依据：以上 1-3 项提供第三方检测机构出具的检测（验）报告（封面具有 CMA 标识）扫描件（复印件）并加盖制造商或投标人公章，未提供或提供不符合要求的不得分。</p>	9 分
	<p>商用电磁灶（双头电磁煮面炉）：9 分</p> <p>1、所投产品依据 GB/T 39560.5-2021、GB/T 39560.4-2021、GB/T 39560.702-2021、GB/T 39560.701-2020、GB/T 39560.6-2020 标准，进行铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr VI)、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)检测，所有检测项均符合限值要求，整机的检测零配件≥110 个；全部符合满足要求的得 3 分。</p> <p>2、所投产品依据 GB/T 2423.45-2012 环境试验第 2 部分：试验方法 Z/ABDM：气候顺序，GB/T 2423.2-2008（高温环境试验）：持续时间为（16±0.5）h，GB/T 2423.4-2008（湿热环境试验）：电磁灶需在（55）℃、（97±2）%RH 环境下暴露 1 个周期，GB/T 2423.1-2008（低温环境试验）：电磁灶需在（-25）℃条件下持续时间为（120±5）min，外观和结构无变化，通电运行正常；全部符合满足要求的得 3 分。</p> <p>3、所投产品依据 GB/T 2423.101-2008 环境试验第 2 部分：试验方法 试验：倾斜和摇摆标准，倾斜角：10° 前后左右持续时间≥48h，外观检查无变化，结构检查无变形，通电运行正常；全部符合满足要求的得 3 分。</p>	9 分

	<p>评审依据：以上 1-3 项提供第三方检测机构出具的检测（验）报告（封面具有 CMA 标识）扫描件（复印件）并加盖制造商或投标人公章，未提供或提供不符合要求的不得分。</p>	
	<p>反渗透净水设备：9 分</p> <p>1. 所投产品依据 GB / T25000. 51-2016：《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》和 GB / T25000. 51-2016：《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 10 部分：系统与软件质量模型》标准，云端控制系统的功能性、信息安全性、可靠性、易用性通过测试；并且净水设备的核心部件、电磁阀依据 GB/T 2423. 27-2020 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AMD 低温、低气压、湿热连续综合试验，检测时间≥168h，全部符合满足要求的得 3 分。</p> <p>2. 所投产品依据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（卫法监发 2001）161 号附件 4C，GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》正常维护后，对重金属（镉、铬、铅、银）去除率均≥97%，硝酸盐、三氯甲烷去除率≥95%；净水设备的核心部件电路控制系统依据 GB/T 2423. 27-2020 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AMD 低温、低气压、湿热连续综合试验，检测时间≥168h，全部符合满足要求的得 3 分。</p> <p>3. 所投产品符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（卫法监发[2001]161 号附件 4C），GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》，正常维护后，出水水质符合规范要求，出水水质稳定，色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、菌落总数、总大肠杆菌、耐热大肠菌等均合格；净水设备的核心部件水路过滤系统依据 GB/T 2423. 27-2020 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AMD 低温、低气压、湿热连续综合试验，检测时间≥168h，全部符合满足要求的得 3 分。</p> <p>评审依据：以上 1-3 项提供第三方检测机构出具的检测（验）报告（封面具有 CMA 标识）扫描件（复印件）并加盖制造商或投标人公章，未提供或提供不符合要求的不得分。</p>	9 分
	<p>空气消毒机（落地式）：6 分</p> <p>1、所投产品通过 WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》标准，对体积约 100m³ 无人密闭房间，环境温度为（25~28）℃，相对湿度（45~49）%RH，作用 60min，对空气自然菌的消亡率 3 次试验结果均>90.00%。全部符合满足要求的得 3 分。</p> <p>2、所投产品通过 WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》标准，在 20m³ 的试验舱，试验温度为（20~25）℃，相对湿度（50~70）%RH，作用 15min，对白色葡萄球菌的杀灭率 3 次试验结果均>99.90%。全部符合满足要求的得 3 分。</p> <p>评审依据：以上 1-2 项提供第三方检测机构出具的检测（验）报告（封面具有 CMA 标识）扫描件（复印件）并加盖制造商或投标人公</p>	6 分

	<p>章，未提供或提供不符合要求的不得分。</p>	
	<p>安装施工方案：6分</p> <p>投标人针对本项目编制施工方案，方案内容包括但不限于：①设备生产运输；②设备摆放布局；③施工进度保障措施；④设备安装调试等。每具有上述一项内容得1分，最高得4分。在此基础上，继续进行以下评审：</p> <p>（1）方案内容丰富、具有全面性、思路清晰、层次细化、摆放布局合理、图文并茂、有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分。</p> <p>（2）方案内容比较完整、条理较清晰、理解比较深刻、基本适用的得1分。</p> <p>（3）方案内容欠完整、条理不清晰，不适用的得0分</p> <p>评审依据：投标人提供的项目安装施工方案，未提供不得分。</p>	6分
商务分（10分）	<p>投标人须完全满足（响应）采购文件“商务条款”中的所有要求，若有一项不满足（未响应）或负偏离的，视为无效投标。</p> <p>评审依据：投标文件商务响应、偏离说明表及相关材料。</p>	
	<p>产品质量安全保障：3分</p> <p>投标人所投任意炉灶产品获得通过以下证书：可靠性证书（GB/T 5080.7-1986）、食品接触证书（GB 4806.7-2023;GB 4806.9-2023）、产品防护等级认证证书（GB/T 4208-2017）、安全与电磁兼容产品认证证书（GBT 17626.2-2018;G8 4706.1-2005）、RoHS认证证书（GB/T 26572-2011）、高温环境优品认证证书（GB/T2423.2-2008），提供一项证书得0.5分，最高得3分（以上证书重复提供不累积得分）。</p> <p>评审依据：提供有效期内的证书复印件加盖制造商或投标人公章佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。</p>	3分
	<p>售后服务方案：6分</p> <p>投标人针对本项目编制售后服务方案，方案内容包括但不限于：①售后服务承诺；②售后服务人员安排；③响应方式及时效；④培训计划等。每具有上述一项内容得1分，最高得4分。在此基础上，继续进行以下评审：</p> <p>（1）方案内容丰富、具有全面性、思路清晰、层次细化、摆放布局合理、图文并茂、有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分。</p> <p>（2）方案内容比较完整、条理较清晰、理解比较深刻、基本适用的得1分。</p> <p>（3）方案内容欠完整、条理不清晰，不适用的得0分</p> <p>评审依据：投标人提供的项目售后服务方案，未提供不得分。</p>	6分

	<p>业绩：1 分</p> <p>投标人自 2023 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）至开标截止时间前完成过类似项目业绩的，提供一个得 1 分，最高得 1 分。</p> <p>评审依据：提供合同扫描件（复印件）并加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	1 分
--	---	-----

注：供应商所提供的技术资料、证明文件必须真实有效，开标结束后招标单位有权对中标人所提供的所有资料进行核实。如有虚假应标行为，取消其中标资格，顺延下一预中标人中标或重新组织招标。