



4.报价一览表

供应商名称：南宁卫康医疗器械有限公司

项目编号（包号）：JXJX2026-LN-C001


序号	名称	 制造商、品牌	规格、型号	产地	数量	单价 (元)	总价 (元)	是否属于 于中小 微企业、 监狱企 业或残 疾人福 利性单 位	是否 属于 品目 清单 内的 节能 产品	是否 属于 品目 清单 内的 环境 标志 产品	是否 属于 本 国 产 品	备注
1	DR 机房 电动推 拉防护	南宁卫康医 疗器械有限 公司、辐安	1、标配：地锁、工作灯、警示牌、滑轮、 铝轨、铝盖。门体采用：防护采用无铅 X、 γ 射线防护/防火板夹衬铅板制作，饰面	广西 南宁	4.05* 2	6500	52650	是	否	否	是	


	门：（患者通道专用）	 <p>卫康</p>	<p>采用热熔覆贴工艺，304 不锈钢包边，全采用阻燃材质。</p> <p>2、甲级防护门耐火性能的检测结果需符合 GB12955-2008《防火门》中隔热防火门（A 类）、A1.50（甲级）的技术要求。必须满足甲级防火要求。</p> <p>3、门体尺寸/铅当量：1.8*2.25m/3mmpb</p> <p>4、门洞尺寸：1.5*2.1m</p> <p>具体尺寸以实际现场施工为准。</p>									
2	DR 机房电动推拉防护门驱动装置	湖南泰为自动化技术有限公司、为医特	<p>型号：YYM-300</p> <p>1、平移式防护门无刷电机国产：负载 1000KG，含配套设备，与平移式防护门，</p> <p>2、配套配：控制器、单探光束安全光电 1 套，按键开关 2 个、摇控器 2 套</p>	湖南长沙	2	11000	22000	是	否	否	是	

3	DR 机房 手动平 开防护 门	 南宁卫康医 疗器械有限 公司、辐安 卫康	<p>1、标配:防护门框、隐藏式门轴合页、拉手、锁、警示牌。防护门采用:防护采用无铅 X、γ 射线防护/防火板夹衬铅板制作,饰面采用热熔覆贴工艺,304 不锈钢包边,全采用阻燃材质。</p> <p>2、甲级防护门耐火性能的检测结果需符合 GB12955-2008《防火门》中隔热防火门(A类)、A1.50(甲级)的技术要求。必须满足甲级防火要求。</p> <p>3、门尺寸/铅当量: 0.9*2.1m/3mmpb</p> <p>4、门洞尺寸: 0.91*2.11m</p> <p>具体尺寸以实际现场施工为准。</p>	广西 南宁	1.89* 2	7500	28350	是	否	否	是
---	--------------------------	---	--	----------	------------	------	-------	---	---	---	---

4	DR 机房 防护铅 玻璃	 南宁卫康医 疗器械有限 公司、辐安 卫康	<p>1、采用高铅含量的光学玻璃精工制作，透明度好，无黄色阴影、斑点、气泡、砂眼及其他杂质。ZF3 型高铅玻璃比重 4.9t/m³；折射率：1.775；透光率：98%；稳定率：（抗潮）A</p> <p>2、尺寸/铅当量：1.2*0.8m/3mmpb</p> <p>3、尺寸规格：宽 1.21*高 0.81m /窗台离地面高 0.9m</p>	广西 南宁	2	15000	30000	是	否	否	是
5	不锈钢 铅玻璃 防护窗 框	南宁卫康医 疗器械有限 公司、辐安 卫康	<p>1、采用 304 型豪华不锈钢制作，内填充 1#电解原铅纯铅板，纯度 99.996%。</p> <p>2、窗尺寸/铅当量：1.26*0.86m/3mmpb</p>	广西 南宁	2	2500	5000	是	否	否	是

6	穿墙洞口铅板防护	南宁卫康医疗器械有限公司、辐安卫康	1、防护材质采用 1#电解纯原铅，纯度 99.996%。 2、尺寸/铅当量：按现场实际尺寸裁剪安装/3mmpb	广西 南宁	4	650	2600	是	否	否	是
7	DR 机房包 304 不锈钢门窗防护套	南宁卫康医疗器械有限公司、辐安卫康	1、采用 304 型不锈钢制作 2、按现场门窗洞实际尺寸制作	广西 南宁	6	3000	18000	是	否	否	是

8	DR 机房 硫酸钡 防护施 工	 南宁卫康医 疗器械有限 公司、辐安 卫康	1、密度 ≥ 4.0 ， 2、含钡量 $\geq 80\%$ 3、产品形状为颗粒状，无毒、无铅、无腐、 无味。 4、铅当量：2mmpb 5、二楼楼面及一楼地面防护面积：每间 （长6*宽4）*2=48m ² 6、粉刷前需抽筋，以确保粉刷均匀、平 整。	广西 南宁	48+48 （以 现场 实际 测量 面积 为准）	350	33600	是	否	否	是
9	DR 机房 电缆沟 及盖板	南宁卫康医 疗器械有限 公司、辐安 卫康	304 不锈钢制作，内衬九厘板。	广西 南宁	30	725	21750	是	否	否	是

10	DR 机房 及病人 走道地 面贴地 砖，踢 脚线	 南宁卫康医 疗器械有限 公司、辐安 卫康	1、防滑地砖 600*600 2、踢脚线：10mm 厚瓷砖，勾缝剂填缝	广西 南宁	91+10 (以 现场 实际 测量 面积 为准	115	11615	是	否	否	是
----	---	---	--	----------	---	-----	-------	---	---	---	---


11	DR 机房 墙体复 合射线 防护板 (复合 防护板 为裸 板)	 南宁卫康医 疗器械有限 公司、辐安 卫康	1、防护材料采用复合防护板，方钢做龙 骨架隔断墙，隔断墙体内外两面都做防 护。 2、10mm 厚 120kV \geq 1.4mmpb 3、产品密度 $>$ 3.2g/cm 4、燃烧性能：A（A1 级） 5、导热系数：0.19 6、抗冲击性：落球法试验冲击 1 次，板 面无贯通裂缝 7、湿涨率：0.00 8、抗折强度/MPa:15.7 9、防护材料采用复合防护板，方钢做龙 骨架隔断墙，隔断墙体内外两面都做防护 10、铅当量：3mmpb	广西 南宁	266 (以 现场 实际 测量 面积 为准)	685	18221 0	是	否	否	是
----	--	--	--	----------	--	-----	----------------	---	---	---	---


12	DR 操作 间腻子 粉材料	广州立邦涂 料有限公司 司.立邦	两遍腻子粉及两遍乳胶漆	广东 广州	59+53 (以 现场 实际 测量 面积 为准)	35	3920	否	否	否	是
----	---------------------	------------------------	-------------	----------	--	----	------	---	---	---	---



13	照明配电箱	 <p>德力西集团有限公司</p>	<p>1、配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。</p> <p>2、配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。</p> <p>3、配电箱内门开启应为0~180度，配电箱门应自带门锁。</p> <p>4、配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。</p>	浙江	1	1500	1500	否	否	否	是
14	LED灯	嘉兴聚托光电有限公司，聚托	<p>1、LED 平板灯 600*600</p> <p>2、规格：220V 40W</p> <p>3、安装形式：吸顶安装</p>	浙江	8	90	720	是	是	否	是

15	电源五孔插座	德力西集团有限公司, 德力西	规格: 10A, 250V	浙江	42	50	2100	否	否	否	是
16	强电线管	赣州强发管子有限公司、强发	套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 敷设砖、混凝土结构暗配 JDG25	江西	80	15	1200	是	否	否	是
17	弱电线管	赣州强发管子有限公司、强发	套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 敷设砖、混凝土结构暗配 JDG25	江西	80	15	1200	是	否	否	是
18	强电线	德力西集团有限公司, 德力西	管内穿线 WDZ-BYJ-4	浙江	240	22	5280	否	否	否	是
19	弱电线	德力西集团	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5	浙江	240	12	2880	否	否	否	是


		有限公司, 德力西										
20	水电安 装人工 费	 南京卫康医 器械有限 公司、辐安 卫康		广西 南宁	90.21	50	4510. 5	是	否	否	是	
21	开关	德力西集团 有限公司, 德力西	1、双联单控开关 2、型号:10A. 250V 3、安装方式:暗装	浙江	3	45	135	否	否	否	是	


22	DR 机房 设备专 用配电 箱	 德力西集团 有限公司， 德力西	<p>1、配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。2、配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。</p> <p>3、配电箱内门开启应为 0~180 度，配电箱门应自带门锁。</p> <p>4、配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。</p>	浙江	2	3500	7000	否	否	否	是
23	DR 机房 排气扇 和铅百 叶窗	南宁卫康医 疗器械有限 公司、辐安 卫康	<p>1、排气扇口尺寸应为 300*300mm，且必须通向室外</p> <p>2、铅百叶窗尺寸 400*400mm/3mmpb, 百叶式，表面 304 不锈钢，内填充 1#电解原铅纯铅板，纯度 99.996%。</p>	广西 南宁	2	900	1800	是	否	否	是


24	DR 机房及操作间铝扣板吊顶	广州市景臣建材科技有限公司，景臣 	铝扣板顶面 1、C8 吊杆间距 \leq 1200mm, M8 膨胀螺栓固定于建筑楼板; 2、50 型轻钢主龙骨间距 \leq 1200mm; 3、三角配套次龙骨间距 \leq 600mm 4、安装铝合金边龙骨; 5、600*600 铝扣板	广东 广州	48+76 (以实际测量为准)	115	14260	是	否	否	是
25	DR 吊轨钢结构材料及安装费用	南宁卫康医疗器械有限公司、辐安卫康	墙体为方管隔断，支撑部位需加固	广西 南宁	1	35000	35000	是	否	否	是


26	病人走 道及 DR 机房隔 断防护 墙体装 饰面板	 南宁卫康医 疗器械有限 公司、辐安 卫康	裸板及墙体做环保装饰面板	广西 南宁	约 266+5 9m2 (以 实际 测量 为准)	170	55250	是	否	否	是
27	DR 机房 基座混 凝土	南宁卫康医 疗器械有限 公司、辐安 卫康	C25 混凝土浇筑	广西 南宁	2	1200	2400	是	否	否	是


28	机房内 外辐射 防护警 示标识 的制作 与张贴	南宁卫康医 疗器械有限 公司、福安 卫康	1、荧光黄+高粘背胶地贴 2、耐久性：能长期使用而不褪色、剥落； 3、环境适应性：耐潮湿、耐擦洗、抗紫 外线； 4、颜色、图形、文字必须符合国标规定	广西 南宁	2	150	300	是	否	否	是
----	--	-------------------------------	--	----------	---	-----	-----	---	---	---	---





29	患者等待呼叫系统	 锐	<p>型号：XKR-QH215A-B</p> <p>一、取号机</p> <p>1、液晶显示：21.5 寸 A 规液晶显示屏，分辨率 1080*1920，比例 9：16，竖屏</p> <p>2、触摸屏：21.5 寸多点电容触摸，高透光，高精度</p> <p>3、主机配置：I3 处理器/4G 内存/128G 固态/WIFI</p> <p>4、打印机头：专用 80mm 热敏打印机，噪音低，打印速度快，自动切纸。</p> <p>5、语音系统：内置音箱和功放，也可以</p>	湖北武汉	2	7500	15000	是	是	否	是
----	----------	--	--	------	---	------	-------	---	---	---	---

			<p>外接音箱</p> <p>二、</p> <p>无线通讯模块</p> <p>1、ISM 频段无线通信，USB 通信接口虚拟串口通信，支持 XP 和 Windows 7</p> <p>2、通信频率 430-500Mhz，发送功率 10dBm，频率误差<10ppm，年老化率<5ppm</p> <p>三、无线呼叫器</p> <p>1、规格尺寸：150Lx 90Wx20H(mm)</p> <p>2、电源：5V DC</p> <p>3、连接：USB</p> <p>4、面板：21 个按键，双重功能转换</p> <p>5、屏幕：6 位 LCD 液晶显示，2 位显示等待人数，4 位显示呼叫。</p> <p>四、液晶屏幕</p> <p>1、产品尺寸：21.5 寸</p>								
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>2、分辨率：1920*1080 **亮度：350cd/m2</p> <p>3、产品配置：四核 32 位 A53 处理器/DDR 1GB/ EMMC 8G</p> <p>4、基本功能：支持影音，图片，文本内容 支持多媒体素材的任意组合播放，分屏分区播放；支持与排队系统的对接与排队叫号信息的显示，支持集中屏和窗口屏两种显示方式。</p> <p>五、排队软件</p> <p>1、现场取号：办事群众在排队取号终端上通过刷身份证完成排队取号操作后，排队取号终端将打印号票，并提醒办事群众取出号票。号票上会显示窗口号、办理业务、排队号、前方等待人数等信息。</p> <p>2、窗口信息显示：以窗口上方的液晶显</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>示屏或 LED 显示屏为载体，通过该设备进行窗口信息和排队叫号信息发布，能够显示窗口名称、窗口状态（如正在办理、空闲、暂停）、当前办理事项、当前呼叫号码信息，便于办事群众及时找到自己所要办理业务的窗口。</p> <p>3、等待信息显示：以等待区的液晶显示屏或 LED 显示屏为载体，与排队取号系统相结合，实现叫号信息实时动态展示，如：请 XX 号到 XX 号窗口办理业务。当有号码被呼叫时，以鲜艳色彩突出显示被叫号码，提醒被呼叫办事群众前往窗口进行业务办理；同时可在屏幕上显示等待办理的排队号码列表。</p> <p>4、排队取号管理：主要实现排队取号相</p>								
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>关功能的配置，包括取号分类配置、区域配置管理、取号时段配置、取号限额配置、预约取号配置、取号权限配置以及取号黑名单管理</p> <p>5、取号时间段配置：根据实际使用场景，可动态设置每个业务的办理时段，如上午 8 点半到 11 点半、下午 2 点到 5 点，在该时段以外的时间，取号相关设备会暂停取号业务。</p> <p>6、取号限额配置：根据医院的办件量和办件高峰时段分析，预估同类窗口事项的办理能力。通过后台设置同类业务在同一时段内的取号量以及每日数量上限，若阶段性数量达到已设置的上限数量，该类业务会停止取号并进行提示“今日取号数量已满”。</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>7、取号权限配置：对同一身份证当天取号的数量进行限制，同一身份证对于同一业务不能连续取号，从而杜绝任意刷号和倒号卖号的行为。</p> <p>8、取号黑名单管理：针对相关人员进行黑名单设置，防止黄牛频繁取号牟取不法利益，以及部分人员恶意取票，影响中心正常事项办理。</p> <p>9、排队数据统计报表：排队数据统计是对系统中按窗口、员工或者业务的叫号量、业务量、平均办理时间、平均等候时间的数据统计。查询的条件支持自定义时间段、按月度、按季度，查询的类型包括按业务、按窗口、按员工等条件进行查询。系统还支持数据的 EXCEL 导出功能。可选</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			择日期时间段和其他查询条件，按查询可以查询到该时间段范围内的所有排队统计信息，按下“导出 EXCEL”按钮可以将查询的数据导出 EXCEL 文件。可为业务量统计和业务报表提供数据支撑。									
30	防火门	 南宁卫康医疗器械有限公司、辐安卫康	1、甲级防火门 2、尺寸以实际预留门洞大小为准 3、含门套、五金、门锁、顺位器、闭门器等。	广西 南宁	9	1300	11700	是	否	否	是	
31	DR 机房和操作间一部分及病人走道	南宁卫康医疗器械有限公司、辐安卫康	1、土方回填； 2、回填密实度满足规范及设计要求； 3、含挖、装运、回填、分层碾压； 4、混凝土找平	广西 南宁	42+48	450	40500	是	否	否	是	

土方回 填														
合计：（大写）陆拾壹万肆仟肆佰叁拾元伍角整							人民币：（小写）614430.5							

供应商盖章：南宁卫康医疗器械有限公司

法定代表人或授权代表签字或签章：



梁华甫