


采购技术要求

一、采购清单及技术参数要求


编号	设备名称	产品图片	尺寸(WxDxH)	技术参数	数量	单位
A 烹饪/粗加工区						
A01	商用电磁矮汤炉		700*850*530+720	<p>1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果</p> <p>2、材质：全 SUS304 不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用。</p> <p>3、面板：耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。</p> <p>4、把手：5 档火力调节，人机工效学设计，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯。</p> <p>5、显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。</p> <p>6、防水：IPX6 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。</p> <p>7、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。</p>	2	台

A02	调料台		400*1100*800+450	<p>1、优质 304#不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板</p> <p>2、横通采用 $\varnothing 25*1.2$mm 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38*1.2$mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚</p>	4	台
A03	商用电磁灶（大锅灶）		1100*1100*810+440	<p>1、材质：全 SUS304 不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用。</p> <p>2、把手：9 档火力调节，人机工效学设计，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。</p> <p>3、显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。</p> <p>4、防水：IPX6 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。</p> <p>5、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。</p> <p>★6、商用电磁大锅灶核心部件：电路板、电容、变压器、显示屏、火力开关、风扇电机等电子元件在经受清洗剂浸渍时；依据 GB/T</p>	2	台

				<p>2423. 30-2013 环境试验第 2 部分: 试验方法试验 XA 和导则: 在清洗剂中浸渍, 检测后外观完好, 通电运行正常。</p> <p>★项投标时需提供带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件, 加盖制造商公章佐证; 中标后签订合同前需提供原件核查。</p>		
A04	商用电磁灶 (小炒灶)		1100*1100*810+440	<p>1、材质: 全 SUS304 不锈钢框架式结构机身, 耐腐蚀, 经久耐用。</p> <p>2、面板: 耐撞击高密度弧形微晶面板, 坚固耐用。</p> <p>3、把手: 5 档火力调节, 人机工效学设计, 合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫, 档位清晰控感好, 适应厨师使用习惯, 可直接用膝盖控制。</p> <p>4、显示屏: LED 彩色数码显示屏, 能实时显示功率和当前火力档位, 火力调控更加直观。</p> <p>5、防水: IPX6 标准防水设计, 清洁时可直接冲洗, 台面无死角, 不会藏污纳垢。</p>	2	台

				6、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。		
A05	双门蒸饭车(电热)		1400*650*1700	选用 SUS304 优质不锈钢板制作，内胆 $\delta=1.0\text{mm}$ ，外封板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，插槽 $\delta=1.2\text{mm}$ ，水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条。电压：380V 功率：24KW	2	台
A06	餐饮业油烟净化一体设备(机械静电光解复合式集烟罩)		L*1200*1000	<p>1. 烟罩、净化、抽排一体化，七重油烟分离技术，高效便捷，节省空间；</p> <p>2. 不锈钢材质制作箱体，板材厚度 1.0mm，美观耐用；</p> <p>3. 电离段用锯齿放电，不易断裂，保证长久耐用；</p> <p>4. 控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效；</p> <p>★5、所投“机械静电光解复合式集烟罩”制造商依据 GB/T 18313-2001 标准，提供低噪声产品认证证书同时整机具有检测依据 GB/T2651-2023，GB/T2652-2022，GB/T2653-2008，GB/T2650-2022，标准检测：抗拉强度$\geq 400\text{Rm/Mpa}$，断后伸长率$\geq 26\%$，弯曲角度\geq</p>	7.8	米

				<p>170°，冲击吸收能量平均值$\geq 72\text{KV}2/\text{J}$。检测结果未断裂投标文件内提供证书复印件及国家法定第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的合格检测（验）报告并加盖制造商公章的扫描件。</p> <p>★项投标时需提供第三方检测机构出具的证书和具备 CMA 标识的检测（验）报告原件扫描件或复印件加盖制造商公章；中标后签订合同前需提供原件核查。</p>		
A07	餐饮业油烟净化一体设备(机械静电光解复合式集烟罩)		L*1200*1000	<p>1. 烟罩、净化、抽排一体化，七重油烟分离技术，高效便捷，节省空间；</p> <p>2. 不锈钢材质制作箱体，板材厚度 1.0mm，美观耐用；</p> <p>3. 电离段用锯齿放电，不易断裂，保证长久耐用；</p> <p>4. 控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效；</p> <p>★5、所投“机械静电光解复合式集烟罩”制造商依据 GB/T 18313-2001 标准，提供低噪声产品认证证书同时整机具有检测依据</p>	4.4	米

				<p>GB/T2651-2023, GB/T2652-2022, GB/T2653-2008, GB/T2650-2022,</p> <p>标准检测: 抗拉强度$\geq 400\text{Rm}/\text{Mpa}$, 断后伸长率$\geq 26\%$, 弯曲角度$\geq 170^\circ$, 冲击吸收能量平均值$\geq 72\text{KV2}/\text{J}$。检测结果未断裂投标文件内提供证书复印件及国家法定第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的合格检测 (验) 报告并加盖制造商公章的扫描件。</p> <p>★项投标时需提提供第三方检测机构出具的证书和具备 CMA 标识的检测 (验) 报告原件扫描件或复印件加盖制造商公章; 中标后签订合同前需提供原件核查。</p>		
A08	双通移门荷台柜		1800*800*800	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作;</p> <p>*台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固;</p> <p>*层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作;</p> <p>*加强筋厚度 1.0mm;</p> <p>*配置不锈钢可调子弹脚。</p> <p>*移门为双层架构。</p>	2	台

A09	四层栅格货架		1200*500*1550	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.0mm；</p> <p>*格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管；</p> <p>*立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚。</p>	2	台
A10	双层墙架		1800*300*640	-材质:不锈钢	2	台
A11	双层工作台带靠背		1800*800*800+150	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>*台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*下层板厚度 1.0mm</p> <p>*脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管；</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚。</p>	2	台
A12	洗地龙头		235*550*490	<p>1、优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水</p> <p>2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球</p>	2	台



				<p>可手动调整位置</p> <p>3、不锈钢保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤</p> <p>4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担</p>		
A13	三星盆水池		1800*700*800+150	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.0mm；</p> <p>*星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；</p> <p>*立柱采用φ48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；</p> <p>*横撑采用φ32*1.0mm 圆通</p>	2	台
A14	刀具双层砧板消毒柜		600*600*1700	<p>-电压:220V</p> <p>-功率:3000W</p>	2	台




A15	双温四门高身冰箱		1200*800*1970	<p>1、制冷方式：风冷，规格尺寸：1200*800*1970mm，冷藏室温度：2℃~8℃，冷冻室温度：-5℃~-18℃，有效容量≥1020L。</p> <p>2、箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，中梁配加热丝，可拆卸门封条，自动回归门设计；双压缩机，纯铜蒸发器，纯铜冷凝器，在最高 42℃的极端环境温度下也能正常制冷；</p> <p>3、采用智能微电脑触摸屏控制器，触摸显示屏尺寸长、宽或直径≥10cm，配置离子食物保鲜系统，通过释放活氧抑制细菌生长，通过释放负离子延缓食物氧化，延长食物保鲜时间；</p> <p>★4、产品具有物联网微信小程序功能：： A. 远程开关机功能、B. 远程开启超级节能功能、C. 远程开启抑菌功能、D. 远程开启离子保鲜功能、E. 节电量对比分析功能、F. 耗电量对比分析功能 G. 查看设备使用天数、H. 接收设备远程报警/报修功能、L. 远程一键报修功能、M. 远程温度调节功能；其中节累计能电量、累计耗电量、累计使用天数、累计减少碳排放需有数字化大屏管理显示界面；</p> <p>★项投标时须提供带 CMA 标识符合 GB/T25000. 51-2016 要求的检测</p>	2	台
-----	----------	---	---------------	--	---	---

				<p>报告，报告中除功能文字描述外还要体现实物界面功能截图，报告复印件加盖制造商公章；中标后签订合同前需提供原件核查。</p>		
A16	灭蚊灯		400*120*170	<p>-工作方式：粘捕式</p> <p>-额定功率：0.008KW</p> <p>-覆盖面积：30-50</p> <p>-额定电压：220V-50HZ</p> <p>-灯管型号：BINMU/T5 8W BL</p> <p>-材料等级：ABS 阻燃材料</p>	6	台




A17	挡鼠板		1000.9*25*500	<p>-产品材质：加厚铝板</p> <p>-主板厚度：2.5cm</p> <p>-卡槽尺寸：卡口 2.5cm</p> <p>-产品特性：易拆卸，防小动物</p>	4	台
A18	风幕机		1000.9*212*226	<p>-电压：220V</p> <p>-功率：315W</p> <p>-噪声：59dB</p> <p>-风量：1670(m³/h)</p> <p>-风轮直径：120mm</p> <p>-重量：15kg</p>	4	台
B 主/副食库						
B01	米面架		1500*500*200	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.0mm；</p> <p>*横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢；</p> <p>*立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢；</p> <p>*配置塑胶脚垫</p>	2	台



B02	四层平板货架		1200*500*1550	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；</p> <p>*立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚。</p>	2	台
C 员工更衣室						
C01	洗手星		400*300*500	<p>*整体采用优质 SUS304 不锈钢制作，厚度：1.0mm（实厚）；</p> <p>*配：主体铜质单温龙头，优质下水器；</p> <p>*外尺寸：450*415*130/100，内胆尺寸：360*257*130。</p>	2	台
C02	更衣柜		900*450*1800	<p>*整体采用 SUS201 不锈钢制作；</p> <p>*顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*配置不锈钢可调子弹脚。</p>	4	台
C03	灭蚊灯		400*120*170	<p>-工作方式：粘捕式</p> <p>-额定功率：0.008KW</p> <p>-覆盖面积：30-50</p> <p>-额定电压：220V-50HZ</p>	2	台

				<p>-灯管型号：BINMU/T5 8W BL</p> <p>-材料等级：ABS 阻燃材料</p>		
D 售餐间						
D01	单通移门荷台柜		1500*700*800	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>*台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*加强筋厚度 1.0mm；</p> <p>*配置不锈钢可调子弹脚。</p> <p>*移门为双层结构。</p>	4	
D02	五格售饭台		1800*700*800	<p>1、精准控温 304 不锈钢加热管迅速升温</p> <p>2、三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固</p> <p>3、热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感</p> <p>4、大容量储存</p>	2	台

				<p>5、适合多种场所使用</p> <p>6、油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤</p>		
D03	紫外线消毒灯		920*130*80	<p>-电压:220V</p> <p>-功率:100W</p>	2	台
D04	单通移门荷台柜		1500*700*800	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>*台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*加强筋厚度 1.0mm；</p> <p>*配置不锈钢可调子弹脚。</p> <p>*移门为双层结构。</p>	2	台
D05	双门热风消毒柜(热风循环消毒柜)		1200*500*1800	<p>面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。消毒方式：高温消毒热风循环。消毒星级：二星级，消毒柜容量：300L</p>	2	台

D06	单星盆水池		700*700*800+150	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.0mm；</p> <p>*星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；</p> <p>*立柱采用?48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；</p> <p>*横撑采用?32*1.0mm 圆通</p>	2	台
D07	单门留样柜		600*580*1950	<p>-电压:220V</p> <p>-温度:0~8℃</p> <p>-容积:288L</p>	2	台
E 餐厅						
E01	灭蚊灯		400*120*170	<p>-工作方式：粘捕式</p> <p>-额定功率：0.008KW</p> <p>-覆盖面积：30-50</p> <p>-额定电压：220V-50HZ</p> <p>-灯管型号：BINMU/T5 8W BL</p> <p>-材料等级：ABS 阻燃材料</p>	6	台

E02	风幕机		1800*212*226	<p>-电压：220V</p> <p>-功率：315W</p> <p>-噪声：59dB</p> <p>-风量：1670(m³/h)</p> <p>-风轮直径：120mm</p> <p>-重量：15kg</p>	4	台
E03	单通移门荷台柜带 靠背		1200*700*800+150	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>*台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*加强筋厚度 1.0mm；</p> <p>*配置不锈钢可调子弹脚。</p> <p>*移门为双层架构。</p>	2	台
E04	三星盆水池柜		1800*700*800+150	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.0mm；</p> <p>*星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢</p>	2	台

				<p>下水器；</p> <p>*背板、侧板、底板及门板厚 1.0mm，掩门柜；</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚；</p>		
E05	双门不锈钢门消毒柜		1200*500*1800	<p>面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。消毒方式：高温消毒热风循环。消毒星级：二星级，消毒柜容量：300L</p>	2	台
E06	电热水器		830*270*835	<p>-圆形壁挂式 80L 全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆</p> <p>-防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管</p> <p>-采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的 2 倍，安全防护系统自动断电</p> <p>-防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%</p>	2	台

E07	单孔收餐工作柜(带靠背)		700*700*800+150	采用优质 304 不锈钢板材制作；台面板 1.2mm 加强处理；立柱为Φ38×1.0mm 不锈钢管, 加装优质不锈钢可调子弹脚。	2	台
E08	不锈钢炉背板 (烹调区)		L*800*30	说明：采用优质 SUS201 不锈钢磨砂板面板 1.2mm 厚	12	m ²
E09	不锈钢排烟风管(烹调区)		400*400	说明：采用优质不锈钢板 1.2mm 厚	30	m ²
E10	不锈钢弯头 (烹调区)		400*400	说明：采用优质不锈钢板 1.2mm 厚, 加强筋设计.	20	m ²

二、商务要求及售后服务(供应商须完全响应,不得出现负偏离,否则视为无效标。)

1、合同履行期限:合同签订后 30 日历天完成安装调试并交付使用,且经采购单位验收合格。

2、付款方式:按进度付款;完成合同总工程量的 50%,付款不超过合同价的 30%;完成合同总工程量的 80%,付款不超过合同价的 50%;工程完工至竣工验收合格前(仅指合同内项目验收),付款不超过合同价的 70%;工程验收合格、完成项目造价结算评审后,付款不超过结算评审审定价的 85%;工程办理竣(交)工财务决算后,付款不超过结算评审价的 97%,质保期满后,付清余款。以上付款全不计息。

3、质保期:提供 1 年质保,质保期内接到售后电话须在 1 小时内到达现场并解决问题。

4、履行地点要求:采购人指定地点。

5、质量品质要求:供应商所投产品为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品,需上传采购需求清单中要求的检验(测)报告等。

6、供货产品参数必须完全符合采购需求。

7、验收:

7.1 此项目用于后勤食堂,所有产品必须符合国家安全标准,严控产品质量,采购人会抽检产品,不符合要求的产品一律按照违约处理,并上报至相关部门投诉。

7.2 成交供应商在交货截止时间内交货,有关运输和保险的一切费用由供应商承担。

7.3 对于不合格的货物,成交供应商必须在采购人规定的时间内及时完成更换并重新对更换货物进行验收。

7.4 交付验收标准:依次序对照适用标准为:

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;

②符合磋商文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求;

③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准;

5. 供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件;

6. 在验收过程中发现有质量、技术等问题,供应商应负责按照采购人的要求采取更换或退货等措施妥善处理,并承担由此发生的一切费用和损失;

7. 对于不合格的货物，供应商必须在7个工作日内及时完成更换并重新对更换货物进行验收。

8. 安装、验收服务除本磋商文件约定条款外，采购单位和中标商合同可另行约定。

(三) 其他要求:

1、所有货物的知识产权问题，由供应商自行负责。

3、投标货物的安装、检测、验收等，应执行现行的国家标准、部颁标准、行业标准或通用国际标准。

4、交付期限延误处理：供应商逾期交付，甲方有权扣除履约保证金。每逾期1天，乙方向甲方偿付货款总额的千分之五的滞纳金，累计滞纳金不超过货款总额的5%，逾期交货超过10天，招标人有权解除合同，有权扣除履约保证金，并且追究供应商因逾期造成的相应违约责任。

5、因本项目为交钥匙工程，清单未列出但影响用户使用的，中标方必须解决，采购单位不会因此支付任何费用。项目所需的货物设计、货物、材料、制造、配套材料、辅材、专用工具、备品备件、包装、仓储、运输、转运、装卸、安装、调试、检测、验收、相关检测费用、培训、保险、技术支持、税金、售后服务、质保期内维修材料、缺陷期间维护及为完成该项目不可预见的费用等一切费用均包含在投标报价总价中。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又是建成该项目所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中。如有遗漏由供应商负责，中标价不得调整。

6、供应商应保证采购人在中华人民共和国使用供应商所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，供应商承担一切与之有关的责任。

7、供应商自行安排时间进行实地考察，以获得由供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同的所有信息，一旦中标这种考察即被认为其结果已在磋商文件中充分反映。

8、如采购人在工程的实施过程中对产品的需求如工程量、型号等有变化，按实际工程量计量，单价按中标单价计算。

9、供应商提供的产品与以上条款不符时，已中标者取消中标资格，已供货的全部退货，并承担由此引起的全部费用，并对成交供应商和所提供的品牌产品提出警告并在相关媒体公布，且承担由此可能引发的法律责任。