

采购要求

(一) 技术要求

1、**货品要求**：所有供货产品为**全新原厂正品、原装未拆封**，严禁提供二手、翻新、返修、拼装、残次、贴牌产品；所有产品包装完好，具备正规出厂合格证、产品说明书。

2、**包装与运输**：供应商负责全程包装、运输、装卸、上楼、现场搬运，包装需满足长途运输、防潮、防碰撞要求，运输途中产生的损坏由供应商无条件更换。

3、**知识产权**：本项目所有货物知识产权、商标使用权、专利使用纠纷均由供应商全权承担，若引发第三方索赔、行政处罚，一切责任及经济损失由供应商承担。

4、**标准要求**：本文件所列技术参数、材质、规格、功能均为**实质性最低要求**，供应商所投产品须**全部满足或优于要求**；**任何一项出现负偏离，按无效响应处理**。所有产品必须符合国家、行业现行强制性标准、食品安全标准、电气安全标准、燃气安全标准、环保标准。

5、**食品接触材料强制要求**：所有直接接触食品、餐具的设备 / 器具（不锈钢设备、餐具、汤炉、蒸饭车、洗碗机等），材质必须符合**GB 4806系列食品接触安全国家标准**。

6、**电气 / 燃气设备要求**：所有用电设备必须具备国家强制性3C认证；燃气灶具、燃气炉具必须符合燃气安全规范，配备熄火保护装置，具备合法检验合格证明。

7、**专利与特殊产品**：若所投产品为专利产品、独家代理产品，供应商须在响应文件中主动说明，并提供合法授权/专利证明；未主动说明的，视为常规通用产品。

8、采购清单：

编号	设备名称	产品图片	技术参数	数量	单位	规格 (mm) (整体尺寸允许偏差 ±5%)
1	四门更衣柜		1、整体采用304#不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板及面板板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 3、采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板折成加强筋加固； 4、配置不锈钢防锈可调支撑脚。	1	台	900*400*1800
2	洗手星		1、整体要求采用304#不锈钢板，板材厚度 $\delta 1.2\text{mm}$ ，下水口为304不锈钢下水器，台面及星盆头拉伸。 2、整体打磨光滑，无毛刺、尖角，防割手。	1	台	400*300*500
3	四层平板货架		1、材质要求：整体要求采用优质304#不锈钢； 2、层面用 $\delta 1.2\text{mm}$ 的不锈钢折边。 3、背面附4条U型 $\delta 1.0\text{mm}$ 的不锈钢加强筋。 4、台脚要求采用直径48mm， $\delta 1.0\text{mm}$ 的不锈钢脚。	2	台	1200*500*1550

4	米面架		采用食品级304不锈钢管制作而成；不锈钢管 δ 1.0mm；主支撑架：38mm不锈钢方管；副支架管、横担支架管为36*23mm不锈钢方管；底部配置耐磨ABS 防滑脚套。	1	台	1200*500*250
5	双星工作台		1、整体采用食品级304不锈钢制作； 2、台面采用 δ 1.5mm不锈钢板制作； 3、采用 δ 1.2mm不锈钢板制作,加深300mm星盆斗； 4、立柱采用 ϕ 38mm圆通,配可调式子弹脚； 5、横撑采用 ϕ 25mm圆通； 6、配不锈钢下水器及下水管。	1	台	1500*700*800+150
6	双通移门荷台柜		1、整体采用304#不锈钢制作； 2、层板厚度1.2mm,内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度1.0mm。	1	台	1800*800*800
7	单头矮汤炉		1、供应商须提供符合国家商用燃气灶具标准的单头矮汤炉,必须提供产品 有效期内的3C认证证书 ,响应文件附证书扫描件； 2、配备隐藏式长明火熄火保护炉头、离子感应熄火控制器,意外自动断气,适配厨房恶劣使用环境。 3、炉面为 450# 加厚球墨铸铁,单眼静态承重 \geq 150kg,预混节能炉头,液化气最大耗气量 \leq 2.2kg/h； 4、炉头直径 \geq 85mm,双层绝缘陶瓷+304不锈钢插拔式点火针,耐用易更换； 5、标配 120W 专用风机,天然气热负荷 \geq 23kW,火焰温度 \geq 1200 $^{\circ}$ C； 6、额定工作压力 2.0KPa,整机运行噪音 \leq 60dB,单眼天然气耗气量 \leq 1.8m ³ /h。	1	台	600*670*500+280
8	炉拼台		1、面板采用 304 不锈钢磨砂板 δ 1.5mm,侧板 δ 1.2mm,配置不锈钢后挡板； 2、横向连接管 ϕ 251.2mm 不锈钢管,竖向立管 ϕ 381.2mm 不锈钢管；3、配备不锈钢可调支撑脚。	1	台	400*900*800+300
9	双头单尾小炒灶		1、 供应商须提供符合国家商用燃气灶具标准的单头矮汤炉,必须提供产品 有效期内的3C认证证书 ,响应文件附证书扫描件； 2、 产品须配备隐藏式长明火 + 离子感应熄火保护装置,防油污堵塞、防燃气泄漏,适配后厨恶劣使用环境；3、须配备大功率预混节能炉头,燃烧充分,节能效果优异,满足中大型餐饮后	1	台	1800*900*800+300

			<p>厨出菜需求；</p> <p>3、 须标配 180W 风机,天然气热负荷 $\geq 32\text{kW}$, 确保出菜效率；</p> <p>4、 采用双层 450# 球墨静音炉膛,大幅降低运行噪音, 配备防水一键开关, 适配锅口径 330mm；</p> <p>6、 单眼天然气耗气量 $\leq 3.2\text{m}^3/\text{h}$。</p>			
10	双眼平头炉		<p>1、 供应商须提供符合国家商用燃气灶具标准的单头矮汤炉, 必须提供产品有效期内的3C认证证书, 响应文件附证书扫描件；</p> <p>2、 采用不锈钢炉头, 单眼火力 $\geq 6\text{kW}$, 满足后厨烹饪需求；</p> <p>3、 采用雨蓬式火帽设计, 出火孔可有效防护, 不易被油污堵塞；</p> <p>4、 每眼灶须配置独立单脉冲点火装置, 点火成功率 $\geq 99\%$；</p> <p>5、 灶眼炮台采用 3D 拉伸设计, 炉头间距 $\geq 90\text{mm}$, 可适配多种锅具；</p> <p>6、 火帽须采用特种镀铜材质, 耐高温 $\geq 1200^\circ\text{C}$, 长期使用不易损坏；</p> <p>7、 单眼热负荷 $\geq 5\text{kW}$, 额定压力 2.0KPa, 整机运行噪音 $\leq 60\text{dB}$, 单眼耗气量 $\leq 0.6\text{m}^3/\text{h}$。</p>	1	台	400*800*800+275
11	油烟净化一体机①		<p>1、 供应商须提供采用复合净化技术的油烟净化一体机, 油烟去除率 $\geq 95\%$, 须符合 HJ 1077-2019、HJ/T 62-2001、GB18483-2001 国家相关标准, 确保油烟排放达标；</p> <p>2、 整机须采用优质不锈钢材质, 耐酸碱、耐腐蚀、易清洗；采用分体卡槽式结构, 免螺丝安装, 万向风口可自由转向, 多台设备可无缝拼接, 适配现场吊装需求；</p> <p>3、 电控系统须具备错相检测、缺相保护、高压保护、故障预警、清洗提醒等多重功能, 确保设备运行安全稳定；</p> <p>4、 须采用双层曲线分离网 + 全封闭潜水电机, 电机温度达到 140°C 时可自动停机保护, 分离效果优异、安全可靠；</p> <p>5、 须配置智能双恒压电源, 输出电流稳定, 可自适应不同工况, 不受负载影响；</p> <p>6、 须内置应急排烟系统, 设备故障时可正常排烟, 不影响后厨正常使用；</p> <p>7、 须内置不锈钢防火过滤网, 可有效隔油、阻粉尘、防火, 提升净化效果、延长设备使用寿命。</p>			
12	油烟净化一体机②		所有技术要求、材质标准、功能配置、检测资料要求, 均与本清单第11项油烟净化一体机①完全一致	1.6	米	L*1000*970

13	单星工作台柜 (右星)		<p>1、供应商须提供整体采用食品级 304 不锈钢制作的单星工作台柜,采用掩门柜结构,密封良好、防潮防尘;</p> <p>2、台面板材厚度$\geq \delta$ 1.2mm,星盆斗板材厚度$\geq \delta$ 1.0mm,确保承重达标、不易变形;</p> <p>3、立柱横撑采用 ϕ 25mm 不锈钢圆管,配备不锈钢可调支撑脚,整体结构稳固;</p> <p>4、须标配304不锈钢下水器,安装后无渗漏。</p>	1	台	1200*550*800+150
14	抽气罩		<p>1、供应商须提供 304 不锈钢材质的方形抽气罩,壳体面板、加强筋厚度均\geq1.0mm,结构稳固、不易变形;</p> <p>2、须标配双层隔油网、集油滴油杯、LED 照明灯具,满足后厨抽气、照明、隔油需求;</p> <p>3、电源线须采用丝牙套管接驳,布线规范、安全防护到位。</p>	1	台	1000*1000*500
15	轴流风机		<p>1、供应商须提供叶轮内径350mm的轴流风机,额定功率\geq370W;</p> <p>2、风机外壳须采用优质镀锌板制作,防锈耐用,适配后厨潮湿多油烟环境。</p>	1	台	350#
16	洁碟台		<p>1、供应商须提供整体采用食品级 304 不锈钢制作的污碟台;</p> <p>2、台面板材厚度$\geq \delta$ 1.2mm,加厚加强处理,确保承重达标、不易变形;</p> <p>3、立柱采用 ϕ 38*1.0mm 不锈钢管,配备不锈钢可调支撑脚,整体结构稳固。</p>	1	台	1100*800*800
17	污碟台		<p>1、供应商须提供适配后厨水槽的预冲洗高压花洒,配置 9928 EQ 台式单孔双温龙头底座;</p> <p>2、须选配 9910花洒型喷阀(1.42GPM)或 9906 喷雾型喷阀 (0.73GPM),满足不同冲洗需求;</p> <p>3、台面开孔尺寸32mm,适配常规水槽安装。</p>	1	台	1200*800*800+150
18	预冲洗高压花洒		<p>1、供应商须提供适配后厨水槽的预冲洗高压花洒,配置 9928 EQ 台式单孔双温龙头底座;</p> <p>2、须选配 9910花洒型喷阀 (1.42GPM) 或 9906 喷雾型喷阀 (0.73GPM), 满足不同冲洗需求;</p> <p>3、台面开孔尺寸 32mm,适配常规水槽安装。</p>	1	台	100*550*1200
19	收餐架 ①		<p>1、供应商须提供整体采用食品级 304 不锈钢管材制作的收餐架,管材厚度$\geq \delta$ 1.0mm;</p> <p>2、主支撑架采用 38mm 不锈钢方管,副支架、横担支架采用 36*23mm 不锈钢方管,确保结构稳固、承重达标;</p>	1	台	1300*500*500

			3、底部配置 ABS 防滑脚套，防潮防滑、防刮擦地面。			
20	收餐架		供应商须提供的收餐架，所有技术要求、材质标准、结构配置，均与本清单第 19 项收餐架完全一致	1	台	500*500*500
21	双孔收餐柜		1、供应商须提供整体采用食品级 304 不锈钢制作的双孔收餐柜； 2、台面厚度 \geq 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板，配置 1.0mm 不锈钢加强筋，确保台面承重达标； 3、层板、底板、门面板材厚度 \geq 1.0mm，加强筋厚度 \geq 1.0mm，柜体结构稳固、密封良好； 4、须配套专用不锈钢推车，适配收餐使用需求。	1	台	1400*600*950
22	紫外线消毒灯		1、采用优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更强； 2、功率：30W，适用面积20m ² ； 3、产品质量及效果符合国标；	1	盏	930*50*70
23	电子灭蚊灭蝇器		1、高效诱蚊灯管，富贵银铝合金整体顶盖，电子启动，有故障保护及稳压，1.5米国标电源线，穿墙遥控、定时功能内置； 2、内有白管和黑管，可灭蝇灭蚊； 3、功率：30W，适用面积50m ² -80m ² ； 4、产品质量符合国标；	7	盏	500*80*270
24	感应水龙头		距离台面150mm，感应距离200mm，感应高度30mm，可选直流电或交流电，开孔22mm，电源盒自攻螺丝固定	1	个	常规
25	台式混水龙头		不锈钢高弯管龙头，双温，摆动式水嘴。	5	个	常规
26	排烟管道		1、供应商须提供 304 不锈钢材质的排烟管道，面板厚度 \geq 1.0mm； 2、管道须采用双面压筋加固工艺，确保风道稳固不变形，适配油烟净化系统配套使用；	30	m ²	配套
27	其他辅件		油烟净化系统及抽气系统所需包括密封胶、五金件，三角码、软接、支架、吊链、墙体开孔及修复、安装等。	1	项	配套
28	其他		供应商须完成餐厅一体机安装区域的墙面基层找平处理，现场施工，确保墙面平整度达标，可满足后续设备安装需求	1	项	现场定制

29	四门双温冰箱		<p>1、供应商须提供四门双温冰箱，产品电压 220V，额定功率 0.395kW，总容积 900L（冷藏 450L + 冷冻 450L），直冷式制冷，冷藏温度 -5℃~+5℃，冷冻温度 0℃~-18℃；</p> <p>2、产品内箱、门板、侧板均须采用优质无磁不锈钢，加厚保温发泡层；</p> <p>3、须采用双压缩机、双冷凝器、双风机独立机组，可拆卸检修，到场即可快速修复，无需现场拆解检修；</p> <p>4、采用微电脑温控系统，温度显示精准，全免焊结构，多气囊可拆卸门封条，密封性能好、易清洁；</p> <p>5、具备自动闭门设计，防止门体关不严造成食物变质；门框可更换加热丝，可根据温湿度控制开关，有效除霜除露；</p> <p>6、采用环保发泡材料，线缆槽 + 护缆套防护，杜绝电器安全隐患；蒸发器须为纯铜材质，确保使用寿命。</p>	1	台	1200*700*1950
30	步进挂墙饮水机		<p>1、供应商须提供步进挂墙饮水机，产品水胆容量 23L，额定功率 4500W，电源 380V/50HZ；</p> <p>2、产品适配市政自来水，二出水设计，每小时出开水≥50L，可满足 40-50 人日常饮水需求。</p>	1	台	400*220*710
31	过滤器		<p>供应商须提供三级滤芯组合的过滤器，与本清单第30项步进挂墙饮水机完全配套使用</p>	1	台	
32	高温热风循环消毒柜		<p>1、整机采用整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，节能省昀</p> <p>2、热风循环系统，可对餐具多方位消毒杀菌；</p> <p>3、设有名厂可调温控器，对所需温度随意调节；</p> <p>4、带有可调定时器功能，灵活定时没烦恼；</p> <p>5、全不锈钢重力脚配置，稳定柜体；</p>	1	台	1200*520*1850

33	揭盖式洗碗机		<p>1、电压/功率：380V/9kW 2、采用304 不锈钢材质，坚固耐用，符合食品接触安全要求； 3、主洗温度 55-65℃，漂洗温度 82-95℃，消毒更彻底； 4、三种清洗模式操作，不一样的选择，洁净如新； 5、轻触式操作面板，数字温度显示，更直观，操作更简便； 6、高效旋转式多角度漂洗，洗臂，喷淋臂可拆卸，防堵塞，易清洗； 7、卓越的餐具洗涤功能，全封闭上盖，减少热气流失。 ▲8、所投揭盖式洗碗机智能软件系统参照GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价》，具有在线监控、远程控制、故障提示、故障报错统计、总用电量统计、数据管理分析、主板保护、水温调节、洗涤剂用量统计、分配器远程控制、安全防护等功能。 （以上第8项须提供具有相关检测能力的检测机构出具的带CMA或CNAS 标识的检测报告扫描件及其检测机构在全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn 查询CMA 编号、机构名称、有效期、检测范围结果的截图并加盖供应商红章佐证，未提供或者提供不能满足要求的按无效标处理）</p>	1	台	700*800*1440
34	商用净水器		<p>1、五级超滤：pp棉滤芯+软化树脂+颗粒活性炭 +压缩活性炭+软化树脂+2000L不锈钢超滤。 2、出入口口：1寸。 3、出水流量：2000L/H。 4、进水压力：0.1-0.4MPA。 5、滤芯更换：1级3个月、2-4级4~6个月、5级1-2年、6级1-2年。</p>	1	台	750*225*850
35	双门配餐柜		<p>全无磁不锈钢，结构稳固、密封良好</p>	1	台	990*470*880
36	三门配餐柜		<p>全无磁不锈钢，结构稳固、密封良好</p>	1	台	1160*470*880
37	电热水器		<p>功率：3.3kw/220v，容量：80L，电脑版控制屏，九重防护，一级能效。</p>	1	台	800*500*550

38	冷藏操作台		<p>1、供应商须提供冷藏操作台，产品采用不锈钢门衬板，加厚环保环戊烷发泡层，保温节能效果优异；</p> <p>2、内置全铜蒸发器，布置合理、密度高，制冷效果优异、使用寿命长；</p> <p>3、门体整体吸塑成型，可拆卸门封条，密封性能好、易清洁；内箱底板采用圆弧拉伸设计，无卫生死角、易清洁；</p> <p>4、配备一体式不锈钢拉手，四个万向轮，移动便捷；</p> <p>5、产品容积 350L，温度 0~8℃，直冷式制冷，制冷剂 R134a，机械控温，电压 220V/50HZ。</p>	1	台	1800*800*800
39	蒸饭车		<p>1、选用优质不锈钢材料制造，美观实用，干净卫生，符合食品卫生标准。</p> <p>2、自动进水功能，自动泄压保护剂蒸汽压力表显示等特点；</p> <p>3、采用高效设计渐进式门锁铰，摒弃了传统惯用的手轮式门锁铰，只需扳动一两下门把手便可锁门或开关，方便实用；</p> <p>4、采用冲压成型的不锈钢蒸饭盆和内胆，清洗便利及免除饭盘漏水的麻烦；</p> <p>5、采用新型多气囊嵌入式硅胶门封设计，密封性能优异，长期使用不易老化；</p> <p>6、采用耐热聚氨酯整体发泡工艺，箱体隔热性能优良，外壳升温小，保温时间长，整体无变形，节能环保；。</p> <p>7、电压：380V，功率：12KW，最大蒸饭能力：米饭：36-48kg，面点：24-36kg，排骨：48-60kg，输入蒸汽压力：0.02MPa，蒸饭时间：25-50mins。</p>	1	台	700*600*1500
40	电磁煮面蒸包售饭组合炉		<p>1、采用热风对流风道设计，散热效率高，电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路，机芯风道须通过热风对流变频技术测试合格；</p> <p>2、采用铝壳散热机芯，电路板全密封绝缘胶处理，防水、防油、防虫、防尘，多级防护，机芯须通过水冷 & 风冷质量标准检测合格；</p> <p>3、线盘采用无盲区线盘，线盘磁场分布均匀、不偏火、不易烧线盘。</p> <p>4、采用液晶显示功能动态显示器，实时功率、8挡火力电位、电压、用电量度数显示、带中文故障显示“线盘超温、锅具超温、机芯超温、电压异常、开关异常的功能”。</p> <p>5、采用8档磁控开关控制，确保精准火力温度掌控，功率：15+3+3KW/380v；。</p>	1	台	1600*700*800+100*20



41	正方形餐炉		304#食品级不锈钢, 配6升2/3食物盆, 功率: 300W, 净重: 14.3kg一机两用(干式加热+湿式加热)	14	台	420*470*250
42	牛奶鼎		白色冰奶罐整套, 电控温加热, 功率: 400W, 电压: 220v	2	台	10L
43	保温汤炉		不锈钢暖汤煲, 功率: 400W, 电压: 220v (配汤勺)	2	台	13L
44	电饭煲		不粘内胆, 可插立锅盖, 防烫把手, 功率: 3.2KW, 电压: 220v。	1	台	23L
45	筷子消毒机		150双大容量筷子仓设计格挡可拆卸, 易清洁、易消毒	1	个	260*280*250
46	加厚地沟板		加厚不锈钢材质的地沟板, 具备防滑、承重、耐腐蚀的特性, 适配后厨地沟安装使用	29	块	580*300*25
47	塑料桶		60L大容量塑料桶, 适配后厨食材、废水盛放需求。	2	个	
48	收碗筐		塑料, 大容量塑料桶, 适配后厨食材、废水盛放需求。	4	个	
49	厨师服		白色耐磨、透气、易清洗	8	件	
50	豆浆机		20L	1	台	
51	塑料餐车		三层移动灵活、承重达标	1	台	
52	直身杯		玻璃制品, 壁厚均匀、无毛刺、无裂纹	200	个	
53	厨师帽		白色壁厚均匀、无毛刺、无裂纹	8	个	
54	皮围裙		防水	10	条	
55	洗涤剂		洗碗机专用	1	桶	
56	催干剂		洗碗机专用	1	桶	
57						

58	10.5寸浅盘		骨瓷材质、釉面光洁、无裂纹、耐高温	200	个	
59	7寸汤碗		骨瓷材质、釉面光洁、无裂纹、耐高温	200	个	
60	5寸饭碗		骨瓷材质、釉面光洁、无裂纹、耐高温	320	个	
61	小匙		骨瓷材质、釉面光洁、无裂纹、耐高温	200	个	
62	筷子		合金材质耐高温、不易变形、易清洗	20	扎	
63	食品夹		无尖角、无毛刺，易清洗	8	个	
64	扇形盘		不锈钢材质的扇形盘，造型规整、易清洗	8	个	
65	饭勺		食品级 304 不锈钢材质的饭勺，加厚手柄设计，握持舒适、易清洗	2	个	
66	汤壳		不锈钢材质的汤壳，深浅适中	8	把	
67	两层食品展示套装		不锈钢材质的两层食品展示套装，分层设计、结构稳固	2	块	
68	包厢筷子		合金材质的包厢专用筷子，耐高温、不易变形	4	扎	
69	包厢公筷		合金材质的包厢专用筷子，耐高温、不易变形	4	扎	
70	筷架		高骨瓷材质	20	个	
71	平底毛巾碟		高骨瓷材质	20	个	
72	杯子		高骨瓷材质	20	个	

73	杯碟		高骨瓷材质	20	个	
74	小勺		高骨瓷材质	20	个	
75	4.5” 饭碗		高骨瓷材质	20	个	
76	8” 浅盘		高骨瓷材质	20	个	
77	11”碟		高骨瓷材质	20	个	
78	餐垫		防滑材质的餐垫，耐磨	20	块	
79	杯子		白瓷材质，质地细腻	15	个	
80	筷架		白瓷材质，质地细腻	15	个	
81	小勺		白瓷材质，质地细腻	15	个	
82	4.5” 饭碗		白瓷材质，质地细腻	15	个	
83	8寸浅盘		白瓷材质，质地细腻	15	个	
84	11寸平盘		白瓷材质，质地细腻	15	个	
85	餐垫		防滑材质的餐垫，耐磨	15	块	
86	湿巾		一次性清洁湿巾，餐饮专用，清洁、消毒效果达标。	100	件	
87	汤盅		白瓷材质，密封保温	35	套	
88	水杯		供应商须提供食品级玻璃材质的水杯，尺寸 7.8*8.5CM，容量 210ML，壁厚均	36	个	

			匀、无毛刺，适配餐厅日常使用需求			
89	把杯		供应商须提供食品级玻璃材质的把杯，容量 300ML，握持舒适、易清洗，适配餐厅日常使用需求	36	个	
90	茶壶		供应商须提供食品级玻璃材质的茶壶，容量 1500ml，耐高温、易清洗，适配餐厅茶水冲泡需求	2	个	
91	饮料杯		供应商须提供食品级玻璃材质的饮料杯，容量 270ML，壁厚均匀、无毛刺，适配餐厅日常使用需求	36	个	
92	水果碗		供应商须提供食品级玻璃材质的水果碗，造型美观、易清洗，适配餐厅水果、甜品盛放需求	35	个	
93	大厅空调		5、供应商须提供 5 匹变频冷暖型空调，产品电压 220V，额定制冷量 \geq 12000W； 6、内机运行噪音 \leq 44dB (A)，运行安静，适配大厅使用环境； 7、须包含全套安装辅材、安装、调试服务，确保安装完成后可正常使用。	2	台	5P
94	小餐厅空调		1、供应商须提供 3 匹全直流变频空调，支持 WIFI 智控，产品电压 220V； 2、额定制冷量 \geq 7200W，制热量 \geq 9400W，制冷功率 2300W，制热功率 3050W； 3、循环风量 \geq 1200m ³ /h，内机运行噪音 26-36dB (A)、整机噪音 \leq 55dB (A)； 4、须包含全套安装辅材、安装、调试服务，确保安装完成后可正常使用	2	台	3P
95	双面取餐台		1、供应商须提供双面取餐台，基材采用 18mm 实木多层板，须符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量 \leq 0.124mg/m ³ ； 2、面材采用纳米石纹板，表面凹凸立体纹路，耐划伤、耐水、耐潮湿； 3、采用环保油漆，执行 GB 18581-2020《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》，VOC 含量 \leq 450g/L，无苯检出； 4、台面石英石须满足：弯曲强度 \geq 40Mpa，硬度 URR \geq 50，冲击韧性 \geq 4kJ/m ² ，阻燃指数 \geq 35； 5、石材表面须无破裂、无裂缝、无起泡，最大污染深度 \leq 0.12mm，表面变色可通过研磨抛光去除，不影响板材使用。	4	米	4000*1200*800
96	单面取餐台		所有材质标准、环保要求、性能参数、工艺要求，均与本清单第 95 项双面取餐台完全一致。	2.8	米	2800*800*800

97	长餐桌		优质加厚橡木框架，榫卯结构，稳定性好，桌面易清洁，耐磨耐高温，桌面橡木边框镶嵌优质加厚岩板，环保酒店专用油漆。	20	张	120*70
98	靠背椅		橡木框架。油漆采用环保酒店专用油漆，座板靠背软包，包优质肤感皮革，易清洁，好打理。	80	张	常规尺寸
99	大包厢 电动圆桌		加厚落地支架，调速机芯，电动转盘，桌面材质：优质加厚橡木框架镶嵌加厚罗浮魅影岩板，原木乌金岩板条，箱体：橡木腿镶嵌金色不锈钢，围板实木雕刻优质环保西皮，镶金色不锈钢，环保酒店专用油漆。	1	张	2.4米
100	餐椅		橡木框架，采用榫卯结构制作，并经过双重加固处理，极其稳固。坐垫靠背采用高档耐磨西皮，高密度回弹海绵，久坐不塌陷，使用环保酒店油漆，具有耐磨防刮的特性。	14	张	常规尺寸
101	小包厢 电动圆桌		电动转盘，加厚钢管支架，桌面优质榆木框架，上下倒圆斜边，镶嵌耐斯卡金岩板，转盘公分边框镶嵌1.2厚岩板，下装橡木腿，实木围板贴大乌金皮，环保酒店专用油漆。	1	张	2米
102	餐椅		碳素钢管金属支架，采用了一体成型，哑光烤漆，色泽均匀，耐磨且防刮，不易褪色，座板靠背高级耐磨西皮，具备良好的抗污性和耐磨性，手感柔软，填充物采用高回弹性海绵，采用冷泡工艺，坐感舒适，而且长期使用不塌陷，变形。	12	张	常规尺寸
103	灯具、线槽灯		1. 额定功率12W 2. 色温5700K 3. 电压220V 4. 产品须符合国家灯具安全、性能相关标准	104	米	
104	开孔150 灯		1. 电压220V-50HZ 2. 额定电流0.105A 3. 产品尺寸175*H40mm 4. 功率因数0.5 5. 开孔尺寸145-150mm 6. 产品须符合国家灯具安全、性能相关标准	14	只	
105	厨房 300x600 平板灯		1. 额定输入功率24W 2. 色温5700K 3. 功率因数0.5 4. 额定电流0.22A 5. 额定电压220V-50HZ 6. 符合国家灯具安全、防潮、防油烟相关标准	14	只	

106	6w筒灯		1. 电压220V-50HZ 2. 额定电流0.035A 3. 产品尺寸95*H29mm 4. 功率因数0.5 5. 符合国家灯具安全标准	8	只	
107	大包厢吊灯		1. 电压220V-50HZ 2. 额定电流0.035A 3. 双层12头 4. 功率因数0.5 5. 产品须符合国家灯具安全标准, 适配大包厢照明、装饰需求	1	盏	
108	小包厢吊灯		1. 电压220V-50HZ 2. 额定电流0.035A 3. 双层12头 4. 功率因数0.5 5. 产品须符合国家灯具安全标准, 适配大包厢照明、装饰需求	1	盏	
109	大门		不锈钢 + 合金框架的大门, 全套五金配件配齐, 开关顺畅、防锈耐用, 须根据现场实测尺寸定制安装	1	套	现场定制
110	地弹门和门套		不锈钢材质的地弹门及配套门套, 配套地弹五金配件, 须根据现场实测尺寸定制安装, 开关顺畅、结构稳固、防锈耐用	1	套	现场定制
111	大门口平台		花岗岩板 采用优质花岗岩板材, 厚度均匀, 表面防滑处理; 铺装平整、缝隙均匀、打胶美观, 地面牢固不空鼓	13	m ²	现场定制
112	厨房平开门4套+卫生门套1套		铝合金材质的 4 套厨房平开门、1 套卫生门套, 须根据现场实测尺寸定制安装, 开关顺畅、密封良好、结构稳固, 符合室内门窗施工标准	5	套	现场定制
113	厨户消防门		不锈钢材质的厨房消防门, 须符合国家消防相关规范标准, 根据现场实测尺寸定制安装, 结构稳固、防火性能达标	1	套	现场定制
114	窗户		断桥铝型材 + 钢化玻璃制作的窗户, 须符合国家门窗安全、节能相关标准, 根据现场实测尺寸定制安装, 密封良好、结构稳固。	1	套	现场定制
115	木门		断桥铝型材 + 钢化玻璃制作的窗户, 须符合国家门窗安全、节能相关标准, 根据现场实测尺寸定制安装, 密封良好、结构稳固。	2	张	现场定制
116	实木柜子		基材采用 18mm 厚多层板, 表面贴木饰面, 须符合国家环保相关标准, 根据现场实测尺寸定制安装, 结构稳固、工艺精良。	12.4	m ²	现场定制
117	洗手台		柜体采用蜂窝铝板, 台盆采用陶瓷一体盆, 尺寸 900*480mm, 结构稳固、易清洁, 符合卫生间使用需求。	1	台	900*480

118	卫生间大便器冲水厢		瓷白卫生间冲水厢，容量 10L，采用纳米智洁釉面，易清洁、冲水效果好，符合卫生间使用需求。	1	套	10升
119	半球摄像头		1、供应商须提供半球摄像头，产品支持 H.264/H.265 双编码，码率 32Kbps~8Mbps，音频、网络协议齐全，支持多用户权限管理； 2、采用 1/2.7" CMOS 传感器，超低照度，ICR 红外滤片式日夜切换，智能补光，可切换白光灯、红外灯，红外波长 850nm； 3、IP67 防护等级，工作温度 -30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）； 4、支持 DC12V/PoE 双供电，非 PoE 型号最大功耗 5W，PoE 型号最大功耗 6.5W； 5、产品须符合 Q/BFW 006 产品执行标准，适配本项目监控系统使用需求。	6	个	87*83*171
120	百兆交换机		1、供应商须提供百兆交换机，产品配备 8 个千兆 PoE 电口 + 2 个千兆电口，交换容量 20Gbps，包转发率 14.88Mpps，MAC 地址容量 2K； 2、无风扇设计，整机功耗≤65W，网口浪涌防护 2kV，工作温度 0℃~40℃，工作湿度 5% - 95%（非冷凝）； 3、支持 4 芯 PoE 供电，网线 1/2/3/6 芯供电，PoE 端口 1~8，整机最大供电功率 60W； 4、产品须符合 Q/BFW 091 产品执行标准，适配本项目监控系统组网需求	1	个	175*44*124
121	网线		超五类国标网线，整卷敷设，布线规范，符合国家综合布线相关标准，适配本项目弱电系统使用需求。	282	m	现场定制
122	线管		PVC20 国标阻燃线管，配套本项目网线布线使用，符合国家电气施工相关标准	42	m	现场定制
	安装费		供应商须完成本项目所有设备、电器、灯具、弱电、门窗、家具的布线、安装、调试、电子屏拆装、现场垃圾清运等全部工作，包含所有人工及辅材，确保所有设备安装完成后可正常使用，达到验收标准	1	项	现场定制

注：以上技术条款必须全部满足，否则其响应无效。