

赣州天中招标代理有限公司关于江西省全南县陂头镇中心卫生院全南县总医院陂头分院综合大楼医疗服务能力提升项目（家具）国内货物机构集中采购项目（项目编号：GZTZ2026-QN-X003）（不见面开标）电子化询价的采购公告

项目概况：

全南县总医院陂头分院综合大楼医疗服务能力提升项目（家具）的潜在供应商在江西省公共资源交易网（网址：<https://www.jxsggzy.cn/>）报名及下载电子化询价通知书，并于2026年07月10日11点00分（北京时间）前上传响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：GZTZ2026-QN-X003

项目名称：全南县总医院陂头分院综合大楼医疗服务能力提升项目（家具）

采购方式：电子化询价

预算总金额：人民币贰拾壹万捌仟肆佰零肆圆整（¥218404.00）

最高总限价：无

采购需求：

品目	货物名称	数量	单位	简要技术需求	预算单价（元）	预算金额（元）
一	办公桌	张	43	1400*700*750（固定三抽柜和主机箱） 1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，应符合GB/T 28995-2012《人造板饰面专用纸》，耐磨、防火、不褪色；	580	24940

			<p>2、基材：采用刨花板 GB/T 4897-2015《刨花板》，甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级，甲醛释放量\leq 0.050mg/m³； 台面厚度 50mm，其他部分 18mm。</p> <p>3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边，符合 QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》；</p> <p>4、五金配件：采用三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响。主台带走线功能。</p>		
办公椅	张	43	<p>1、扶手和靠背一体式的藤椅，要求韧性足、手感柔软、色泽光亮，经过高处理、防霉、防蛀，不变形。</p> <p>2、表面经“五底三面”环保油漆工艺处理，面漆、底漆均环保亚光聚脂漆。</p> <p>3、环保要求符合国家相关标准；</p>	665	28595
文件柜	个	44	<p>850*400*1850。</p> <p>1、材质：采用一级冷轧钢板，柜体、门板采用\geq0.8mm厚，层板采用 1.00mm厚，门铰采用\geq 3.00mm厚，层板钩采用\geq 2.00mm厚。</p> <p>2、工艺：表面经过除油、除锈、磷化、钝化等 9 道喷淋式防锈</p>	560	24640

			<p>前处理，再进行静电粉末喷涂，表面光滑平整无瑕疵，确保长期使用不生锈。</p> <p>3、五金配件：采用三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响。</p> <p>4、结构：上节内设两块可调层板，下层一块层板；中间配两个抽屉。可按客户要求增加可调层板、银镜、密码锁等；流线形ABS拉手。</p> <p>5、符合国家标准钢化玻璃（5mm），带3C标识。</p> <p>6. 成品符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》</p>		
五层资料柜	个	8	<p>1、规格：900*400*2000mm；</p> <p>2、1级冷轧板厚度1mm，保证焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、焊瘤、飞溅等现象。全部产品经过除油、酸洗、强磷化处理等九工位处理。柜面：采用先进的喷涂工艺高温塑化而成。</p>	780	6240
主席桌	张	2	<p>1、三人位；饰面：采用厚度\geq0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致，木纹清晰；</p> <p>2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人</p>	1350	2700

			<p>造板及其制品甲醛释放量分级》E0级，甲醛释放量\leq0.050mg/m³，其他符合国家中密度纤维板(GB/T11718-2021)标准；</p> <p>3、封边：采用实木皮封边，封边厚度\geq0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。封边条厚度$>$5mm，木材含水率8-13%，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》。</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。封闭/开放式涂装工艺：UV底(封闭式)/水性底(开放式)+打磨+水性修色+水性UV面漆，采用五底三面工艺：VOC含量\leq300g/L，甲醛含量\leq100mg/kg，镉含量\leq75mg/kg、铬含量\leq60mg/kg、汞含量\leq60mg/kg(检测方法按GB18581-2020)。</p> <p>5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛，应符合GB 18583-2008的要求。</p>		
会议长条桌	张	46	<p>1、二人位；饰面：采用厚度\geq0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致，木纹清晰；</p>	460	21160

			<p>2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级，甲醛释放量\leq0.050mg/m³，其他符合国家中密度纤维板(GB/T11718-2021)标准；</p> <p>3、封边：采用实木皮封边，封边厚度\geq0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。封边条厚度$>$5mm，木材含水率8-13%，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》。</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。封闭/开放式涂装工艺：UV底(封闭式)/水性底(开放式)+打磨+水性修色+水性UV面漆，采用五底三面工艺：VOC含量\leq300g/L，甲醛含量\leq100mg/kg，镉含量\leq75mg/kg、铬含量\leq60mg/kg、汞含量\leq60mg/kg(检测方法按GB18581-2020)。</p> <p>5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛，应符合GB 18583-2008的要求。</p>		
办公椅	张	10	<p>1、面料：采用超细纤维增强PU皮革，厚度\geq1.5mm，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色；</p>	260	2600

			<p>2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度$\geq 32\text{kg/m}^3$。厚实、弹性好，回弹性$\geq 35\%$，75%压缩永久变形$\leq 10\%$，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。</p> <p>3、椅架：采用橡胶木实木制作，背板采用15mm厚夹板；</p> <p>4、油漆：环保水性漆。</p>		
会议椅	张	92	<p>1、面料：采用超细纤维增强PU皮革，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色；</p> <p>2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度$\geq 32\text{kg/m}^3$。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。</p> <p>3、椅架：采用橡胶木实木制作，背板采用15mm厚夹板，用一次热成型技术；</p> <p>4、油漆：环保水性漆。</p>	290	26680
茶水柜	个	9	<p>1200*400*850。</p> <p>1、饰面：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致，木纹清晰；</p> <p>2、基材采用中密度纤维板，甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品 甲醛释放量分级》E0级，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg/m}^3$，其他符合国家中密度纤维板</p>	980	8820

				<p>(GB/T11718-2021) 标准;</p> <p>3、封边：采用实木皮封边，封边厚度$\geq 0.6\text{mm}$。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。封边条厚度$> 5\text{mm}$，木材含水率 8-13%，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，标准厚度为 0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。封闭/开放式涂装工艺：UV 底(封闭式)/水性底(开放式)+打磨+水性修色+水性 UV 而漆，采用五底三面工艺：VOC 含量$\leq 300\text{g/L}$，甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$，镉含量$\leq 75\text{mg/kg}$、铬含量$\leq 60\text{mg/kg}$、汞含量$\leq 60\text{mg/kg}$。</p> <p>5、五金配件：采用三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p> <p>6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛，应符合 GB 18583-2008 的要求。</p> <p>7、符合国家标准钢化玻璃（5mm），带 3C 标识。</p>		
	沙发	套	1	规格：3 人位沙发；	4925	4925

				2000W*850DX*880Hmm 2、脚架：采用优质实木； 3、海绵：高密度成型发泡海绵，软硬适中、回弹性好，不变形； 4、面料：采用优质真皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果 5、配套茶几 1400*800MM,红棕色，橡木		
	沙发	套	1	1、规格：2人位沙发： 1600W*850DX*880Hmm 2、脚架：采用优质实木； 3、海绵：高密度成型发泡海绵，软硬适中、回弹性好，不变形； 4、面料：采用优质真皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果； 5、配套茶几 1400*800MM,红棕色，橡木	2883	2883
	沙发	套	1	1、规格：1人位沙发： 1000W*850DX*880Hmm 2、脚架：采用优质实木； 3、海绵：高密度成型发泡海绵，软硬适中、回弹性好，不变形； 4、面料：采用优质真皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果 5、配套茶几 1400*800MM,红棕色，橡木	1100	1100
	沙发	套	1	1、规格：3190W*850DX*880Hmm	6367	6367

				<p>四人位沙发；</p> <p>2、脚架：采用优质实木；</p> <p>3、海绵：采用 35 密度成型发泡海绵，软硬适中、回弹性好，不变形；</p> <p>4、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；</p> <p>5、配套茶几 1400*800MM,红棕色，橡木。</p>		
1.2 米实木床	张	3	<p>1.2 米双层实木</p> <p>1、采用优质橡木制作而成，经过防虫、防腐特殊处理，含水率低于 12%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；高屏采用高频热压机加工成型，符合人体工程学，整体稳固，美观；</p> <p>2、优质环保油漆，五底三面工艺，漆面饱满、光滑，硬度高不易磨损。</p> <p>3、采用优质杉木床板，厚度 10mm±2mm。</p> <p>4、选用优质五金配件：螺丝、三合一连接件；</p> <p>5. 带棕床垫。</p>	1603	4810	
1.5 米实木床	张	1	<p>1.5 米实木</p> <p>1、采用优质橡木制作而成，经过防虫、防腐特殊处理，含水率低于 12%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；高屏采用高频热压机加工成型，符合人体工程学，整体稳固，</p>	1130	1130	

				<p>美观；</p> <p>2、优质环保油漆，五底三面工艺，漆面饱满、光滑，硬度高不易磨损。</p> <p>3、采用优质杉木床板，厚度10mm±2mm。</p> <p>4、选用优质五金配件：螺丝、三合一连接件；带棕垫。</p>		
	1.5 棕床垫	张	1	健康环保型床垫。面料：优质针织布面料，强拉力扣布40mm，人字纹纱织边带，≥5公分厚3E环保棕做垫层，软硬适中。	220	220
	候诊椅	张	30	<p>规格：三人位</p> <p>W1750*D650*H780；椅面：采用1.5MM优质冷轧钢板，表面喷涂处理，边条：采用优质可弯冷轧钢挤压成型，表面电镀处理。扶手/脚：采用大型精钢铸压机铸压成型，表面电镀处理。椅托：采用珠江Hp优质2MM钢板冲压成型，表面经静电喷涂，220℃高温烘干。横梁：采用80*40*2.0MM矩形管，表面经静电喷涂，220℃高温烘干，浅蓝色。</p>	1199	35964
	输液椅	张	10	<p>规格：三人位</p> <p>2250*730*920mm，框架采用1.5MM优质冷轧钢，表面喷涂处理，边条：采用优质可弯冷轧钢挤压成型，表面电镀处理。扶手/脚：采用大型精钢铸压机铸压成型，表面电镀处理。椅托：采用珠江Hp优质2MM钢板冲压成型，表面经静电</p>	1050	10500

				喷涂，220℃高温烘干。横梁：采用 80*40*2.0MM 矩形管，表面经 静电喷涂,220℃高温烘干。坐垫和靠背：采用优质高回弹海棉及优质 PU 皮，舒适坐垫采用高密度回弹坐垫，靠背部分符合人体工程学设计的舒适靠背贴合人体背部，无论任何坐姿都能得到舒适的体验。底角：优选材质，防滑耐磨，保护地板，减少噪音。输液杆：输液杆可拆卸，方便快捷。		
	换药桌	张	2	不锈钢材质，12.*0.8*0.8。带不锈钢抽屉。	880	1760
	正骨椅和旋转凳子	套	2	1.适用方式：双手趴式、颈部自然弯曲式、骑马式。 2.皮革部分要求高档优质耐磨。	1185	2370
<p>预算总金额：人民币贰拾壹万捌仟肆佰零肆圆整（¥218404.00）</p> <p>注：本项目采购国内货物，不允许提供进口产品参与采购活动。</p>						

合同履行期限：在中标通知书发出之日起十日内与采购人签订合同，合同签订后 60 日内完成交货，包括安装调试。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

(6) 法律、行政法规规定的其他条件:

1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的采购活动。

2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动。

3) 通过“信用中国”网站和中国政府采购网查询相关主体信用记录,被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的政府采购活动。

2、采购项目落实的政府采购政策:

2.1 中小企业政策: 本项目专门面向中小企业采购。所投产品的制造商须在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外;监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业(投标文件中须提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函)。

2.2 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的,响应文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书。

3、本项目的特定资格要求: 无。

三、获取采购文件:

时间: 2026年06月24日-2026年06月29日,每天上午00:00至12:00,下午13:00至23:30(北京时间,法定节假日除外)

地点：通过 CA 数字证书在江西省公共资源交易网后台（网址：<https://www.jxsggzy.cn/>）下载。（报名并同时下载响应文件）

方式：网上确认并下载电子化询价通知书。（未在规定时间内下载电子化询价通知书的响应供应商视为报名不成功）

售价：0 元

四、响应文件提交：

截止时间：2026 年 07 月 10 日 11 点 00 分（北京时间）

地点：必须在响应文件提交截止时间前将电子响应文件上传至江西省公共资源交易网（网址：<https://www.jxsggzy.cn/>），逾期作无效响应处理。

五、开启

时间：2026 年 07 月 10 日 11 点 00 分（北京时间）

地点：赣州市南康区公共资源交易中心，本项目采用“不见面开标”系统开标，响应供应商不需要到场参加开标会，现场环节（包括但不限于现场签到、现场解密、开标唱标等）全部转为不见面开标系统线上操作，现场签到环节改为网上签到，响应供应商须在规定时间内登录江西省公共资源交易系统不见面开标大厅进行网上签到，未按时网上签到视为自动放弃投标；具体操作详见“江西省公共资源交易网-赣州市公共资源交易中心不见面开标系统建设项目-投标人操作手册（政府采购）”，如有疑问请联系新点工作人员（400-998-0000 江苏国泰新点公司）。

六、公告期限：自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜：

1、潜在供应商必须在江西省公共资源交易网(网址：<https://www.jxsggzy.cn/>)注册并办理江西省 CA 数字证书和电子签章。如有疑问请联系新点软件（0512-58188507江苏国泰新点公司）。

2、潜在供应商未使用 CA 数字证书在江西省公共资源交易系统下载采购文件的，视为未报名，不得参加本项目的采购活动。

3、本项目采用“不见面开标”系统开标，响应供应商无需现场参加开标会，现场环节(包括但不限于现场签到、响应文件解密、开标唱标等)全部转为不见面开标系统线上操作，现场签到环节改为网上签到，响应供应商须在规定时间内进行网上签到，未按时网上签到视为自动放弃投标；具体操作详见“江西省公共资源交易网-帮助中心-赣州市公共资源交易中心不见面开标系统建设项目-投标人操作手册(政府采购)”。

4、响应文件解密：按规定完成系统签到的响应供应商自行对本单位的响应文件进行解密，在政府采购代理机构宣布开始解锁后 20 分钟内必须完成解密。在规定的解锁时间结束后响应供应商未解锁的，作放弃响应处理，系统将其响应文件退回。

5、本项目是否采用远程异地评标：否

6、投标人对开标过程和开标记录有异议，可在本项目不见面开标大厅在线提出询问。

7、本项目将向成交供应商收取招标代理服务费，具体缴纳方式及收费标准详见电子化询价通知书。

8、温馨提示：中标（成交）供应商有融资需求的，可享受“政采贷”政策，通过线上申请融资服务（详见招标文件）。

9、监管单位信息：名称：全南县财政局政府采购监管股，地址：全南县金龙大道 27 号四楼政府采购监管股，电话：0797-2608927，邮箱：2981068748@qq.com。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：全南县陂头镇中心卫生院
地址：全南县陂头镇星光路 42 号
联系人：曾先生
联系电话：13870720465

2、监管单位信息：

名称：全南县财政局政府采购监管股
地址：全南县金龙大道 27 号四楼政府采购监管股
电话：0797-2608927
邮箱：2981068748@qq.com

3、采购代理机构信息：

名称：赣州天中招标代理有限公司
地址：全南县站前路国际商贸城锦绣豪庭 A 栋 202
邮箱：GZTZ2018QN@163.com
开户行：江西全南农村商业银行股份有限公司江畔湾支行
户名：赣州天中招标代理有限公司
账号：141079279000057272

3、项目联系方式：

项目联系人：郭先生
电话：0797-2668323