

江西省政府采购竞争性磋商文件

(货物类)



项目名称：吉水县职业中等专业学校一期建设项目一
二次装修厨具采购第二次

项目编号：JXPH-JA-2026-004-01

江西品恒项目管理有限公司


二〇二六年六月

目录

第一章 磋商邀请	4
一、项目基本情况	4
二、供应商的资格要求	4
三、获取磋商文件	5
四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点	5
五、公告期限	5
六、其他补充事宜	5
七、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系	6
第二章 供应商须知	7
一、供应商须知前附表	7
二、磋商文件	16
1. 适用范围	16
2. 定义	16
3. 合格供应商	16
4. 磋商费用	16
5. 供应商代表	17
6. 磋商文件的构成	17
7. 供应商应当提交的资格、资信证明文件	17
8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料	17
9. 采购需求标准	22
10. 磋商文件的修改	22
三、响应文件的编制与提交	23
11. 响应文件的编制	23
12. 响应文件计量单位	23
13. 响应文件的构成	23
14. 证明货物符合磋商文件规定的文件	24
15. 磋商报价	24
16. 磋商保证金	25
17. 磋商有效期	25
18. 响应文件的提交	26
19. 分包的规定	26
四、磋商	27
20. 磋商组织	27
21. 磋商小组	27
22. 磋商程序	27
23. 与磋商小组的接触	30
24. 终止磋商采购活动的情形	31
五、意外情况的情形和处理	31
25. 意外情况的情形	31
26. 意外情况的处理	31
六、确定成交供应商和签订合同	32
27. 推荐成交候选供应商方法	32
28. 确定成交供应商	32
29. 成交结果公告	32
30. 履约保证金	32
31. 签订合同	33
七、询问和质疑	33
32. 询问	33
33. 质疑	33
八、其他事项	34
34. 采购代理服务费用	34



35. 适用法律	35
36. 解释权	35
第三章 拟签订的合同文本（参考格式）	36
第四章 响应文件格式	43
格式 1. 磋商响应书	44
格式 2. 报价一览表	45
格式 3. 分项报价表	45
格式 4. 报价一览明细表	46
格式 5. 技术需求响应/偏离表	47
格式 6. 商务条件响应/偏离表	48
格式 7. 供应商应当提交的资格证明文件	49
格式 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函	49
1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件	51
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件	51
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件	51
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件	51
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件	51
6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件	52
格式 7-2 法定代表人授权书	53
法定代表人（单位负责人）资格声明	54
格式 7-3 供应商的资格声明	55
格式 7-4 磋商保证金凭证	56
格式 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加磋商）	57
格式 7-6 联合体协议（适用于联合体响应）	58
8. 为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料	60
格式 8-1 中小企业声明（货物）	60
格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱	66
格式 8-3 残疾人福利性单位声明函	67
格式 8-5 本国产品标准的声明函	73
9. 技术文件	75
10. 与技术、商务等评审计分有关的资料	76
第五章 采购需求	77
一、采购需求表	77
二、采购要求	78
第六章 评审标准	141
一、符合性审查	141



第一章 磋商邀请

吉水县职业中等专业学校一期建设项目一二次装修厨具采购第二次 项目的潜在供应商应在江西省公共资源交易平台确认并获取磋商文件，并于 2026 年 6 月 23 日 09 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXPH-JA-2026-004-01

项目名称：吉水县职业中等专业学校一期建设项目一二次装修厨具采购第二次

采购方式：竞争性磋商

预算金额：893352.77 元人民币

最高限价：797715.23 元人民币

采购需求：



采购条目编号	采购条目名称	数量	单位	采购预算 (元人民币)
吉购2026J000209971	吉水县职业中等专业学校一期建设项目一二次装修厨具采购第二次	1	批	893352.77

合同履行期限：合同签订后30日内完成供货、安装、调试、培训等，确保产品一切正常，并通过验收交付使用。

本项目是否接受联合体磋商：否

二、供应商的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，

不得参加本项目的政府采购活动。

3. 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法失信主体、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。

4. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.1 本项目属性为货物类，采购标的所属行业为工业。

4.2 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购。 本项目预留部分采购预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行：要求供应商所投产品中，为中小微企业制造的报价累计金额占总投标金额的40%以上，其中预留份额的60%为小微企业预留部分（即不低于投标金额的24%）。需提供《中小微企业声明函》、（或《监狱企业证明材料》、《残疾人福利性单位声明函》）。

4.3 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，响应文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书原件彩色扫描件或官网节能环保查询截图；

5. 本项目的特定资格要求：**无**

三、获取磋商文件

时间：2026年6月11日00:00至2026年6月18日00:00，（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）（北京时间，法定节假日除外）

地点：江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）

方式：网上确认和下载磋商文件。（详见其他补充事宜）

售价：0.0元

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

2026年6月23日09点00分（北京时间）（自磋商文件发出之日起至响应文件递交截止之日止，时间不少于10个日）

地点：吉安市公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1. 潜在供应商必须在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）注册并办理江西省 CA 数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省公共资源交易平台-服务指



南-投标单位”（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）。潜在供应商未使用本单位 CA 数字证书在江西省公共资源交易平台下载磋商文件的，视为未获取磋商文件，不得参加本项目的磋商活动；

2. 本项目采用“**不见面**”磋商方式，供应商无需到磋商现场，供应商应在提交响应文件截止时间前 1 小时进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅进行线上签到（具体详见供应商操作手册），否则无法进入后续的磋商环节。具体注意事项详见磋商文件第二章，各供应商需保持在线进行远程线上报价，**规定时间内未完成二次报价的**，视为退出磋商。

3. 本项目采购国内产品，不允许提供进口产品参与采购活动；

4. 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源，保护环境，促进中小企业发展，支持监狱、戒毒企业发展，促进残疾人就业，本国产品等政府采购政策（不适用者除外）。

5. 本项目是否采用远程异地评标：否

七、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：吉水县教育体育局

地址：吉水县万里大道113号

联系方式：18879666119

2. 采购代理机构信息

名称：江西品恒项目管理有限公司

地址：江西省吉安市吉水县文峰镇珠山社区周家边小区四十五栋1号

项目联系人：陈女士

电话：18296654750

电子函件：3661843915@qq.com



第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

标记☑的选项意为适用于本项目，标记☐的选项意为不适用于本项目。



条款号	条目	内 容
1	项目名称及项目编号	详见“第一章 磋商邀请”
2	采购人	详见“第一章 磋商邀请”
3	采购代理机构	详见“第一章 磋商邀请”
4	联合体	本项目是否接受联合体磋商：详见“第一章 磋商邀请” (接受联合体的，除联合体协议和磋商文件特殊要求外，磋商文件中要求盖章或签字处仅需联合体牵头单位盖章或签字。)
5	资格、资信证明文件	供应商应当提交的资格、资信证明文件 (1) 合格的供应商资格证明文件：详见第四章 响应文件格式“资格证明文件”。 (2) 信用查询：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。 ① 查询渠道：通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 进行查询； ② 查询截止时点：资格审查结束前； ③ 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存； ④ 信用信息的使用规则：对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一

		<p>个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。（如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录）</p>
6	中标人推荐资格的认定	<p><input checked="" type="checkbox"/>采用综合评分法的项目，提供核心产品品牌相同的且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，评审得分相同的按第<u>(1)</u>种办法确定一个供应商获得中标人推荐资格：</p> <p>(1) 直接确定为投标报价最低者；</p> <p>(2) 由采购人确定；</p> <p>(3) 由评标委员会采用随机抽取的方式确定。</p>
7	核心产品	<p>非单一产品采购项目，多家供应商提供的任一核心产品为相同制造商产品的，视为同一家供应商，核心产品为：<u>油烟净化一体机、炊用燃气大锅灶（双头）。</u></p>
8	明确属于投标（响应）无效的具体情形	<p>1. 不同供应商电子投标（响应）文件的创建标识码信息相同的；</p> <p>2. 不同供应商上传或编制电子投标（响应）文件的机器码（计算机网卡MAC 地址、主板序列号、CPU 序列号、硬盘序列号）等硬件信息相同的；</p> <p>3. 不同供应商上传电子投标（响应）文件的计算机IP 地址相同且不能提供合理说明的；</p> <p>4. 政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的。</p>
9	落实中小企业政策	<p>为落实政府采购政策，小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利单位性参加投标，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的享受价格评审优惠政策：</p> <p>1. 在货物采购项目中，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。</p> <p>2. 对小、微型企业和监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予 <u>10</u> %比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。（适用于非专门面向或</p>



	<p>未预留份额专门面向中小企业采购包，如专门面向或预留份额专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。)</p> <p>3. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予 <u>4</u> %比例的扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的采购包，如专门面向或预留份额专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。)</p>
10	<p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用</p> <p>单一产品采购包。既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（证明材料提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），格式详见第四章。）</p> <p>多产品采购包。供应商为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%的，不享受价格评审优惠。（证明材料提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》，格式详见第四章）。</p> <p>证明材料未提供、提供不完整、不足以证明或不符合要求的，不</p>



		享受相应政策。
11	评标方法	<input type="checkbox"/> 最低评标价法 <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input checked="" type="checkbox"/> 对小型、微型企业和监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予10%比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。（适用于未预留份额专门面向中小企业采购的项目） 产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书原件扫描件，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
12	磋商保证金	根据吉财购（2023）11号文件的要求，减轻企业负担，本项目不收取磋商保证金，请各供应商诚信投标，如在评标及后续过程中发现造假、违约等违规行为的，将依法依规作出行政处罚。（如下文出现磋商保证金相关表述，则不适用）
13	磋商有效期	从提交响应文件的截止之日起 90 天
14	提交响应文件截止时间	提交响应文件截止时间：详见“第一章 磋商邀请” 1、加盖电子签章的电子版响应文件必须在提交响应文件截止时间前上传到江西省公共资源交易平台；供应商未在提交响应文件截止时间前进行网上签到的或未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密响应文件的， 响应无效 。 2、本项目采用不见面开标系统，各供应商在开标前上传电子响应文件到指定网站，不需要提供纸质标书。但开标结束后，成交供应商在领取中标(成交)通知书时，向采购代理机构提交四份与电子版磋商文件相同的装订成册的纸质版响应文件并加盖供应商公章和法定代表人印章，纸质版响应文件必须与电子版响应文件内容保持一致，若存在不一致，由此产生的一切后果由供应商自行承担。
15	原件及样品	本项目是否要求提供原件： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否



		<p>原件提供要求：_____</p> <p>本项目是否要求提供样品：<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p>样品提供要求：_____</p>
16	分包	<p>本项目是否允许分包：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不允许</p> <p><input type="checkbox"/> 允许 具体要求：</p> <p>(1) 可以分包履行的具体内容：_____；</p> <p>(2) 允许分包的金额或者比例：_____；</p> <p>(3) 其他要求：_____。</p>
17	磋商时间及地点	<p>磋商时间：详见“第一章 磋商邀请”</p> <p>磋商地点：详见“第一章 磋商邀请”</p> <p>不见面开标特别事项说明（此处为采用不见面开标方式的说明，采用见面开标方式可将此段内容删除）：</p> <p>1、本项目采用“不见面开标”系统进行磋商，供应商无需到磋商现场，供应商应在提交响应文件截止时间前1小时进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅进行线上签到（具体详见供应商操作手册），未按时签到视为自动放弃磋商，将退回其响应文件。</p> <p>2、提交响应文件截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过网上开标系统发出响应文件解密的指令；在宣布开始解密后 <u>20</u> 分钟内必须完成解密，供应商在各自地点按“网上开标系统”提示自行实施远程解密，参加网上在线磋商活动。</p> <p>3、磋商全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终保持为同一人，中途不得更换，在解密、澄清、提疑、传送文件、磋商等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。授权委托人或法定代表人应当熟练的操作新点系统且在项目磋商期间保持在线状态</p>



，随时通过“不见面开标”系统接收磋商小组的询标等信息，并在“互动交流”中对询标内容进行回复（自询标内容发出起分钟内完成回复），否则视为放弃解释说明的权利且完全认可磋商小组的意见，因业务不熟悉而导致的一切后果由供应商自行承担。

3.1 供应商需提前调试所用电脑环境，下载安装视频播放控件、谷歌浏览器和驱动安装包，（下载地址：<https://ggzy.jiangxi.gov.cn/fwzn/007001/007001003/20230504/0e883d3d-bca0-434c-a898-f1ff4bb446b1.html>）并检查耳机、麦克风、摄像头是否正常，网络是否稳定，谷歌浏览器是否能正常使用。

3.2 供应商应仔细阅读“江西省公共资源不见面询标操作手册”或观看“不见面询标操作视频（供应商端）”（下载地址：同上），熟练掌握不见面询标操作指南，确保询标顺利进行。

3.3 供应商应全程保持在线状态，当手机收到评审专家询标时系统发出的短信通知或语音通知后，应立即在不见面开标大厅响应询标指令。

3.4 如供应商需进行相关系统演示的，应点击[**屏幕共享**]，开启桌面共享，分享桌面屏幕实现演示。

3.5 如供应商提供相关材料的，需要在评审专家发起[**文字质询**]后，供应商进入文字询标，或上传相关附件材料。

3.6 如有需要，评审专家会通过[**标书共享**]功能，将评审专家电脑桌面的响应文件或采购文件内容展示给供应商查看。

3.7 供应商未在线或不接收评审专家询标指令，后果由供应商自行承担。

3.8 供应商在使用询标系统过程中有建议意见或需要技术支持的请联系省公共资源交易集团，联系电话：0791-88862156（工作日上午：9：00-12：00下午13：30-17：30）。

4、供应商对磋商过程和磋商结果有异议的，可将异议内容以书面







(2) 澄清申请或质疑函中必须包含供应商详细的回复方式，包括公司名称、联系人、联系电话、电子邮件地址及公司邮寄地址等。

(3) 对于未按规定时间送达或未注明回复方式的澄清申请和质疑函，采购代理机构可不予回复；对符合以上规定的质疑，采购代理机构将根据实际情况在七个工作日内以书面或网站或邮件或邮寄方式予以答复；答复中包括所问问题，但不包括问题的来源；对供应商依法提出的询问（非书面），采购代理机构在三个工作日内作出答复（非书面）。

(4) 所有供应商均有义务定期登录政府采购信息发布媒体上获取相关信息，采购代理机构在信息指定媒体网址发布更正公告和变更公告视为告知潜在供应商并对其具有约束力。

(5) 信息指定网址：江西省公共资源交易网，同时在江西省政府采购网发布公告。

对磋商文件质疑、磋商过程、中标结果质疑

接收部门：江西品恒项目管理有限公司

联系电话：18296654750

通讯地址：江西省吉安市吉水县文峰镇珠山社区周家边小区四十五栋1号

电子邮箱：3661843915@qq.com

20

采购代理
服务费

以中标金额为计算基数，参照赣招协字【2021】07号文件的收费标准，成交供应商在领取中标通知书时向采购代理支付代理服务费（不含税），请各供应商在报价时充分考虑这一因素。招标代理服务费收费标准如下表所列：

费率	服务类型	费率		
		货物招标	服务招标	工程招标
中标金额（万元）				
50以下		0.75万元	0.75万元	0.5万元
50-100		1.5%	1.5%	1.0%
100-500		1.1%	0.8%	0.7%

		500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
21	政府采购合同融资	<p>1. 根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，磋商文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。</p> <p>2. 根据吉财购【2023】16号文关于做好吉安市政府采购合同线上融资工作的实施方案，有融资需求的企业可在政府采购项目中标(成交)后登录“江西省公共资源电子交易服务平台”“中征应收账款融资服务平台”或“江西省政府采购电子卖场”查询金融机构信息并向意向金融机构提出线上融资申请，操作流程和金融产品等信息可登录吉安市财政局官网(网址：http://czj.jian.gov.cn/)政采贷专区查询。</p> <p>3. 银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭中小微企业政府采购合同，由银行审核发放“政采贷”，解决供应商流动资金不足困难</p>			
<p>注：本表如与磋商文件其他内容不一致，以本表为准。磋商公告和磋商文件不一致时，以磋商文件为准。【磋商文件中的资料，如需提供扫描件，则上传的材料必须为清晰件，如因清晰度而影响评审，因此造成的一切后果由供应商自行承担】。</p>					



二、磋商文件

1. 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本“磋商邀请”中所述货物和附属售后服务的采购。

2. 定义

2.1 采购人：详见“第一章 磋商邀请”。

2.2 采购代理机构：详见“第一章 磋商邀请”。

2.3 供应商：是指向采购人提供“第一章 磋商邀请”中采购内容的法人、其他组织或者自然人。



3. 合格供应商

3.1 供应商的资格条件：详见“第一章 磋商邀请”。

3.2 联合体参加磋商

3.2.1 是否接受联合体参加磋商：详见“供应商须知前附表”。

3.2.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备供应商的资格条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其**响应无效**。

（适用于联合体参加磋商）

3.2.3 联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目中有特定资质要求的，联合体当中承担此项工作的供应商必须具备相应的资质。联合体成交后，必须由联合体中具备“相应”资质的供应商承担，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。

3.2.4 以联合体参加磋商的，联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。**（适用于联合体参加磋商）**

3.2.5 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。**（适用于联合体参加磋商）**

4. 磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。不论磋商的结果如

何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 供应商代表

5.1 指全权代表供应商参加磋商活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

6. 磋商文件的构成

6.1 要求提供的货物和附属服务、磋商过程和合同条款在磋商文件中均有说明。

磋商文件共六章，各章的内容如下：

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 响应文件格式

第五章 采购需求表及采购要求

第六章 评审标准

6.2 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供磋商货物和附属售后服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 供应商应当提交的资格、资信证明文件

- 7.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；
- 7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；
- 7.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件；
- 7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件；
- 7.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件；
- 7.6 法定代表人授权书；（格式详见“第四章响应文件格式 7-2”）
- 7.7 供应商的资格声明；（格式详见“第四章响应文件格式 7-3 ”）
- 7.8 磋商保证金凭证；（格式详见“第四章响应文件格式 7-4”）
- 7.9 联合体协议（格式详见“第四章响应文件格式 7-6 ”）；（适用于联合体参加磋商）

7.10 本项目的特定资格证明材料。

8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料

8.1 中小企业参加磋商



8.1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：

- （1）在中华人民共和国境内依法设立，符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；
- （2）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
- （3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；
- （4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；
- （5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；（适用于联合体）
- （6）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（适用于涉及中小企业的联合体参加磋商或者允许合同分包的采购项目）

8.1.2 供应商提供的货物为中小企业制造的，响应时提供磋商文件规定的《中小企业声明函》（格式详见“第四章响应文件格式 8-1 ”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.2 监狱企业参加磋商

8.2.1 监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

8.2.2 监狱企业参加磋商须提供的证明材料



监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式详见“第四章响应文件格式 8-2”），未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

8.3 残疾人福利性单位参加磋商

8.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- (1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- (2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- (3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- (4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- (5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

8.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的员工人数。

8.3.3 残疾人福利性单位参加磋商须提供的证明材料：

- (1) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章响应文件格式 8-3”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；
- (2) 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章“投标邀请”。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第二章“供应商须知前附表”。

8.4 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策。

8.4.1 非专门面向中小企业采购的项目，小微企业报价给予价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业。

对于专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠，享受政策内容详见第二章“供应商须知前附表”）

8.4.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

8.4.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.4.4 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的项目，如专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体投标）

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体投标）

8.5 节能产品、环境标志产品参加磋商

8.5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

8.5.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环



境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

8.5.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件彩色扫描件，否则响应无效；

8.5.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标方法》（如涉及）。

8.5.5 磋商文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

8.6 本国产品参加磋商

8.6.1 本国产品应当符合以下条件：

8.6.1.1 在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

- ①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
- ②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
- ③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
- ④简单的上漆、磨光和分装；
- ⑤其他不属于属性改变的情形。

8.6.1.2 在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

8.6.1.3 特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

8.6.1.2及8.6.1.3待财政部会同相关行业主管部门确定在中国境内生产的组件成本占比要求及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，出台具体要求时，以新出台的文件规定执行。

8.6.2 本国产品参加磋商享受的政策：

8.6.2.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.6.2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包



提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.6.3 本国产品参加磋商时提供的有关证明文件

供应商提供的货物为本国产品的，响应时提供采购文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见“第四章响应文件格式 8-5”，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，并对声明函或有关证明文件的真实性负责，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。未提供不予享受评审中价格扣除等优惠政策。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。



8.6.4 本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

9. 采购需求标准

9.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

9.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

10. 磋商文件的修改

10.1 提交首次响应文件截止时间前的任何时候，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成

部分。

- 10.2 采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件的截止时间。
- 10.3 已下载磋商文件的供应商必须在江西省公共资源交易平台上下载答疑澄清文件。供应商因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的响应文件提交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由供应商自行承担。
- 10.4 当磋商文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
- 10.5 更正或者修改的内容是磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。



三 、 响应文件的编制与提交

11. 响应文件的编制

- 11.1 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件做出明确响应。
- 11.2 磋商文件中注明不可以采购进口产品的（见“第一章 磋商邀请”），不允许提供进口产品参与采购活动。提供进口产品参与采购活动的，其响应文件被视为无效。
- 11.3 磋商文件中注明进口产品的，有符合条件的国产产品可以参与采购活动。
- 11.4 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。
- 11.5 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

12. 响应文件计量单位

- 12.1 响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

13. 响应文件的构成

- 13.1 响应文件应由下列部分构成。（格式详见“第四章 响应文件格式”）
- （1）磋商响应书
 - （2）报价一览表

- (3) 分项报价表
- (4) 报价一览明细表
- (5) 技术需求响应/偏离表
- (6) 商务条件响应/偏离表
- (7) 供应商应当提交的资格、资信证明文件
- (8) 为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料
- (9) 技术文件
- (10) 其他资料

13.2 供应商应编写响应文件目录及页码。

14. 证明货物符合磋商文件规定的文件

14.1 供应商应提交其货物和有关服务符合磋商文件规定的证明，作为响应文件的一部分。

14.2 货物和有关服务与磋商文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供货物和有关服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数。

3) 商务条款的偏差和例外。

15. 磋商报价

15.1 磋商报价均以人民币报价，报价内容包含磋商文件规定的货物及附属售后服务，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等一切相关费用。

15.2 供应商要按报价表（统一格式）和分项报价表（统一格式）、报价一览明细表的内容填写产品单价、总价及其他事项。磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。若供应商不同意，**其响应文件被视为无效。**

15.3 磋商报价中如缺漏磋商文件所要求的内容，供应商成交后须提供，且成交价以磋商报价为准。若供应商不同意，**其响应文件被视为无效。**

15.4 供应商的磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。



供应商应对所有磋商内容进行响应，且只提供最优方案一套，供应商提交任何包含价格调整要求的响应将按非实质性响应，其响应文件被视为无效。

15.5 供应商如需用外汇购入某些货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

16. 磋商保证金

16.1 供应商须在响应文件提交截止时间之前提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分，详见“供应商须知前附表”。联合体磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。（适用联合体参加磋商）

16.2 任何未按“供应商须知第16.1条”要求提交磋商保证金的响应文件，其响应文件被视为无效。

16.3 自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

16.4 供应商在提交响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购代理机构应当自提交响应文件截止之日起5个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5 下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (3) 成交供应商未按磋商文件规定支付采购代理服务费的；
- (4) 成交供应商未按磋商文件规定提交履约保证金；（如要求提供履约保证金）
- (5) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (6) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

17. 磋商有效期

17.1 磋商有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应不少于磋商文件中载明的磋商有效期。并在响应文件中承诺的磋商有效期内保持有效。磋商文件中载明的磋商有效期详见“供应商须知前附表”，磋商有效期不足的响应文件被视为无效。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可延长磋商有效期。延长磋商有效期在江西省



政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加磋商的供应商。已参加磋商的供应商应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的供应商不能修改其响应文件，有关磋商保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

18. 响应文件的提交

18.1 文件提交

18.1.1 提交响应文件截止时间：详见“第一章 磋商邀请”；

18.1.2 电子版响应文件必须在磋商文件规定的提交响应文件截止时间前上传到江西省公共资源交易平台，**否则响应无效。**

18.1.3 采购代理机构推迟提交响应文件截止时间，在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载磋商文件的供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商受提交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的提交响应文件截止时间。

18.2 迟交的响应文件

18.2.1 在提交响应文件截止时间以后送达的CA数字证书，采购代理机构将拒绝接收。（适用于见面开标方式）

18.2.2 未在提交响应文件截止时间前进行网上在线签到的，**视为响应无效。**（适用于不见面开标方式）

18.3 响应文件的修改和撤回

18.3.1 在提交响应文件截止时间前，供应商修改或撤回响应文件的，供应商可以在江西省公共资源交易平台上重新上传修改后的响应文件或撤回其响应文件。

18.3.2 磋商有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则不予退还其缴纳的磋商保证金。

18.4 原件及样品提交要求：磋商文件要求提供材料原件、样品佐证的，所提供的物品必须在响应文件提交截止时间前提交至磋商地点，逾期不予接收。具体要求详见“供应商须知前附表”

19. 分包的规定

19.1 本项目是否允许分包：详见“供应商须知前附表”。

19.2 在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中



载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（适用于允许分包）

- 19.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。**（适用于允许分包）**



四、磋商

20. 磋商组织

- 20.1 采购代理机构在“第一章 磋商邀请”中规定的时间和地点组织磋商。参加磋商的供应商须保持在线签到以证明其出席。
- 20.2 磋商由采购人或者采购代理机构主持，邀请供应商在线参加。
- 20.3 磋商截止时间前供应商未进行网上在线签到的或CA数字证书未在规定时间内完成解密响应文件的，**响应无效**。

21. 磋商小组

- 21.1 在相关的政府采购评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立磋商小组。评审工作由磋商小组负责。

22. 磋商程序

22.1 响应文件的审查

- (1) 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
- (2) 磋商期间通过“信用中国”和“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（处罚期限尚未届满的）的，其**响应无效**；查询的记录随采购文件存档。
- (3) 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出并扫描上传线上回复至采购代理机构。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.2 磋商小组对各供应商的响应文件进行审查，并确定磋商内容。在有效性审查中出现下列情况者，**响应文件被视为无效**：

- (1) 未提交磋商响应书；
- (2) 未提交开标一览表、分项报价表、报价一览明细表的；
- (3) 未提供磋商保证金或金额不足，磋商保证金形式不符合磋商文件要求的；
- (4) 未按磋商文件“第四章 响应文件格式”的规定提供资格、资信证明文件的；
- (5) 未按磋商文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；
- (6) 磋商文件规定为国产产品，提供进口产品参加磋商的；
- (7) 磋商有效期响应不足的；
- (8) 技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；
- (9) 超过了采购项目预算金额或最高限价的；
- (10) 磋商文件规定的其他响应无效条款。

22.3 供应商在政府采购项目中存在以下情形之一的，**其响应无效**：

- (1) 不同供应商电子响应文件的创建标识码信息相同的；
- (2) 不同供应商上传或编制电子响应文件的机器码(计算机网卡MAC 地址、主板序列号、CPU 序列号、硬盘序列号)等硬件信息相同的；
- (3) 不同供应商上传电子响应文件的计算机IP地址相同且不能提供合理说明的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的。

不同供应商电子响应文件的文件创建标识码或上传、编制电子响应文件的机器码等硬件信息相同或属于政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的，磋商小组应当认定其响应无效。对不同供应商上传的电子响应文件计算机的IP地址相同的，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理时间内提供书面说明及必要的证明材料，供应商不能证明其合理性的，磋商小组应当认定其响应无效，并在评审报告中对相关情况予以记录。

22.4 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行在线磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。



22.5 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- (1) 对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时线上回复通知所有参加磋商的供应商。
- (2) 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商采购响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章并扫描上传线上回复至采购代理机构。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。



22.6 最后报价

- (1) 磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行，采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
- (2) 磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
- (3) 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，并作为评审依据。最后报价即为合同成交价，在合同履行过程中不得更改。
- (4) 若没有对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款做实质性修改或对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行了实质性修改，但没有提高要求，最后报价(含分项报价)不得高于上一轮报价；否则，视为无效响应。
- (5) 最后报价未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算。
- (6) 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

22.7 本项目采用电子化磋商模式，各供应商需保持在线进行线上报价，二次报价时间在磋商现场宣布，未在规定时间内报价者视为退出磋商。

22.8 异常低价审查

22.8.1 评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标审查程序：

- (1) 响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 \times 50%；
- (2) 响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 \times 50%；
- (3) 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 45%；
- (4) 磋商小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

以上“响应报价”未特别说明的，均指“最后报价”。

22.8.2 磋商小组启动异常低价审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。磋商小组结合合同类项目的中标价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理，并在评审报告中记录审查相关情况。

采购人应当为磋商小组在评审现场及时获取采购项目中标（成交）价格、市场价格水平、行业薪资水平等相关信息资料提供便利。

22.9 评审方法

- (1) 评审采取综合评分法（详见“第六章 评审标准”）
- (2) 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
- (3) 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23. 与磋商小组的接触

- 23.1 除按本须知“第24条”规定外，从磋商之日起至授予合同期间，供应商不得就其磋商有关事项与磋商小组私下接触。
- 23.2 供应商试图对磋商小组的评审施加任何影响，都可能导致其响应文件作无效处理。

24. 终止磋商采购活动的情形

24.1 出现下列情形之一的，终止磋商采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行，采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止磋商采购活动。



五、意外情况的情形和处理

25. 意外情况的情形

25.1 因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：

- (1) 网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；
- (2) 电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；
- (3) 电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 其他无法保证采购活动正常进行的。

26. 意外情况的处理

26.1 出现25.1情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

六、确定成交供应商和签订合同

27. 推荐成交候选供应商方法

- 27.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。
- 27.2 享受落实政府采购政策的供应商，最后报价用按规定比例扣除后的价格参与评审。
- 27.3 提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目磋商的，以其中通过资格性审查、符合性审查且评审得分最高的参加评审。评审得分相同的，由磋商小组随机抽取一个参加评审的供应商，其他响应文件无效。
- 非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品为相同品牌产品的，视为提供相同品牌产品，核心产品详见“供应商须知前附表”。
- 27.4 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价相同以及技术指标都相同的，按节能产品、环境标志产品金额占最后报价比例（简称“比例”）由高到低顺序推荐；评审得分、最后报价、技术指标优劣、“比例”均相同的，由磋商小组随机抽取确定推荐。

28. 确定成交供应商

- 28.1 采购代理机构在磋商结束后将评审报告送采购人。
- 28.2 采购人收到评审报告后，按照评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

29. 成交结果公告

- 29.1 成交供应商确定后，采购代理机构在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）和江西省政府采购网（网址：<http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/>）上公告成交结果及成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

30. 履约保证金

- 30.1 成交供应商在与采购人签订采购合同后，应向采购人提交“供应商须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。
- 30.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

31. 签订合同

- 31.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间与采购人签订合同，否则按拒绝签订合同处理。
- 31.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。
- 31.3 成交通知书是合同的一个组成部分。
- 31.4 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。
政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
- 31.5 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
- 31.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
- 31.7 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的成交供应商视为撤回响应文件，不予退还其交纳的磋商保证金。
- 31.8 成交供应商与采购人签订合同后两个工作日内，将采购合同扫描件交予采购代理机构备案，以便退还磋商保证金。



七、询问和质疑

32. 询问

- 32.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。

33. 质疑

- 33.1 供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1) 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件

公告期限届满之日起7个工作日内；

2) 对磋商过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日起7个工作日内；

3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

33.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

33.4 潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

33.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

(一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(二) 质疑项目的名称、编号；

(三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(四) 事实依据；

(五) 必要的法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并同时提供下载磋商文件的凭证。

33.6 质疑函接收方式

详见“供应商须知前附表”。

八、其他事项

34. 采购代理服务费

34.1 如为成交供应商支付采购代理服务费，成交供应商在领取成交通知书时须按“供应商须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

34.2 采购代理服务费采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。

34.3 成交供应商如未按本须知“第 34.1 条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第 16.5 条”规定不予退还其磋商保证金。

35. 适用法律



35.1 采购代理机构及供应商的一切政府采购活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

36. 解释权

36.1 本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，磋商文件的最终解释权属于采购人、采购代理机构。



政府采购合同编号：_____

_____(甲方名称)_____(以下简称甲方)和_____(乙方名称)_____(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。



一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 磋商文件；
2. 磋商文件的更正公告、变更公告；
3. 成交供应商提交的响应文件；
4. 政府采购合同条款；
5. 成交通知书；
6. 政府采购合同的其它附件。

二、采购需求和要求

采购需求清单（附件 附后）

三、政府采购合同金额

1、根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额暂定为人民币（大写）：，即RMB_____。该合同总价包含磋商文件规定的完成相关服务所需的设备、运杂费、售后服务费、安装费、验收费、利税以及合同实施过程中的应预见或不可预见等一切可能发生的费用。

2、甲方付款前，乙方应将符合甲方要求的税务发票送到甲方。

3、乙方收款账户如下：

账户名称：_____

银行账号：_____

开户行：_____

如上述账户信息发生变化，乙方应提前书面通知甲方，否则，因此造成的一切损失由乙方自行承担。

四、履约保证金：

乙方签订合同前，需向甲方支付履约保证金（大写）：即RMB_____，履约保证金自项目合同履行全部完成后无息退还。

五、付款方式

本合同签订后，乙方完成全部货物的供货、安装、调试工作并移交甲方，经甲方组织验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价款的100%。

六、交货时间和交货地点

1. 交货时间：合同签订后30日内完成供货、安装、调试、培训等，确保产品一切正常，并通过验收交付使用。

2. 交货地点：甲方指定地点

七、质量保证期

整体项目质保三年（国家法规另有规定的或技术参数要求有规定的高于三年的，以其规定为准，供应商有优于磋商文件承诺的以其承诺为准），质保期自甲方（或其授权代表）在验收报告上签署“验收合格”之日起计算。质保期内出现任何质量问题均由乙方免费负责维修、调换。

八、交货、包装及安装调试要求：

（1）交货：货物达到现场后，乙方和甲方共同打开包装验货，乙方须保证产品是制造厂商原厂制造的，全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范及满足磋商文件规定的质量、规格、性能和技术规范要求。按投标文件提供给甲方的产品应通过货物制造商的出厂检验，并提供质量合格证书、使用说明书、保修证明等资料。提供的装箱产品必须附有详细的装箱清单、出厂检验报告、合格证书和中文技术资料壹套（技术说明书、使用说明书、操作手册、维修保养手册、设备装配图等），由甲方和乙方共同查验货物外观、型号、数量等，如货物质量和技术规格不符合要求或有明显损坏，甲方不予验收。

（2）包装：乙方的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和提供防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方负责。



(3) 安装调试：①设备的拆箱、安装调试等工作由乙方负责，但必须在甲方或用户指定人员的参与下进行。乙方实施前必须先经甲方或用户同意方可进行。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。②所有设备、材料均须由乙方送货到现场并负责安装调试，必须出示产品合格证和原厂随货清单。乙方派熟练的工程师现场进行安装，所有费用由乙方承担。

九、知识产权

提供的产品均应符合现行国内和行业相关标准。同时应保证甲方不受到第三方关于侵犯专利权的指控，任何第三方如果提出指控，乙方应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任费用和后果，并全额赔偿甲方的损失。

十、验收要求

1. 乙方须在合同规定的时间内将货物交至甲方指定的位置，有关运输和保险的一切费用由乙方承担；

2. 甲方有权组织人员随机抽样送检；送检样品不合格，视为本批次产品均不合格，乙方须重新更换合格产品，由此产生费用由乙方自行承担。

3. 货物到现场后，由甲方（或其授权代表）和乙方组织相关人员共同对到货货物的数量、外观、质量等进行检查，双方书面确认后开始安装、调试；

4. 货物安装调试完成以后，由甲方（或其授权代表）组织技术专家或委托第三方专业机构对货物依照磋商文件上的技术规格要求、以及国家有关标准进行验收，费用由乙方承担；货物性能达到技术要求的，给予签收；验收合格后由甲方（或其授权代表）签署确认验收合格文件；验收报告一式三份，乙方、甲方、政府采购办各执一份。验收时如发现货物的质量、性能不符合磋商文件规定标准的，本项目甲方有权在货物验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由乙方承担。

十一、售后服务

(1) 乙方应当负责本项目的实施及售后维护服务。质保期自项目所有货物供完，经甲方验收合格之日起计算。按国家标准实行“三包”；质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质量保证期内的维修发生的一切费用由乙方承担。



(2) 在质保期内，如果货物发生故障，乙方应承诺提供 7×24小时全年无休远端技术支持。如远端技术支持无法解决问题的，乙方在接到甲方电话后在24小时内赶到故障现场并解决故障，如超过24小时不能排除故障，乙方应在48小时内提供不低于故障设备规格型号同档次的替代设备。质量保证期内所有产品保修服务方式均为上门保修，即由乙方派员到甲方使用现场维修。

(3) 在质量保证期内，乙方免费提供确保设备正常运行的零配件，免费对设备进行保修，如果产品发生故障，乙方要调查故障原因并免费修复直至满足产品性能的要求，

或
者更换产品或部分有缺陷的组件和材料，由此发生的一切费用由乙方承担。

(4) 因乙方提供的设备质量原因，造成人身伤害、财产损失及医患纠纷由乙方负责处理并承担全部赔偿责任造成甲方损失的，乙方予以赔偿因此给甲方造成的包括但不限于赔偿款、补偿款、诉讼费、保全费、鉴定费和律师费等所有损失。

十二、违约责任

(1) 乙方不能交付货物，则由乙方向甲方支付合同总价的5%的违约金。

(2) 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5%的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的5%，逾期交货超过10天，甲方有权终止合同。

(3) 乙方所交的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备。乙方向甲方支付货款总额的5%的违约金。

(4) 如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，乙方退回全部货款，同时，乙方还须赔偿采购人因此遭受的损失。

(5) 乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，违约金按第1~2款执行。

十三、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁或任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。



十四、合同生效

1. 本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。
2. 本合同一式肆，甲乙双方各执贰份。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十五、合同附件

- 1、乙方营业执照、负责人的身份证复印件；
- 2、清单。



甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

法定代表人或授权代表人（或自然人）（签字）：

地址：

地址：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

传真：

传真：

日期：_____年_____月_____日

日期：_____年_____月_____日

政府采购廉洁协议书

为了进一步加强廉政建设，纠正行业不正之风，防止政府采购违纪违法案件发生，维护政府采购的正常秩序，贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》，依法秉公办事，确保采购货物（工程、服务）合格、优良，自愿签订《政府采购廉洁协议书》。

一、甲方不得在采购前要求潜在供应商承诺压级压价，以低于成本的价格出售货物、工程和服务。

二、甲方不得接受乙方回扣及任何好处费；不得接受乙方赠送的礼品、礼金、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等；不得接受乙方请吃、请玩；不得向乙方报销任何应由甲方支付的费用。

三、乙方不得暗中给予甲方回扣及任何好处费，不得向甲方赠送礼品、礼金、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等，不得以任何形式邀请甲方吃、玩。

四、乙方人员洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室或办公室联系商谈，不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

五、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律法规规定和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的，移交执法部门处理。

六、乙方如违反以上条款，经核实后，甲方给予乙方警告并扣减货物（工程、服务）款项的 3%-5%；拒不整改的，甲方有权终止采购合同，并在单位内通报；情节严重的，向相关监管部门汇报；涉嫌违法的，移交执法部门处理。

七、本协议书作为政府采购合同的附件，与采购合同一并执行，具有同等的法律效力。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表人

法定代表人或授权代表人（或自然人）

（签字）：

（签字）：

地址：

地址：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

传真：

传真：



格式 1. 磋商响应书

致：_____

根据贵方为(项目名称)项目磋商采购货物及有关服务的磋商邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件：(电子版上传到江西省公共资源交易平台)：

- 1、磋商响应书
- 2、报价一览表
- 3、分项报价表
- 4、报价一览明细表
- 5、技术需求响应/偏离表
- 6、商务条件响应/偏离表
- 7、供应商应当提交的资格、资信证明文件
- 8、为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料
- 9、技术文件
- 10、其他资料

11、提交的磋商保证金，金额为_____。【如无需提交保证金则打“/”】

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价一览表中规定的应提交和交付的货物响应总价为（用文字和数字表示的响应总价）_____。
2. 供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
3. 供应商已详细审查全部磋商文件，包括其他相关澄清、更正等相关资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本磋商有效期为**从提交响应文件截止之日起** 90 天。
5. 如果在规定的磋商时间后，供应商在磋商有效期内撤回响应文件的，磋商保证金不予退还。
6. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。
7. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____

电话：_____

电子邮件：_____

供应商盖章：_____

法定代表人或授权代表签字或签章：_____

日期：____年____月____日



格式 2. 报价一览表

供应商按照**新点响应文件制作格式**编制



格式 3. 分项报价表

供应商按照**新点响应文件制作格式**编制

格式 4. 报价一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	品目名称	制造商、品牌	规格、型号	产地	数量	单位	单价(元)	总价(元)	是否属于中小、微企业、监狱企业或残疾人福利性单	是否属于品目清单内的节能产品	是否属于品目清单内的环境标志产品	是否属于本国产品	备注
1									填表须知： 详见注 1	填表须知： 详见注 2	填表须知： 详见注 3	填表须知： 详见注 5	
2													
3													
4													
5													
6													
合 计：（大写）													人民币：（小写）
其中：中小企业金额：_____ 占比：_____													
小微企业金额：_____ 占比：_____													

注：1、中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在响应文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由供应商承担。

2、属于《节能产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件，未提供证书彩色扫描件的一切不利后果由供应商承担。（不属于节能产品不需提供）

3、属于《环境标志产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书彩色扫描件，未提供证书彩色扫描件的一切不利后果由供应商承担。（不属于环境标志产品不需提供）

4、采购文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

5、本国产品要求详见本竞争性磋商文件第二章供应商须知。属于本国产品的备注说明，同时提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，未提供的一切不利后果由供应商承担。（不属于本国产品不需提供）

供应商盖章：


法定代表人或授权代表签字或签章：

格式 5. 技术需求响应/偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	磋商文件中的技术需求	响应文件中响应的具体内容	响应/偏离	说明
<p>我公司郑重承诺，完全响应磋商文件《第五章 采购需求》中“二、采购要求”规定的所有要求进行履约。</p>				



注：1、若供应商完全响应磋商文件规定的技术要求，则无需填写上表具体内容，直接加盖供应商公章。

2、若供应商的技术要求与磋商文件规定的技术要求有正偏离的，则按上表单独列出，并标明响应情况，本项目接受正偏离(优于磋商文件要求)。

3、本项目除外形尺寸外不接受任何形式的负偏离(劣于磋商文件要求)，供应商技术要求存在负偏离的其投标无效。

4、无论有无偏离，供应商均应递交此表，否则，作无效响应处理。

供应商盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：_____

格式 6. 商务条件响应/偏离表

项目名称： _____

项目编号： _____

序号	磋商文件的商务条件	响应文件中响应的具体内容	响应/偏离	说明
<p>我公司郑重承诺，完全响应磋商文件《第五章 采购需求》中“三、商务要求”规定的所有要求进行履约。</p>				



注：1、若供应商完全响应磋商文件规定的商务要求，则无需填写上表具体内容，直接加盖供应商公章。

2、若供应商的商务要求与磋商文件规定的商务要求有正偏离的，则按上表单独列出，并标明响应情况，本项目接受正偏离(优于磋商文件要求)。

3、本项目不接受任何形式的负偏离(劣于磋商文件要求)，供应商商务要求存在负偏离的其投标无效。

4、无论有无偏离，供应商均应递交此表，否则，作无效响应处理。

供应商盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章： _____

格式 7. 供应商应当提交的资格证明文件

格式 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：_____

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____



我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，

并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。

经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理。



供应商名称（单位公章）： _____

或自然人（签字）： _____

_____年____月____日

注：

- 1、我单位（本人）专指参加政府采购活动的供应商（含自然人）
- 2、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应磋商文件要求，按无响应处理。
- 3、采购人可以在公告中成交结果后、签订政府采购合同前，核实成交供应商所作信用承诺事项的真实性。

说明：如供应商提供了《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，视同提供了满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件，未提供《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，须提供下列项证明文件，证明其满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”。如为联合体投标的，联合体各方均应提供满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件。



1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

供应商是法人的，提供磋商前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在磋商前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在磋商前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供磋商前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和磋商前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

磋商前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺函;重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

提供材料说明:提供满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函(格式自拟)。

备注:本项目对特定资格要求有规定并需要提供证明材料的,从其规定,与本条款不冲突。



格式 7-2 法定代表人授权书

致：采购代理机构名称_____

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。



委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人的身份证原件证扫描件（正、反面）

说明：

1. 若响应文件中签字处为授权委托人签署，提供《法定代表人授权书》，若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则提供《法定代表人（单位负责人）资格声明》。

2. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人为单位负责人。

3. 供应商为自然人的情形，无需提供本《法定代表人授权书》。

法定代表人（单位负责人）资格声明

致：（采购代理机构名称）

兹证明：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。



供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）身份证原件证扫描件（正、反面）；

格式 7-3 供应商的资格声明

(参考格式)

致：采购代理机构名称

为响应贵方(项目名称、项目编号)磋商邀请，下述签字人愿参与磋商，提供本项目磋商文件第五章采购需求规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。



1. 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的；
2. 我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；
3. 我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

供应商代表签字或签章：_____

供应商盖章：_____

日期：_____

格式 7-4 磋商保证金凭证

附：供应商盖章的保证金凭证扫描件或截图

本项目保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳。

1、采用银行电汇、转账、网上银行形式：

保证金交至磋商文件规定的账户，并在响应文件中提供交纳保证金凭证扫描件或截图：

2、采用保函形式：

2.1 采用银行保函的，须为供应商基本账户（响应文件中提供开户许可复印件）或江西省辖区内商业银行营业网点出具的不可撤销、见索即付的独立保函；采用专业担保机构出具保函的，须为担保机构出具的不可撤销、见索即付的独立保函；

2.2 采用银行、保证保险的电子保单的形式需通过银行、保险公司官方网站（无需授权）验证查询；采用专业担保机构出具的保函需通过官方网站验证查询，如以上渠道未能验证查询到的，**视为无效保函**；

2.3 保函有效期须不少于磋商有效期，否则视为不满足要求。

2.4 保函保证担保范围须包含采购文件约定的不予退还磋商保证金的情形，否则视为不满足要求。

3、采用其他形式缴纳保证金的，需提供符合国家规定的相应凭证。

未提供保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳保证金。



格式 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加磋商）

（注：本格式仅作为“制造商出具的授权函”格式，如是“制造商的授权代理商出具的授权函”请参照本格式另行制定，磋商文件另有规定的从其规定）

致：采购代理机构

我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的,主要营业地点设在(供应商地址)的(供应商名称)将以我方的产品对贵公司的采购项目进行响应，我们特作如下说明：



(1) 同意(供应商名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的(产品名称、型号)参加贵公司有关(项目名称、项目编号)采购，并在成交后向我方购买相关产品。

(2) (供应商名称)在成交后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

(3) 我们将依法承担制造商的责任。

我方于____年____月____日签署本文件，(供应商名称)于____年____月____日接受此件，以此为证。

供应商名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

制造商名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

格式 7-6 联合体协议（适用于联合体响应）

联合协议应当载明联合体各方承担的工作和义务，联合体协议各方均应当签章。



格式 7-7 本项目的其它特定资格证明材料

(如属于特定行业项目, 供应商应当具备特定行业法定准入要求。)



特别说明:

应当提交的资格证明文件均为扫描件, 未提交或不满足要求均视为无效响应。文件另有具体要求的从其规定。

8. 为落实政府采购政策供应商须提供证明材料

格式 8-1 中小企业声明（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：



1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》填写指引及风险提示：

（一）填写指引：

1、供应商在填写时请依照磋商文件提供的格式和内容填写，**不得随意变更格式。**

2、《中小企业声明函》由供应商根据所提供货物的制造商实际情况填写，不符合要求的供应商可以不填写或直接删除本格式。

3、填写需参考的相关文件：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2022】46号）、《关于中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文，详见下述附表）

4、具体要求：

（1）第一处，在“单位名称”“项目名称”下划线处填写本采购项目的采购单位名称和项目名称。

（2）第二处，在“标的名称”下划线处填写本项目采购具体品目的名称，如是单品目，直接填写项目名称或品目名称。在“采购文件中明确的所属行业”中填写本磋商文件第二章“供应商须知前附表”中列明的行业，一定要按照磋商文件明确的内容进行填写。

（3）第三处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称，在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写制造商的相关信息，数据务必向制造商进行核实；如是多品目，须填写每一品目的制造商信息。

（4）第四处在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文确定企业类型并填写制造商所属的类型。

（5）填写内容应一一对应，不能漏填或误填。

5、允许联合体参加或合同分包的项目，《中小企业声明函》中需填写联合体协议或签订分包意向协议中的中小企业（或小微企业）相关信息，并在“项目名称”部分标明联合体中中小企业（或小微企业）承担的具体内容或者中小企业的具体合同分包内容。

（二）风险提示

1、供应商填写《中小企业声明函》的，必须如实填报，成交供应商享受了磋商文件规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。



2、供应商提供的货物制造商本身为中小企业，但存在属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的情形，也不享受磋商文件规定的中小企业扶持政策。

3、供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受磋商文件规定的中小企业扶持政策。

4、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



附表

中小企业划型标准规定 (工信部联企业〔2011〕300号)

——(摘要)

一、本规定适用的行业包括:

农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

二、各行业划型标准为:

(一) **农、林、牧、渔业**。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。

(二) **工业**。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三) **建筑业**。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四) **批发业**。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五) **零售业**。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业



；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元



及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

三、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

四、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。



格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱
企业证明文件



- 注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；
- 2、未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

格式 8-3 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。



本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件（彩色扫描件）或官网节能环保查询截图

（不属于品目清单的产品无需提供，文件另有规定的从其规定）



附件：

节能产品政府采购品目清单

品目 序号	名称		依据的标准	
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式机计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）	
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）	
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）	
2	A020106 输入输出设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）	
		A02010601 打印设备	★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）	
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）	
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价》（GB 19762）	
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）	
			水源热泵机组 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）	

画



			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1); 《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)

			★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519)
		A02061808 热水器	燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB 20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB 29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB 26969)
11	A020619 照明设备		★普通照明用双端荧光灯	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043)
			LED 道路/隧道照明产品	《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB 37478)
			LED 筒灯	《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
			普通照明用非定向自镇流 LED 灯	《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)	《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850)	
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)	
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30531)	
15	★A060805 便器		坐便器	《坐便器水效限定值及水效等级》(GB 25502)
			蹲便器	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717)
			小便器	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377)


 画

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

画

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。



格式 8-5 本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6. 风险提示：随中标、成交结果同时公告中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

格式 8-6 关于符合本国产品标准的成本占比承诺函【如适用】

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

项目	填写内容
比例 = $\frac{\text{符合本国产品标准的投标产品成本之和}}{\text{提供的全部产品成本之和}} \times 100\%$	_____ %



本公司（单位）填写、盖章与签署，即视为对表格内容真实、准确、完整的正式承诺。如存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，本公司（单位）愿承担由此产生的一切法律后果及责任。

供应商名称：（公章）

日期： 年 月 日

注：

1、单一产品采购不填写此函，多品目采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。

2、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，当采购项目或采购包中含有多种产品，供应商对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，未达到80%，不享受价格评审优惠。

9. 技术文件

内容包括：

- 1、货物的技术规格与功能的详细说明
- 2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表
- 3、标准附件、备品备件和专用工具等
- 4、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）



10. 与技术、商务等评审计分有关的资料



第五章 采购需求

一、采购需求表


名称 内容	吉水县职业中等专业学校一期建设项目一二次装修厨具采购 第二次
数量	1批
交货期	合同签订后30日内完成供货、安装、调试、培训等，确保产品一切正常，并通过验收交付使用。
交货地点	采购人指定地点
备注	/



二、采购要求

(一) 采购清单

1、食堂一楼清单						
序号	名称	规格 (mm)	图片	参数要求	单位	数量
A	收货区					
1	称重器	400*300*700		交直流两用，可充电，采用LED数码显示，带计价功能；量程：50g~150kg。	台	1
2	双层工作台（带挡板）	1600*700*800/150		1、采用304不锈钢板； 2、层板采用1.0mm不锈钢板，三折边工艺处理； 3、层面承重≥100KG。	台	1
B	主食库					
3	米面架	1200*600*300		1. 采用304不锈钢方管，栅格管：1.2mm*38mm*38mm； 2. 立柱主管： 1.0mm*38mm*38mm； 3. 配锌合金可调重力子弹脚； 4. 承重范围：200kg~700kg；	台	3
4	四层货架	1200*500*1550		1、采用 304不锈钢板； 2、层板采用1.0mm不锈钢板，三折边工艺处理； 3、腿采用Φ43*1.0mm不锈钢圆管；层板下用不锈钢38*25mm厚度1.0mm方撑加强筋加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法；	台	9



				4、带四个可调节子弹脚，美观、卫生。		
5	平板车	500*850*850		1、采用 304不锈钢板； 2、层面为不锈钢板1.0mm，层面底部采用38*25*1.0mm不锈钢方管加强筋，Φ32*1.0mm钢管冷弯成型把手； 3、带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。 4、Φ8mm圆钢贯穿式加强；	台	2
6	排气扇	450*450		电压：220V；功率：50W~68W，风量≥550m³/h；单排进中风。	台	1
7	排气管	D=120		防燃耐高温，可伸缩变形，纯铝排烟管	米	7
c 副食库						
8	四层货架	1200*500*1550		1、采用 304不锈钢板； 2、层板采用1.0mm不锈钢板，三折边工艺处理； 3、腿采用Φ43*1.0mm不锈钢圆管；层板下用不锈钢38*25mm厚度1.0mm方撑加强筋加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法； 4、带四个可调节子弹脚，美观、卫生。	台	5




9	平板车	500*850*850		<p>1、采用 304不锈钢板；</p> <p>2、层面为不锈钢板1.0mm，层面底部采用38*25*1.0mm不锈钢方管加强筋，Φ32*1.0mm钢管冷弯成型把手；</p> <p>3、带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。</p> <p>4、Φ8mm圆钢贯穿式加强；”</p>	台	2
10	排气扇	450*450		电压：220V；功率：50W~68W，风量≥550m ³ /h；单排进中风。	台	1
11	排气管	D=120		防燃耐高温，可伸缩变形，纯铝排烟管	米	7
D 粗加工						
12	洗地龙头	20米		<p>1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理；</p> <p>2. ≥10米重工无痕三层液压钢丝管；</p> <p>3. 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。</p>	个	1
13	单星水池	1000*700*800/150		<p>1、采用 201不锈钢板，台面1.0mm，星盆1.0mm不锈钢；</p> <p>2、支架通脚采用43*1.0mm不锈钢管；支架横通采用25*1.0mm不锈钢管；</p> <p>3、四个43mm可调不锈钢子弹脚。</p>	台	3



				4、配不锈钢可提式滤筐，不锈钢下水并具有防反味功能。		
14	燃气热水器	575*370*190		气电火水四路安全响应，支持一键循环安全保温，热效率达以及能效等级。能效等级一级，容量≥16L。	台	1
15	单星杀鱼台	1400*700*800/150		1、材质：304不锈钢，台面钢板厚度1.0mm，面下衬不低于18mm厚的密度板； 2、下层板厚度1.0mm； 3、面板及层板下采用38*25*1.0mm方管加固； 4、支架通脚采用Φ48*1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。	台	1
16	高压花洒龙头	冷热款		产品主材:黄铜产品；功能:污碟台冲渣；进水软管长度:≥50cm；产品净重:≥3.8kg；产品表面:镀铬；安装孔径:30mm；产品工艺:重力压。	个	1
17	开水器带底座	400*460*1100		1、板厚0.7mm，外皮201不锈钢，内胆食品级304不锈钢材质。功率：2KW~3KW，电压：220V。 2、本款产品采用 SUS304不锈钢拉丝面板外观设计。 3、电脑智能控制：LED显示屏、12v低压控制，机器工作状态显示。	台	1



				4、加热方式：步进式加热，电脑板控制，逐层进水，逐层加热，水不开不出水，出水100%。		
18	四层货架	1200*500*1550		<p>1、采用 304不锈钢板；</p> <p>2、层板采用1.0mm不锈钢板，三折边工艺处理；</p> <p>3、腿采用Φ43*1.0mm不锈钢圆管；层板下用不锈钢38*25mm厚度1.0mm方撑加强筋加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法；</p> <p>4、带四个可调节子弹脚，美观、卫生。</p>	台	2
19	双通工作台	1800*800*800		<p>1. 整体采用食品级304不锈钢材质，符合GB 4806.9-2023（食品安全国家标准）、可安全接触食品的不锈钢，重金属迁移量不超标；</p> <p>2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>3. 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；</p> <p>4. 加强筋厚度1.0mm；</p> <p>5. 配置不锈钢可调子弹脚。</p> <p>6. 移门为双层架构。</p>	台	6



20	紫外线 杀毒灯	1米		<p>紫外线灯管，覆盖面积90m²以上，灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无辐射；有环保挡板和防滑收集盘，减少蚊蝇残骸飞溅，减少紫外线对人体直接照；电压：220V，功率：20W~40W。</p>	台	2
21	不锈钢 吊柜	1800*350*600		<p>1、整体采用201不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 2、立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管。</p>	台	2
22	四门冰 柜	1200*700*1920		<p>1、用料：304不锈钢板，柜门配有不锈钢门铰链（自动回门）、门锁及磁力胶边，雪柜内冷凝铜管Φ8mm； 2、保温材料采用高密度胺脂发泡，注塑一次成型； 3、板材：内板≥0.6mm，外板≥0.6mm； 4、温度设定范围：+5℃~-5℃，0℃~-15℃，容积：460+470L；上面冷冻，下面冷藏； 5、电压：220V，功率：128~183W，能效等级二级； 6、四门冰柜智能控制系统参照GB/T25000.51-2016标准检</p>	台	3



				测；具有杀菌（抑菌）功能、化霜功能等有效功能。		
23	刀具消毒柜	420*210*580		1. 内胆外壳及门均采用1.0mm SUS304不锈钢；2. 全自动定时定温，存放13把刀具，可上锁，更加安全；4. 紫外线臭氧消毒，远红外选烘干，360度无死角全方位、灭菌率≥99%；电压：220V, 功率：2KW-3KW。	台	1
24	灭蚊灯	365*240*300		说明：紫外线灯管，覆盖面积90m ² 以上，灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。电压：220V，功率5W~10W。	台	2
25	商用多功能绞肉机	670*400*750		1. ;电压：220V~；功率：≥1.1kW；频率：50Hz。 2. 生产能力：≥400kg/h；空载噪声：≤65dB(A)；负载噪声：≤60dB(A)。 3、产品采用食品级304不锈钢材质，【提供食品接触安全认证证书彩色扫描件并加盖供应商公章；】 4、商用多功能绞肉机整机参照 GB 4706.1-2005、GB 4706.38-2008；核心配件食品机械控制系统总成参照 GB/T4208-2017 检测；绕组温	台	1



				升测量；绞肉电机绕组实测温升≤90K、切肉电机绕组≤90K；非正常试验，锁定转子/运动部件，绞肉电机绕组实测温升≤215℃、切肉电机绕组≤215℃；食品机械控制系统总成，外壳防护等级≥IP47。		
26	带骨切丁机	590*560*1000		SUS304食品级不锈钢加厚，国产 锯条、锋利拉扯力强使用寿命持久齿轮式传动大功率电机加大锯带轮传动拉扯力强铜芯不易生锈澎湃动力。功率：2KW~4KW 电压：380V 功效：800-1000Kg/h。	台	1
27	多功能切菜机	1300*560*1145		1. 多功能切菜机 1300*560*1145采用国产刀具，切口光滑、无毛刺，使用寿命长。 2. 尺寸：丝：2. 3. 4. 5. 6. 8. 10（mm）丁：8. 10. 12. 15. 20（mm）片：2. 3. 4. 5. 6.（mm）；切丁刀盘一组、切片刀盘一个，丝刀盘各一个；重量≥62kg/台, 产能300-1000kg/h。 电压：220V 功率：2KW~3KW。	台	1



28	土豆去皮机	710*500*900		<p>1、全SUS304不锈钢外壳，生产能力$\geq 750\text{kg/h}$；</p> <p>2、电压/功率：380V/1KW-2KW；</p> <p>3、拨料盘直径$\geq 450\text{mm}$；</p> <p>4、机体内部脱皮装置采用钢网式，耐磨损，不掉沙。</p> <p>5、防水等级：IPX1等标志和说明；输入功率和电流、发热、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、接地措施、耐热和耐燃等符合GB4706.38-2008、GB4706.1-2005。</p>	台	1	
29	平板推车	500*850*850		<p>1、采用 304不锈钢板；</p> <p>2、层面为不锈钢板1.0mm，层面底部采用38*25*1.0mm不锈钢方管加强筋，$\Phi 32*1.0\text{mm}$钢管冷弯成型把手；</p> <p>3、带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。</p> <p>4、$\Phi 8\text{mm}$圆钢贯穿式加强。</p>	台	1	
E	蒸煮区						
30	24盘蒸饭柜	1400*600*1500		<p>1、全身拉丝面板、上下水自动浮球；</p> <p>2、双门蒸饭车蒸房采用智能控制面板控制，可预约、可选定，方便操作，分区控制。</p> <p>3、双门蒸饭车蒸房内胆采用分隔断进水，保证冷水进入蒸</p>	台	3	



				<p>车水胆后，不会影响蒸发量。</p> <p>4、双门蒸饭车采用智能控制面板控制，可预约、可选定，方便操作，分区控制。</p> <p>5、内胆采用分隔断进水，保证冷水进入蒸车水胆后，不会影响蒸发量。</p> <p>6、 防爆全钢电热管；7、蒸盘和层架采用 SUS304不锈钢板一次冲压成型，易于清洁；</p> <p>8、电压/功率：380V/20-30KW。</p>		
31	普通烟罩	4200*1000*500		<p>采用 304 不锈钢板，排烟罩罩体采用：1.2mm 厚不锈钢板带防爆灯。凹陷部分不少于12mm。凹凸部分须为一次性冲压结构，表面光滑，不得有任何毛刺等人体危害。</p>	台	1
32	洗米机	500*470*650		<p>电压220V，功率≥ 1.5KW；正常时的工作水压0.23—0.28MPa，排石压力 0.08—0.10MPa；产品采用食品级304不锈钢材质。</p>	台	1
33	洗地龙头	20米		<p>1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理；</p> <p>2. ≥ 10米重工无痕三层液压钢丝管</p> <p>黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。</p>	台	1



34	烟罩电闸控制箱	500*200*700		按要求定制匹配蒸饭车及烟罩控制。	台	1
H 切配区						
35	四门冰柜	1200*700*1920		<p>1、用料：304不锈钢板，柜门配有不锈钢门铰链（自动回门）、门锁及磁力胶边，雪柜内冷凝铜管Φ8mm；</p> <p>2、保温材料采用高密度胺脂发泡，注塑一次成型；</p> <p>3、板材：内板≥0.6mm，外板≥0.6mm；</p> <p>4、温度设定范围：+5℃~-5℃，0℃~-15℃，容积：460+470L；上面冷冻，下面冷藏；</p> <p>5、电压：220V，功率：128~183W，能效等级二级；</p> <p>6、四门冰柜智能控制系统参照GB/T25000.51-2016标准检测；具有杀菌（抑菌）功能、化霜功能等有效功能。</p>	台	1
36	单通工作台	1800*800*800		<p>1. 整体采用食品级304不锈钢材质，符合GB 4806.9-2023（食品安全国家标准）、可安全接触食品的不锈钢，重金属迁移量不超标；</p> <p>2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈</p>	台	4



				<p>钢板折成加强筋加固；</p> <p>3. 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；</p> <p>4. 加强筋厚度1.0mm；</p> <p>5. 配置不锈钢可调子弹脚；</p> <p>6. 移门为双层架构。</p>		
37	不锈钢吊柜	1800*350*600		<p>1. 整体采用201不锈钢制作，平板厚度1.0mm；</p> <p>2. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管；</p>	台	4
38	紫外线杀毒灯	1米		<p>紫外线灯管，覆盖面积90m²以上，灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射；有环保挡板和防滑收集盘，减少蚊蝇残骸飞溅，减少紫外线对人体直接照；电压：220V, 功率：20W~40W</p>	台	2
39	刀具消毒柜	1200*600*1100		<p>1. 内胆外壳及门均采用1.0mm SUS304不锈钢；</p> <p>2. 全自动定时定温，存放13把刀具,可上锁,更加安全；</p> <p>3. 紫外线臭氧消毒,远红外选烘干,360度无死角全方位、灭菌率≥99%；电压：220V, 功率：2KW-3KW。</p>	台	1




40	厨房灭火系统	800*200*700		<p>1. 厨房烹饪灶台发生火灾或厨房烟道发生火灾时，厨房设备 灭火装置通过温感自动启动设备将火焰扑灭，实现24小时监控，自动喷洒食用油灭火剂起到灭火作用。（火焰产生巨大热量使烟罩的温度升高183℃时感温系统会启动）机械式启动更安全，没有电一样可以起到灭火的作用。</p> <p>(1) 启动方式:自动启动、机械应急启动;</p> <p>(2) 工作环境温度: 4℃~55℃;</p> <p>(3) 感温器动作温度: 183℃~232℃;</p> <p>(4) 灭火剂持续喷射时间: ≥10s;</p> <p>(5) 最大喷嘴数: 不少于9个。</p> <p>2. 驱动方式: 氮气驱动, 规格: ≥1. 2L, 驱动气体充装压力为 ≥12MPa, 经过减压阀后的出口工作压力为不超过1. 0MPa。</p> <p>3. 食用油灭火剂依据XF 3007-2020的相关检测标准, 检测其灭火性能时, 其灭火时间 ≤120S, 火焰被完全扑灭。</p>	台	1
----	--------	-------------	--	---	---	---



				<p>4. 厨房灭火系统所用钢丝绳依据GB/T 8358-2023 钢丝绳破断拉力的检测方法，检测结果其破断拉力$\geq 1.67\text{KN}$。</p> <p>5. 需提供承诺中标后厨房设备灭火装置不低于1000万保额的保险投标，【提供承诺函或相关保险证明文件】。</p>		
41	灭蚊灯	365*240*300		<p>说明：紫外线灯管，覆盖面积90m²以上，灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。电压：220V，功率5W~10W。</p>	台	2
I	烹饪区					
42	炉拼台	450*1250*800/400		<p>1. 台面采用 SUS 304#1.2mm厚不锈钢拉丝板制作；</p> <p>2. 补强撑1.0mm厚不锈钢制作；</p> <p>3. 脚管用厚1.0mm*38*38mm不锈钢方管；</p> <p>4. 配锌合金可调重力子弹脚；</p> <p>5. 配置不锈钢推车，采用 SUS 304#1.0mm厚不锈钢板制作；</p> <p>6. 推车配置五寸聚氨酯静音脚轮，带刹车。</p>	台	2
43	中餐燃气炒菜灶（双头双尾）	2200*1250*800/400		<p>1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz；</p> <p>2、SUS304-2B不锈钢板制</p>	台	1



				<p>造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2\text{m}$ m, 台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4, 板厚 $\delta = 1.0\text{mm}$, 龙骨架国标不锈钢方管 25*38厚0.8mm; 衬板电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.5\text{mm}$, 灶身双层热轧钢板；</p> <p>3、炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购409不锈钢，厚度1.5外炉膛采用电解镀锌板，厚度1.5 一次成型，内外炉膛中间采用 40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料</p> <p>4、内外炉圈采用铸铁材质，配置全预混式节能炉头，36V 42W直流风机，具备一键启动功能；</p> <p>5、内配铸铁反射体及厚度 2.0内配稀土贵金属聚能网；</p> <p>6、中餐燃气炒菜灶（双头双尾）参照 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》，GB/T25000.51-2016《系统与软件工程质量要求与评价》标准检测，从燃气入口到燃气阀门，泄漏量$\leq 0.14\text{L/h}$，热负荷准确度偏差双炒均不大于10%，运行噪声双炒均$\leq 80\text{dB(A)}$，干烟气中CO(a=1)%双炒均</p>		
--	--	--	--	---	--	---

				<p>≤0.1，特殊工况下CO(a=1)含量%黄焰燃烧双炒均≤0.2，脱火燃烧双炒均≤0.2，热效率双炒均≥25%；</p> <p>6、实时熄火保护设计（配燃气双联阀），【提供CCC产品强制性认证证书彩色扫描件并加盖供应商公章】。</p>		
44	炊用燃气大锅灶（双头）	2100*1250*800/400		<p>1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz</p> <p>2、 SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2\text{m}$m, 台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚 $\delta = 1.0\text{mm}$, 龙骨架国标不锈钢方管25*38厚0.8mm；衬板电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.5\text{mm}$, 灶身双层热轧钢板；锅直径80cm。</p> <p>3、炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购409不锈钢，厚度2.0外炉膛采用电解镀锌板，厚度1.5一次成型，内外炉膛中间采用40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料</p> <p>4、配置全预混式节能炉头，36V42W直流风机，具备一键启动功能；</p> <p>5、反射体采用厚度2.0内配稀土贵金属聚能网</p>	台	1



				<p>6、炊用燃气大锅灶（双头）</p> <p>参照 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价》标准检测，从燃气入口到燃气阀门，泄漏量$\leq 0.14\text{L/h}$，热负荷准确度双头偏差不大于10%，运行噪声双头均$\leq 80\text{dB(A)}$，干烟气中CO(a=1)%双头均≤ 0.1，特殊工况下CO(a=1)含量%黄焰燃烧双头均≤ 0.2，脱火燃烧双头均≤ 0.2，能源合理利用率双头均$\geq 45\%$；</p> <p>7、实时熄火保护设计（配燃气双联阀）；【提供CCC产品强制性认证证书彩色扫描件并加盖供应商公章】。</p>		
45	烟罩电闸控制箱	500*200*700		按要求定制匹配蒸饭车及烟罩控制。	台	1





46	380V双 头矮汤 炉	1300*7 30*500 /700		<p>1. 电压380V，功率：24KW-30KW；</p> <p>2. 加隔板不串汤，快速沸腾，长效保温≥ 10 小时；</p> <p>3. 商用电磁低汤炉整机参照GB/T2424.15-2008《电工电子产品环境试验温度/低气压综合试验导则》标准检测；</p> <p>①试验条件，温度60℃，气压≤ 51KPa，试验时间≥ 4h，试验后样品外观无异常，且可正常工作</p> <p>②试验条件，温度60℃，气压≤ 51KPa，试验时间≥ 8h，试验后样品外观无异常，且可正常工作。</p>	台	1
47	炉拼台	450*73 0*800/ 400		<p>1. 台面采用 SUS 304#1.2mm厚不锈钢拉丝板制作；</p> <p>2. 补强撑1.0mm厚不锈钢制作；</p> <p>3. 脚管用厚1.0mm*38*38mm不锈钢方管；</p> <p>4. 配锌合金可调重力子弹脚；</p> <p>5. 配置不锈钢推车，采用 SUS 304#1.0mm厚不锈钢板制作；</p> <p>6. 推车配置五寸聚氨酯静音脚轮，带刹车；</p>	台	1



48	普通烟罩	2100*1000*500		<p>采用304不锈钢板，排烟罩罩体采用：1.2mm 厚不锈钢板带防爆灯。凹陷部分不少于12mm。凹凸部分须为一次性冲压结构，表面光滑，不得有任何毛刺等人体危害。</p>	台	1
49	油烟净化一体机	L*1200*500		<p>1、油烟净化一体机外壳采用$\geq 1.0\text{mm}$厚SUS304不锈钢外壳制作，所用不锈钢板应防锈、耐腐蚀抗老化，功率$\geq 2.2\text{KW}$强劲吸风，确保厨房无烟。高效，环保，每小时排风量≥ 6000立方米。</p> <p>2、产品关于控制箱接地电阻、静电式净化设备两极板之间的绝缘电阻、设备本体阻力、设备本体漏风率、额定风量下净化效率和油烟排放浓度、80%额定风量下净化效率和油烟排放浓度、120%额定风量下净化效率和油烟排放浓度的符合相关标准。</p> <p>3、油烟净化一体机治烟净化效率$\geq 95\%$以上实现低空排放。</p>	米	5.1



				<p>4、静电式净化设备用电压电源需符合CCAEP1-RG-Q-041相关标准。</p> <p>5、油烟净化一体机应具备控制器显示屏（触摸屏），控制器显示屏（触摸屏）在后厨使用环境中，不会因水渍、水蒸气、油渍，导致产品失效、短路不能正常工作。</p> <p>6、满足大气污染物排放浓度油烟$\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$，满足大气污染物排放浓度颗粒物$\leq 1\text{mg}/\text{m}^3$，满足本体阻力复合式$\leq 200\text{pa}$，本体漏风率$\leq 5$。</p> <p>7、油烟净化一体机设备需采用符合中性盐雾试验合格的板材制造。</p>		
50	灭火系统（含软件系统）	800*200*700	 	<p>1. 厨房烹饪灶台发生火灾或厨房烟道发生火灾时，厨房设备灭火装置通过温感自动启动设备将火焰扑灭，实现24小时监控，自动喷洒食用油灭火剂起到灭火作用。（火焰产生巨大热量使烟罩的温度升高183°C时感温系统会启动）机械式启动更安全，没有电一样可以起到灭火的作用。</p>	台	1




				<p>(1) 启动方式:自动启动、机械应急启动;</p> <p>(2) 工作环境温度: 4℃~55℃;</p> <p>(3) 感温器动作温度: 183℃~232℃;</p> <p>(4) 灭火剂持续喷射时间: \geq 10s;</p> <p>(5) 最大喷嘴数: 不少于9个。</p> <p>2. 驱动方式: 氮气驱动, 规格: \geq1. 2L, 驱动气体充装压力为 \geq12MPa, 经过减压阀后的出口工作压力为不超过1. 0MPa。</p> <p>3. 食用油灭火剂依据XF 3007-2020的相关检测标准, 检测其灭火性能时, 其灭火时间\leq120S, 火焰被完全扑灭。</p> <p>4. 厨房灭火系统所用钢丝绳依据GB/T 8358-2023 钢丝绳破断拉力的检测方法, 检测结果其破断拉力\geq1. 67KN。</p> <p>5. 需提供承诺中标后厨房设备灭火装置不低于1000万保额的保险投标; 【提供承诺函或相关保险证明文件】。</p>		
J	备餐间/预售间					



51	单星水池	1000*700*800/150		<p>1. 台面采用 SUS 304#1.0mm厚不锈钢拉丝板制作；</p> <p>2. 星盆采用 SUS 304#1.0mm厚不锈钢拉丝板制作；</p> <p>3. 补强撑1.0mm厚不锈钢制作；</p> <p>4. 脚管用厚1.0mm*38mm不锈钢圆管；</p> <p>5. 配全钢可调重力子弹脚；</p> <p>6. 星盆底部拉伸导水槽，并配置不锈钢提篮下水器；</p>	台	1
52	智能烘手器	240*240*300		全自动感应高速干手；10A插头线；电压：220V，功率：≥1KW。	台	2
53	单门宴会保温车	750*950*1850		<p>1、整体柜身全不锈钢制造；</p> <p>2、对流送风加热模式，升温快，保温温度恒定均匀；</p> <p>3、多功能触摸屏智能控制，温度精确可调，调温范围：30-110℃；</p> <p>4、配有加湿水盒。</p>	台	3
K	消洗间					
54	单星入机台带圆形收餐口带垃圾桶	1300*800*800/150		<p>1、材质：304不锈钢，层板为1.0mm不锈钢板；</p> <p>2、层面底加强筋，材料为38*25*1.0mm不锈钢方管</p>	台	1
55	高压花洒龙头	冷热款		产品主材:黄铜产品；功能:污碟台冲渣；进水软管长度:≥50cm；产品净重:≥3.8kg；	台	1



				产品表面:镀铬; 安装孔径:30mm; 产品工艺:重力压。		
56	平放式洗碗机	2400*900*1450		<p>1、清洗量: 3500-4500碟/h;</p> <p>2、机器功率: $\geq 45KW$; 漂洗水量约450L/h; 输送带运行速度须可通过变频器1.4m-3m/min之间调节。</p> <p>3、采用斜插式清洗输送带。能清洗各种不同的餐、厨具。</p> <p>4、洗碗机清洗喷淋管和漂洗喷淋管须可轻松拆卸和清洗。</p> <p>5、清洗温度$55^{\circ}C$以上, 漂洗温度$80^{\circ}C$以上, 所用非不锈钢配</p> <p>件材料符合国家食品卫生标准。</p> <p>6. 平放式洗碗机参照洗碗机整机参照GB/T2423. 3-2016检测, 试验持续时间$\geq 120h$恢复: 在常温下恢复到稳定至少1h检测结果符合要求的。</p> <p>7. 平放式洗碗机智能软件系统参照GB/T25000. 51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价》, 具有在线监控、远程控制、故障提示、故障报错统计、总用电量统计有效功能。</p>	台	1



57	普通烟罩	2200*1000*500		采用304 不锈钢板，排烟罩罩体采用：1.2mm 厚不锈钢板带防爆灯。凹陷部分不少于12mm。凹凸部分须为一次性冲压结构，表面光滑，不得有任何毛刺等人体危害。	台	1
58	洁碟台连茜架	1500*800*800/150		洁碟台连茜架 1500*800*800/1501. 材质：SUS304不锈钢，台面1.2mm，茜架1.0mm SUS304不锈钢；2. 支架通脚采用38*38*1.0mm不锈钢管；支架横通采用38*25*1.0mm不锈钢管；3. 四个38*38mm可调不锈钢子弹脚。4. 五层茜架，防割手承重工艺；含安装调试及运输	台	1
59	双门消毒柜	1300*640*1950		1. 整机采用40mm加厚聚氨酯发泡； 2. 四套烤管加热装置+四套耐高温风机+品牌电器配件； 3. 加大容积，每门配置3个快餐盘深筐, 1个浅筐； 4. 柜内最高温度 $\geq 125^{\circ}\text{C}$ ； 5. 加重不锈钢调节脚； 6. 镀铝锌防腐底脚板； 7. 油膜加厚钢板；	台	3
60	收碗车	800*500*800		201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM。	台	3



61	烟罩电闸控制箱	400*150*500		按要求定制匹配蒸饭车及烟罩控制。	台	1
62	洗手台	400*300*800		1、采用 201不锈钢板，台面1.0mm，星盆1.0mm不锈钢； 2、支架通脚采用43*1.0mm不锈钢管；支架横通采用25*1.0mm不锈钢管； 3、四个43mm可调不锈钢子弹脚； 4、配不锈钢可提式滤筐，不锈钢下水并具有防反味功能。	台	2
63	智能烘手器	240*240*300		全自动感应高速干手；10A插头线；电压：220V，功率：≥1KW。	台	1
L	男、女更衣间					
64	六门更衣柜	900*420*1800		1. 材质： SUS 304#1.0m不锈钢，钢板厚度1.0mm层板、侧板厚度1.0mm，门板厚度为0.8mm，加强筋厚度1.0mm； 2. 更衣柜不易变形强度高、韧性好、耐冲击； 3. 不易腐蚀，无毒无味，环保耐用，内设挂衣杆。	台	4
65	洗手台	500*500*800		1、采用 201不锈钢板，台面1.0mm，星盆1.0mm不锈钢； 2、支架通脚采用43*1.0mm不锈钢管；支架横通采用25*1.0mm不锈钢管；	台	2



				3、四个43mm可调不锈钢子弹脚； 4、配不锈钢可提式滤筐，不锈钢下水并具有防反味功能。		
M	售卖间					
66	五格保温售饭台	1800*700*800		1、材质： SUS304不锈钢，台面、侧板、背板1.0mm，内池1.0mm，加强筋1.0mm； 2、配优不锈钢电热管，配进水、排污阀，配可调温度控制器，配一次拉伸标准成形盆； 3、通脚采用38*38*1.0mm不锈钢方管配不锈钢调节脚； 4、电压/功率： 220V/2KW-3KW。	台	5
67	45L保温汤桶车	600*600*800		1、纯 304 不锈钢材质； 2、智能控温器， 不锈钢加热管； 3、30-110 ° C 温度调节； 4、 加厚无磁不锈钢； 5、食品级份数盒；铜制阀门。	台	3
68	双层工作台	1200*700*800/150		1、材质： SUS304不锈钢，台面钢板厚度1.0mm，面下衬不低于18mm厚的密度板； 2、下层板厚度1.0mm； 3、面板及层板下采用38*25*1.0mm方管加固；	台	2



				4、支架通脚采用Φ48*1.0mm 不锈钢管，下配可调子弹脚； 5、层面承重≥100KG。		
69	四门暖 碟台	1200*4 50*180 0		1. 额定电压：220V-50HZ； 2. 额定电流：16A； 3. 产品材质：SUS304不锈钢产 品； 4. 额定功率≥2.4KW； 5. 开关方式：上下旋钮独立温 控； 6. 产品容量≥620L。	台	4
70	双星水 池	1200*7 00*800 /150		1. 台面采用1.0mm厚 SUS304 不锈钢拉丝板制作； 2. 星盆采用1.0mm厚 SUS304 不锈钢拉丝板制作； 3. 补强撑1.0mm厚不锈钢制作 ； 4. 脚管用厚1.0mm*38mm不锈 钢圆管； 5. 配全钢可调重力子弹脚； 6. 星盆底部拉伸导水槽，并配 置不锈钢提篮下水器。	台	1
71	洗地龙 头	20米		1. 开放式洗地龙头、碳钢主体 ，表面环氧喷涂处理； 2. ≥10米重工无痕三层液压钢 丝管 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶 保护套水压可调。	台	1



72	灭蚊灯	365*240*300		说明：紫外线灯管，覆盖面积90m ² 以上，灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。电压：220V，功率5W~10W。	台	3
73	紫外线杀毒灯	1米		紫外线灯管，覆盖面积90m ² 以上，灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无辐射；有环保挡板和防滑收集盘，减少蚊蝇残骸飞溅，减少紫外线对人体直接照；电压：220V，功率：20W~40W。	台	3
N	餐盘放置区					
74	碗碟消毒柜	1210*490*930		内外无磁不锈钢+不锈钢加热管；整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌，最高温度≥100° C。	台	2
75	双层工作台（带挡板）	2000*700*800/150		1、材质：SUS304不锈钢，台面钢板厚度1.0mm，面下衬不低于18mm厚的密度板； 2、下层板厚度1.0mm； 3、面板及层板下采用38*25*1.0mm方管加固；	台	1






				4、支架通脚采用Φ48*1.0mm 不锈钢管，下配可调子弹脚； 5、层面承重≥100KG。		
P	餐盘回收区					
76	长水池	3000*4 50*800 /150		1、采用 201不锈钢板； 2、层板采用1.0mm不锈钢板， 三折边工艺处理；”	台	1
77	双孔收 残台连 车	1200*6 00*800 /100		1、采用 SUS 304#1.2m不锈钢 板，工作台面采用 1.0mm不锈 钢板； 2、支架通脚采用Φ48*1.0mm 不锈钢管，可调子弹脚采用Φ 48*1.0mm不锈钢管； 3、层板≥1.0mm不锈钢板，加 强筋三道； 4、三面封闭，双收残口，2台 车连垃圾桶。	台	2
78	带槽餐 盘回收 车	2000*7 00*800 /150		1、采用 SUS 304#1.2m不锈钢 板，工作台面采用 1.0mm不锈 钢板； 2、支架通脚采用Φ48*1.0mm 不锈钢管，可调子弹脚采用Φ 48*1.0mm不锈钢管； 3、层板≥1.0mm不锈钢板，加 强筋三道；	台	1
Q	职工餐厅					
79	双层工 作台（ 带挡板	2000*7 00*800 /150		1、材质： SUS304不锈钢，台 面钢板厚度1.0mm，面下衬不 低于18mm厚的密度板；	台	1






				<p>2、下层板厚度1.0mm；</p> <p>3、面板及层板下采用38*25*1.0mm方管加固；</p> <p>4、支架通脚采用Φ48*1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。层面承重≥100KG。</p>		
80	双星水池	1200*500*800/150		<p>1. 台面采用304#1.0mm厚SUS304不锈钢拉丝板制作；</p> <p>2. 星盆采用1.0mm厚 SUS304不锈钢拉丝板制作；</p> <p>3. 补强撑1.0mm厚不锈钢制作；</p> <p>4. 脚管用厚1.0mm*38mm SUS304不锈钢圆管；</p> <p>5. 配全钢可调重力子弹脚；</p> <p>6. 星盆底部拉伸导水槽，并配置不锈钢提篮下水器；</p>	台	1
81	碗碟消毒柜	1210*490*930		<p>内外无磁不锈钢+不锈钢加热管；整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌，最高温度≥100° C。</p>	台	1
其他	配套					
82	风机	710*720*710		<p>电压：380V；3KW-4P三相，风量5300-8700m³/H；全压：910-700Pa</p>	台	1



83	风管	400*40 0		板厚 ≥ 0.7 mm，采用不锈钢制作； 法兰采用镀锌角钢制作。	个	11
84	弯头	400*40 0		板厚 ≥ 0.7 mm，采用 不锈钢制作； 法兰采用镀锌角钢制作。	个	8
85	大餐盘	330*23 0*50mm		大餐盘， SUS 304不锈钢，净重 ≥ 400 g，每个餐盘带同等材质餐勺一个和碗一个	套	800
86	出风口百叶	400*40 0		定制	个	3



2、食堂二楼清单						
序号	名称	规格	图片	参数要求	单位	数量
A	收货区					
87	称重器	400*3 00*70 0		交直流两用，可充电，采用LED数码显示，带计价功能； 量程：50g-150kg。	台	1
88	双层工作台（带挡板）	1600* 700*8 00 /150		2、采用304不锈钢板； 2、层板采用1.0mm不锈钢板，三折边工艺处理； 3、层面承重 ≥ 100 KG。	台	1
B	主食库					
89	米面架	1200* 600*3 00		1. 采用304不锈钢方管，栅格管：1.2mm*38mm*38mm； 2. 立柱主管： 1.0mm*38mm*38mm； 3. 配锌合金可调重力子弹脚； 4、承重范围：200kg~700kg；	台	11

90	四层货架	1200*500*1550		<p>1、采用 304不锈钢板；</p> <p>2、层板采用1.0mm不锈钢板，三折边工艺处理；</p> <p>3、腿采用Φ43*1.0mm不锈钢圆管；层板下用不锈钢38*25mm厚度1.0mm方撑加强筋加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法；</p> <p>4、带四个可调节子弹脚。</p>	台	3	
91	平板车	500*850*850		<p>1、采用 304不锈钢板；</p> <p>2、层面为不锈钢板1.0mm，层面底部采用38*25*1.0mm不锈钢方管加强筋，Φ32*1.0mm钢管冷弯成型把手；</p> <p>3、带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。</p> <p>4、Φ8mm圆钢贯穿式加强；”</p>	台	2	
92	排气扇	450*450		<p>电压220V；功率：50W~68W，风量≥550m³/h；单排进出风</p>	台	1	
93	排气管	D=120		<p>防燃耐高温，可伸缩变形，纯铝排烟管。</p>	米	7	
C	副食库						
94	四层货架	1200*500*1550		<p>1、采用 304不锈钢板；</p> <p>2、层板采用1.0mm不锈钢板，三折边工艺处理；</p> <p>3、腿采用Φ43*1.0mm不锈钢</p>	台	5	



				圆管；层板下用不锈钢 38*25mm厚度1.0mm方撑加强筋 加固，间距≤500mm，所有焊 接点均采用满焊处理方法； 4、带四个可调节子弹脚，美 观、卫生。		
95	平板 车	500*8 50*85 0		1、采用 304不锈钢板； 2、层面为不锈钢板1.0mm，层 面底部采用38*25*1.0mm不锈 钢方管加强筋，Φ32*1.0mm钢 管冷弯成型把手； 3、带两个定向轮，两个转向 轮，转向轮带刹车。 4、Φ8mm圆钢贯穿式加强；”	台	2
96	排 气 扇	450*4 50		电压：220V；功率：50W~68W ，风量≥550m ³ /h；单排进出 风。	台	1
97	排气 管	D=120		防燃耐高温，可伸缩变形，纯 铝排烟管	米	7
D	粗加工					
98	洗地 龙头	20米		1. 开放式洗地龙头、碳钢主体 ，表面环氧喷涂处理； 2. ≥10米重工无痕三层液压钢 丝管 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶 保护套水压可调。	台	1



99	单星水池	1000*700*800 /150		<p>1、采用 201不锈钢板，台面1.0mm，星盆1.0mm不锈钢；</p> <p>2、支架通脚采用43*1.0mm不锈钢管；支架横通采用25*1.0mm不锈钢管；</p> <p>3、四个43mm可调不锈钢子弹脚。</p> <p>4、配不锈钢可提式滤筐，不锈钢下水并具有防反味功能。</p>	台	1
100	燃气热水器	575*370*190		<p>气电火水四路安全响应，支持一键循环安全保温，热效率达以及能效等级。能效等级一级，容量≥16L。</p>	台	1
101	单星杀鱼台	1400*700*800 /150		<p>1、材质：304不锈钢，台面钢板厚度1.0mm，面下衬不低于18mm厚的密度板；</p> <p>2、下层板厚度1.0mm；</p> <p>3、面板及层板下采用38*25*1.0mm方管加固；</p> <p>4、支架通脚采用Φ48*1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。</p>	台	1
102	高压花洒龙头	冷热款		<p>产品主材:黄铜产品；功能:污碟台冲渣；进水软管长度:≥50cm；产品净重: ≥3.8kg；产品表面:镀铬；安装孔径:30mm；产品工艺:重力压。</p>	台	1



103	开水器带底座	400*460*1100		<p>1、板厚0.7mm，外皮201不锈钢，内胆食品级304不锈钢材质。功率：2KW~3KW，电压：220V。</p> <p>2、本款产品采用 SUS304不锈钢拉丝面板外观设计。</p> <p>3、电脑智能控制：LED显示屏、12v低压控制，机器工作状态显示。</p> <p>4、加热方式：步进式加热，电脑板控制，逐层进水，逐层加热，水不开不出水，出水100%。</p>	台	1
104	四层货架	1200*500*1550		<p>1、采用304不锈钢板；</p> <p>2、层板采用1.0mm不锈钢板，三折边工艺处理；</p> <p>3、腿采用Φ43*1.0mm不锈钢圆管；层板下用不锈钢38*25mm厚度1.0mm方撑加强筋加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法；</p> <p>4、带四个可调节子弹脚，美观、卫生。</p>	台	2
105	双通工作台	1800*800*800		<p>1. 整体采用食品级304不锈钢材质，符合GB 4806.9-2023（食品安全国家标准）、可安全接触食品的不锈钢，重金属迁移量不超标；</p> <p>2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm</p>	台	2



				<p>防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>3. 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；</p> <p>4. 加强筋厚度1.0mm；</p> <p>5. 配置不锈钢可调子弹脚。</p> <p>6. 移门为双层架构。</p>		
106	紫外线杀毒灯			<p>紫外线灯管，覆盖面积90m²以上，灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。</p> <p>耗电低，无气味，无辐射；有环保挡板和防滑收集盘，减少蚊蝇残骸飞溅，减少紫外线对人体直接照；电压：220V，功率：20W~40W。</p>	台	2
107	不锈钢吊柜	1800*350*600		<p>1. 整体采用201不锈钢制作，平板厚度1.0mm；</p> <p>2. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管。</p>	台	2
108	单孔收餐柜连车	800*800*800/100		<p>1、材质：304不锈钢，层板为1.0mm不锈钢板；</p> <p>2、层面底加强筋，材料为38*25*1.0mm不锈钢方管。</p>	台	1
109	刀具消毒柜	420*210*580		<p>1. 内胆外壳及门均采用1.0mm SUS304不锈钢；</p> <p>2. 全自动定时定温，存放13把刀具，可上锁，更加安全；</p>	台	1



				3. 紫外线臭氧消毒, 远红外选烘干, 360度无死角全方位、灭菌率 $\geq 99\%$; 电压: 220V, 功率: 2KW-3KW。		
110	灭蚊灯	365*240*300		说明: 紫外线灯管, 覆盖面积90m ² 以上, 灯外壳采用铝合金材料组合而成, 灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。电压: 220V, 功率5W~10W。	台	2
111	商用多功能绞肉切肉机	670*400*750		<p>1. 产品尺寸: 600*450*780mm ($\pm 5\%$); 电压: 220V~; 功率: $\geq 1.1\text{kW}$; 频率: 50Hz。</p> <p>2. 生产能力: $\geq 400\text{kg/h}$; 空载噪声: $\leq 65\text{dB(A)}$; 负载噪声: $\leq 60\text{dB(A)}$。</p> <p>3、产品采用食品级304不锈钢材质, 【提供食品接触安全认证证书彩色扫描件并加盖供应商公章;】</p> <p>4、商用多功能绞肉机整机参照 GB 4706.1-2005、GB 4706.38-2008; 核心配件食品机械控制系统总成参照 GB/T4208-2017 检测; 绕组温升测量; 绞肉电机绕组实测温升$\leq 90\text{K}$、切肉电机绕组$\leq 90\text{K}$; 非正常试验, 锁定转子/运动部件, 绞肉电机绕组实测温</p>	台	1



				升 $\leq 215^{\circ}\text{C}$ 、切肉电机绕组 $\leq 215^{\circ}\text{C}$ ；食品机械控制系统总成，外壳防护等级 $\geq \text{IP47}$ 。		
112	带骨切丁机	590*560*1000		SUS304食品级不锈钢加厚，国产 锯条 美观大方 整洁耐用 锋利拉扯力强使用寿命持久齿轮式传动大功率电机加大锯带轮传动拉扯力强铜芯不易生锈澎湃动力。功率：2KW~4KW 电压：380V 功效：800-1000Kg/h。	台	1
113	多功能切菜机	1300*560*1145		1. 多功能切菜机 1300*560*1145采用国产刀具，切口光滑、无毛刺，使用寿命长。 2. 尺寸：丝：2. 3. 4. 5. 6. 8. 10（mm）丁：8. 10. 12. 15. 20（mm）片：2. 3. 4. 5. 6.（mm）；切丁刀盘一组、切片刀盘一个，丝刀盘各一个；重量 $\geq 62\text{kg}/\text{台}$ ，产能300-1000kg/h。电压：220V 功率：2KW~3KW。	台	1
114	土豆去皮机	710*500*900		1、全SUS304不锈钢外壳，生产能力 $\geq 750\text{kg}/\text{h}$ ； 2、电压/功率：380V/1KW-2KW； 3、拨料盘直径 $\geq 450\text{mm}$ ；	台	1



				<p>4、机体内部脱皮装置采用钢网式，耐磨损，不掉沙。</p> <p>5、防水等级：IPX1等标志和说明；输入功率和电流、发热、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、接地措施、耐热和耐燃等符合GB4706.38-2008、GB4706.1-2005。</p>		
E	蒸煮区					
115	24盘蒸饭柜	1400*600*1500		<p>1、全身拉丝面板、上下水自动浮球电压380V；</p> <p>2、双门蒸饭车蒸房采用智能控制面板控制，可预约、可选定，方便操作，分区控制。</p> <p>3、双门蒸饭车蒸房内胆采用分隔断进水，保证冷水进入蒸车水胆后，不会影响蒸发量。</p> <p>4、双门蒸饭车采用智能控制面板控制，可预约、可选定，方便操作，分区控制。</p> <p>5、内胆采用分隔断进水，保证冷水进入蒸车水胆后，不会影响蒸发量。</p> <p>6、防爆全钢电热管；7、蒸盘和层架采用 SUS304不锈钢板一次冲压成型，易于清洁；</p> <p>8、电压/功率：380V/20-30KW。</p>	台	3



116	普通烟罩	4200*1000*500		采用 304 不锈钢板，排烟罩罩体采用：1.2mm 厚不锈钢板带防爆灯。凹陷部分不少于12mm。凹凸部分须为一次性冲压结构，表面光滑，不得有任何毛刺等人体危害。	台	1
117	洗米机	500*470*650		电压220V，功率1.5KW；正常时的工作水压0.23—0.28MPa，排石压力 0.08—0.10MPa；产品采用食品级304不锈钢材质。	台	1
118	双层餐车	800*500*800		1. 材质： SUS304不锈钢，层板为1.0mm SUS304不锈钢板； 2. 层面底加强筋，材料为38*25*1.0mm SUS304不锈钢方管； 3. 底部带刹车尼龙轮，两个定向轮，两个万向轮； 4. Φ25*1.0mm弯管扶手。	台	3
119	洗地龙头	20米		1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 2. ≥10米重工无痕三层液压钢丝管 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。	台	1
F	保鲜区					



120	双大门展示柜	1600*800*1950		<p>双大门展示柜1600*800*1950采用 SUS304不锈钢制作，一级能效 知名品牌双压缩机，内外胆1.0mm SUS304不锈钢板，温度冷藏-5℃，1、采用直冷式，内藏式全铜管制作，2、柜门配重力不锈钢门，门锁及磁性密封胶边。</p>	台	2
121	四门冰柜	1200*700*1950		<p>1、用料： 304不锈钢板，柜门配有不锈钢门铰链（自动回门）、门锁及磁力胶边，雪柜内冷凝铜管Φ8mm； 2、保温材料采用高密度胺脂发泡，注塑一次成型； 3、板材：内板≥0.6mm，外板≥0.6mm； 4、温度设定范围：+5℃~-5℃，0℃~-15℃，容积：460+470L；上面冷冻，下面冷藏； 5、电压：220V，功率：128~183W，能效等级二级； 6、四门冰柜智能控制系统参照GB/T25000.51-2016标准检测；具有杀菌（抑菌）功能、化霜功能等有效功能。</p>	台	3
122	开水器带底座	400*460*1100		<p>1、板厚0.7，外皮201不锈钢，内胆食品级304不锈钢材质</p>	台	1



				<p>。功率：2KW~3KW，电压：220V。</p> <p>2、本款产品采用 SUS304不锈钢拉丝面板外观设计，简约大方。</p> <p>3、电脑智能控制：LED显示屏、12v低压控制，机器工作状态显示。</p> <p>4、加热方式：步进式加热，电脑板控制，逐层进水，逐层加热，水不开不出水，出水100%。</p>		
123	灭蚊灯	365*240*300		<p>说明：紫外线灯管，覆盖面积90m²以上，灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。电压：220V，功率5W~10W。</p>	台	1
H	切配区					
124	单孔收餐柜连车	800*800*800/100		<p>1. 台面采用1.2mm厚 SUS304不锈钢拉丝板制作；2. 一体拉伸成型残食孔，美观易清理；3. 补强撑1.0mm厚不锈钢制作；4. 脚管用厚1.0mm*38*38mm不锈钢方管；5. 配锌合金可调重力子弹脚；6. 配置不锈钢推车，采用 SUS304不锈钢板制作；7. 推车配置五寸聚氨酯静音脚轮，带刹车。</p>	台	2



125	单通工作台	1800*800*800		<p>1. 整体采用食品级304不锈钢材质，符合GB 4806.9-2023（食品安全国家标准）、可安全接触食品的不锈钢，重金属迁移量不超标。</p> <p>2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>3. 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；</p> <p>4. 加强筋厚度1.0mm；</p> <p>5. 配置不锈钢可调子弹脚。</p> <p>6. 移门为双层架构。</p>	台	6
126	不锈钢吊柜	1800*350*600		<p>*整体采用201不锈钢制作，平板厚度1.0mm；</p> <p>*立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管；</p>	台	6
127	紫外线杀毒灯	1		<p>紫外线灯管，覆盖面积90m²以上，灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无辐射；有环保挡板和防滑收集盘，减少蚊蝇残骸飞溅，减少紫外线对人体直接照；电压：220V，功率：20W~40W。</p>	台	3
128	刀具消毒柜	1200*600*1100		<p>1. 内胆外壳及门均采用1.0mm SUS304不锈钢；2. 全自动定时定温，存放13把刀具，可上锁</p>	台	1



				，更加安全；4. 紫外线臭氧消毒，远红外选烘干，360度无死角全方位、灭菌率≥99%； 电压：220V, 功率：2KW-3KW		
129	灭蚊灯	365*240*300		说明：紫外线灯管，覆盖面积90m ² 以上，灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。电压：220V，功率5W~10W。	台	2
I	烹饪区					
130	炉拼台	450*1250*800/400		1. 台面采用 SUS 304#1.2mm厚不锈钢拉丝板制作； 2. 补强撑1.0mm厚不锈钢制作； 3. 脚管用厚1.0mm*38*38mm不锈钢方管； 4. 配锌合金可调重力子弹脚； 5. 配置不锈钢推车，采用 SUS 304#1.0mm厚不锈钢板制作； 6. 推车配置五寸聚氨酯静音脚轮，带刹车；	台	2
131	中餐燃气炒菜灶（双头双尾）	2200*1250*800/400		1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz， 2、 SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，龙骨架国标不锈钢方	台	1



				<p>管 25*38厚0.8mm；衬板电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.5\text{mm}$，灶身双层热轧钢板；</p> <p>3、炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购409不锈钢，厚度1.5外炉膛采用电解镀锌板，厚度1.5一次成型，内外炉膛中间采用40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料</p> <p>4、内外炉圈采用铸铁材质，配置全预混式节能炉头，36V42W直流风机，具备一键启动功能；</p> <p>5、内配铸铁反射体及厚度2.0内配稀土贵金属聚能网</p> <p>6、中餐燃气炒菜灶（双头双尾）参照 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》，GB/T25000.51-2016《系统与软件工程质量要求与评价》标准检测，从燃气入口到燃气阀门，泄漏量$\leq 0.14\text{L/h}$，热负荷准确度偏差双炒均不大于10%，运行噪声双炒均$\leq 80\text{dB(A)}$，干烟气中CO(a=1)%双炒均≤ 0.1，特殊工况下CO(a=1)含量%黄焰燃烧双炒均≤ 0.2，脱火燃烧双炒均≤ 0.2，热效率双炒均$\geq 25\%$；</p>		
--	--	--	--	---	--	--



				7、实时熄火保护设计（配燃气双联阀）；【提供CCC产品强制性认证证书彩色扫描件并加盖供应商公章】。		
132	炊用燃气大锅灶（双头）	2100*1250*800/400		<p>1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz；</p> <p>2、 SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$，台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚 $\delta = 1.0\text{mm}$，龙骨架国标不锈钢方管25*38厚0.8mm；衬板电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.5\text{mm}$，灶身双层热轧钢板；锅直径80cm。</p> <p>3、炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购409不锈钢，厚度2.0外炉膛采用电解镀锌板，厚度1.5一次成型，内外炉膛中间采用40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料</p> <p>4、配置全预混式节能炉头，36V42W直流风机，具备一键启动功能；</p> <p>5、反射体采用厚度2.0内配稀土贵金属聚能网</p> <p>6、炊用燃气大锅灶（双头）参照 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统</p>	台	1




				与软件质量要求和评价》标准检测，从燃气入口到燃气阀门，泄漏量 $\leq 0.14L/h$ ，热负荷准确度双头偏差不大于10%，运行噪声双头均 $\leq 80dB(A)$ ，干烟气中 $CO(a=1)\%$ 双头均 ≤ 0.1 ，特殊工况下 $CO(a=1)$ 含量%黄焰燃烧双头均 ≤ 0.2 ，脱火燃烧双头均 ≤ 0.2 ，能源合理利用效率双头均 $\geq 45\%$ ； 7、实时熄火保护设计（配燃气双联阀）；【提供CCC产品强制性认证证书彩色扫描件并加盖供应商公章】。		
133	烟罩电闸控制箱	500*200*700		按要求定制匹配蒸饭车及烟罩控制。	台	1
134	380V双头矮汤炉	1300*730*500/700		1. 电压380V，功率：24KW-30KW； 2. 加隔板不串汤，快速沸腾，长效保温 ≥ 10 小时； 3. 商用电磁低汤炉整机参照GB/T2424.15-2008《电工电子产品环境试验 温度/低气压综合试验导则》标准检测； ①试验条件，温度 $60^{\circ}C$ ，气压 $\leq 51KPa$ ，试验时间 $\geq 4h$ ，试验后样品外观无异常，且可正常工作	台	1



				②试验条件，温度60℃，气压≤51KPa，试验时间≥8h，试验后样品外观无异常，且可正常工作。		
135	炉拼台	450*730*800/400		<p>1. 台面采用 SUS 304#1.2mm 不锈钢拉丝板制作；</p> <p>2. 补强撑1.0mm厚不锈钢制作；</p> <p>3. 脚管用厚1.0mm*38*38mm 不锈钢方管；</p> <p>4. 配锌合金可调重力子弹脚；</p> <p>5. 配置不锈钢推车，采用 SUS 304#1.0mm厚不锈钢板制作；</p> <p>6. 推车配置五寸聚氨酯静音脚轮，带刹车；</p>	台	1
136	专用洗地龙头	15米		<p>开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理</p> <p>≥10米重工无痕三层液压钢丝管</p> <p>黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调</p>	台	1
137	普通烟罩	2100*1000*500		<p>采用 304 不锈钢板，排烟罩罩体采用：1.2mm 厚不锈钢板带防爆灯。凹陷部分不少于12mm。凹凸部分须为一次性冲压结构，表面光滑，不得有任何毛刺等人体危害</p>	台	1



	<p>油烟净化一体机</p>	<p>L*1200*500</p>		<p>1、油烟净化一体机外壳采用$\geq 1.0\text{mm}$厚SUS304不锈钢外壳制作，所用不锈钢板应防锈、耐腐蚀抗老化，功率$\geq 2.2\text{KW}$强劲吸风，确保厨房无烟。高效，环保，每小时排风量≥ 6000立方米。</p> <p>2、产品关于控制箱接地电阻、静电式净化设备两极板之间的绝缘电阻、设备本体阻力、设备本体漏风率、额定风量下净化效率和油烟排放浓度、80%额定风量下净化效率和油烟排放浓度、120%额定风量下净化效率和油烟排放浓度的符合相关标准。</p> <p>3、油烟净化一体机治烟净化效率$\geq 95\%$以上实现低空排放。</p> <p>4、静电式净化设备用电压电源需符合CCAEP1-RG-Q-041相关标准。</p> <p>5、油烟净化一体机应具备控制器显示屏（触摸屏），控制器</p>	<p>米</p>	<p>5.1</p>
--	----------------	-------------------	--	--	----------	------------



				<p>显示屏（触摸屏）在后厨使用环境中，不会因水渍、水蒸气、油渍，导致产品失效、短路不能正常工作。</p> <p>6、满足大气污染物排放浓度 油烟$\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$，满足大气污 染物排放浓度颗粒物$\leq 1\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足本体阻力复合式$\leq 200\text{pa}$ ，本体漏风率≤ 5。</p> <p>6、油烟净化一体机设备需采用符合中性盐雾试验合格的板材制造。</p>		
138	灭火系统 (含软件系统)	800*200*700	 	<p>1. 厨房烹饪灶台发生火灾或厨房烟道发生火灾时，厨房设备 灭火装置通过温感自动启动设备将火焰扑灭，实现24小时监控，自动喷洒食用油灭火剂起到灭火作用。（火焰产生巨大热量使烟罩的温度升高183°C时感温系统会启动）机械式启动更安全，没有电一样可以起到灭火的作用。</p> <p>(1) 启动方式:自动启动、机械应急启动；</p> <p>(2) 工作环境温度：$4^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$；</p>	台	1




				<p>(3) 感温器动作温度：183℃~232℃；</p> <p>(4) 灭火剂持续喷射时间：≥10s；</p> <p>(5) 最大喷嘴数：不少于9个。</p> <p>2. 驱动方式：氮气驱动，规格：≥1.2L，驱动气体充装压力为≥12MPa，经过减压阀后的出口工作压力为不超过1.0MPa。</p> <p>3. 食用油灭火剂依据XF 3007-2020的相关检测标准，检测其灭火性能时，其灭火时间≤120S，火焰被完全扑灭。</p> <p>4. 厨房灭火系统所用钢丝绳依据GB/T 8358-2023 钢丝绳破断拉力的检测方法，检测结果其破断拉力≥1.67KN。</p> <p>5. 需提供承诺中标后厨房设备灭火装置不低于1000万保额的保险投标；【提供承诺函或相关保险证明文件】。</p>		
J	面点房					



139	单星水池	1000*700*800/150		<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面采用 SUS 304#1.0mm厚不锈钢拉丝板制作； 2. 星盆采用 SUS 304#1.0mm厚不锈钢拉丝板制作； 3. 补强撑1.0mm厚不锈钢制作； 4. 脚管用厚1.0mm*38mm不锈钢圆管； 5. 配全钢可调重力子弹脚； 6. 星盆底部拉伸导水槽，并配置不锈钢提篮下水器； 	台	1
140	单通工作台	1800*800*800		<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用食品级304不锈钢材质，符合GB 4806.9-2023（食品安全国家标准）、可安全接触食品的不锈钢，重金属迁移量不超标。 2. 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度1.0mm； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 6. 移门为双层架构。 	台	1
141	单门宴会保温车	750*950*1850		<ol style="list-style-type: none"> 1、整体柜身全不锈钢制造； 2、对流送风加热模式，升温快，保温温度恒定均匀。 	台	2



				<p>3、多功能触摸屏智能控制，温度精确可调，调温 范围：30-110℃；</p> <p>4、配有加湿水盒。</p>		
142	灭蚊灯	365*240*300		<p>说明：紫外线灯管，覆盖面积90m²以上，灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。电压：220V，功率5W~10W。</p>	台	1
143	紫外线杀毒灯	1米		<p>紫外线灯管，覆盖面积90m²以上，灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无辐射；有环保挡板和防滑收集盘，减少蚊蝇残骸飞溅，减少紫外线对人体直接照；电压：220V，功率：20W~40W。</p>	台	1
144	不锈钢墙柜	1800*350*600		<p>1. 台面采用 SUS 304#1.0mm厚不锈钢拉丝制作；</p> <p>2. 柜身及层板采用 SUS 304#1.0mm厚不锈钢拉丝制作；</p> <p>3. 门板采用 SUS 304#1.0mm厚不锈钢拉丝板；</p> <p>4. 静音式吊装门，无下轨道槽方便清理；</p>	台	1



145	四层货架	1200*500*1550		<p>1、采用 304不锈钢板；</p> <p>2、层板采用1.0mm不锈钢板，三折边工艺处理；</p> <p>3、腿采用Φ43*1.0mm不锈钢圆管；层板下用不锈钢38*25mm厚度1.0mm方撑加强筋加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法；</p> <p>4、带四个可调节子弹脚，美观、卫生。</p>	台	1
K 消洗间						
146	单星入机台带圆形收餐口带垃圾桶	1300*800*800/150		<p>1、材质：304不锈钢，层板为1.0mm不锈钢板；</p> <p>2、层面底加强筋，材料为38*25*1.0mm不锈钢方管</p>	台	1
147	高压花洒龙头	冷热款		<p>产品主材:黄铜产品；功能:污碟台冲渣；进水软管长度:≥50cm；产品净重: ≥3.8kg；产品表面:镀铬；安装孔径:30mm；产品工艺:重力压。</p>	台	1
148	平放式洗碗机	2400*900*1450		<p>1、清洗量：3500-4500碟/h；</p> <p>2、机器功率：≥45KW；漂洗水量约450L/h；输送带运行速度</p> <p>须可通过变频器1.4m-3m/min之间调节。</p>	台	1





				<p>3、采用斜插式清洗输送带。能清洗各种不同的餐、厨具。</p> <p>4、洗碗机清洗喷淋管和漂洗喷淋管须可轻松拆卸和清洗。</p> <p>5、清洗温度55℃以上，漂洗温度80℃以上，所用非不锈钢配</p> <p>件材料符合国家食品卫生标准。</p> <p>6. 平放式洗碗机参照洗碗机整机参照GB/T2423. 3-2016检测，试验持续时间≥120h恢复：在常温下恢复到稳定至少1h检测结果符合要求的。</p> <p>7. 平放式洗碗机智能软件系统参照GB/T25000. 51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价》，具有在线监控、远程控制、故障提示、故障报错统计、总用电量统计有效功能。</p>		
149	普通烟罩	2200*1000*500		<p>采用 304 不锈钢板，排烟罩体采用：1.2mm 厚不锈钢板带防爆灯。凹陷部分不少于12mm。凹凸部分须为一次性冲压结构，表面光滑，不得有任何毛刺等人体危害。</p>	台	1







150	洁碟台连茜架	1500*800*800/150		1. 材质： SUS304不锈钢，台面1.2mm，茜架1.0mm SUS304不锈钢； 2. 支架通脚采用38*38*1.0mm不锈钢管； 支架横通采用38*25*1.0mm不锈钢管； 3. 四个38*38mm可调不锈钢子弹脚。 4. 五层茜架，防割手承重工艺； 含安装调试及运输	台	
151	双门消毒柜	1300*640*1950		1. 整机采用40mm加厚聚氨酯发泡； 2. 四套烤管加热装置+四套耐高温风机+品牌电器配件； 3. 加大容积，每门配置3个快餐盘深筐,1个浅筐； 4. 柜内最高温度≥125℃； 5. 加重不锈钢调节脚； 6. 镀铝锌防腐底脚板； 7. 油膜加厚钢板；	台	3
152	收碗车	800*500*800		201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM	台	3
153	烟罩电闸控制箱	400*150*500		按要求定制匹配蒸饭车及烟罩控制。	台	1
154	洗手台	400*300*800		1、采用 201不锈钢板，台面1.0mm，星盆1.0mm不锈钢； 2、支架通脚采用43*1.0mm不锈钢管； 支架横通采用	台	2



				25*1.0mm不锈钢管； 3、四个43mm可调不锈钢子弹脚。 4、配不锈钢可提式滤筐，不锈钢下水并具有防反味功能。		
155	智能烘手器	240*240*300		全自动感应高速干手；10A插头线；电压：220V，功率：≥1KW。	台	1
L	男、女更衣间					
156	六门更衣柜	900*420*1800		1. 材质： SUS 304#1.0m不锈钢，钢板厚度1.0mm层板、侧板厚度1.0mm，门板厚度为0.8mm，加强筋厚度1.0mm； 2. 更衣柜不易变形强度高、韧性好、耐冲击； 3. 不易腐蚀，无毒无味，环保耐用，内设挂衣杆。	台	4
157	洗手台	500*500*800		1、采用 201不锈钢板，台面1.0mm，星盆1.0mm不锈钢； 2、支架通脚采用43*1.0mm不锈钢管；支架横通采用25*1.0mm不锈钢管； 3、四个43mm可调不锈钢子弹脚。 4、配不锈钢可提式滤筐，不锈钢下水并具有防反味功能。	台	2
M	售卖间					



158	五格保温售饭台	1800*700*800		<p>1、材质： SUS304不锈钢，台面、侧板、背板1.0mm，内池1.0mm，加强筋1.0mm；</p> <p>2、配优不锈钢电热管，配进水、排污阀，配可调温度控制器，配一次拉伸标准成形盆；</p> <p>3、通脚采用38*38*1.0mm不锈钢方管配不锈钢调节脚；</p> <p>4、电压/功率： 220V/2KW-3KW。</p>	台	5
159	45L保温汤桶车	600*600*800		<p>1、纯 304 不锈钢材质</p> <p>2、智能控温器， 不锈钢加热管；</p> <p>3、30-110 ° C 温度调节；</p> <p>4、 加厚无磁不锈钢；</p> <p>5、食品级份数盒；铜制阀门；</p>	台	3
160	双层工作台（带挡板）	1200*700*800/150		<p>1、材质： SUS304不锈钢，台面钢板厚度1.0mm，面下衬不低于18mm厚的密度板；</p> <p>2、下层板厚度1.0mm；</p> <p>3、面板及层板下采用38*25*1.0mm方管加固；</p> <p>4、支架通脚采用Φ48*1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。</p> <p>5、层面承重≥100KG。</p>	台	2
161	四门暖碟台	1200*450*1800		<p>1. 额定电压： 220V-50HZ；</p> <p>2. 额定电流： 16A；</p>	台	4



				<p>3. 产品材质: SUS304不锈钢产品; 4. 额定功率≥ 2.4KW;</p> <p>5. 开关方式: 上下旋钮独立温控;</p> <p>6. 产品容量≥ 620L。</p>		
162	双星水池	1200*700*800/150		<p>1. 台面采用1.0mm厚 SUS304不锈钢拉丝板制作;</p> <p>2. 星盆采用1.0mm厚 SUS304不锈钢拉丝板制作;</p> <p>3. 补强撑1.0mm厚不锈钢制作;</p> <p>4. 脚管用厚1.0mm*38mm不锈钢圆管;</p> <p>5. 配全钢可调重力子弹脚;</p> <p>6. 星盆底部拉伸导水槽, 并配置不锈钢提篮下水器。</p>	台	1
163	洗地龙头	20米		<p>开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理</p> <p>≥ 10米重工无痕三层液压钢丝管</p> <p>黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调</p>	台	1
164	灭蚊灯	365*240*300		<p>说明: 紫外线灯管, 覆盖面积90m²以上, 灯外壳采用铝合金材料组合而成, 灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。电压: 220V, 功率5W~10W。</p>	台	3






165	紫外线杀毒灯	1米		紫外线灯管，覆盖面积90m ² 以上，灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无辐射；有环保挡板和防滑收集盘，减少蚊蝇残骸飞溅，减少紫外线对人体直接照；电压：220V，功率：20W~40W。	台	
N	餐盘放置区					
166	碗碟消毒柜	1210*490*930		内外无磁不锈钢+不锈钢加热管；整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌，最高温度≥100° C。	台	2
167	双层工作台（带挡板）	2000*700*800/150		1、材质：SUS304不锈钢，台面钢板厚度1.0mm，面下衬不低于18mm厚的密度板； 2、下层板厚度1.0mm； 3、面板及层板下采用38*25*1.0mm方管加固； 4、支架通脚采用Φ48*1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚； 5、层面承重≥100KG。	台	1
P	餐盘回收区					



168	长水池	3000* 450*8 00 /150		1、采用 201不锈钢板； 2、层板采用1.0mm不锈钢板， 三折边工艺处理。	台	1
169	双孔收残台连车	1200* 600*8 00 /100		1、采用 SUS 304#1.2m不锈钢板，工作台面采用 1.0mm不锈钢板； 2、支架通脚采用Φ48*1.0mm 不锈钢管，可调子弹脚采用Φ48*1.0mm不锈钢管； 3、层板≥1.0mm不锈钢板，加强筋三道； 4、三面封闭，单收残口，一台车连垃圾桶。	台	2
170	双层工作台（带挡板）	2000* 700*8 00 /150		1、材质： SUS304不锈钢，台面钢板厚度1.0mm，面下衬不低于18mm厚的密度板； 2、下层板厚度1.0mm； 3、面板及层板下采用 38*25*1.0mm方管加固； 4、支架通脚采用Φ48*1.0mm 不锈钢管，下配可调子弹脚。层面承重≥100KG。	台	1
配套	配套					
171	风机	710*7 20*71 0		电压： 380V； 3KW-4P三相，风量5300-8700m ³ /H； 全压： 910-700Pa	台	1
172	风管	400*4 00		板厚≥0.7mm，采用不锈钢制作； 法兰采用镀锌角钢制作；	个	22



173	弯头	400*400		板厚 ≥ 0.7 mm, 采用 不锈钢制作; 法兰采用镀锌角钢制作。	个	8
174	大餐盘	330*230*50mm,		大餐盘, SUS 304不锈钢, 净重 ≥ 400 g, 每个餐盘带同等材质餐勺一个和碗一个	套	800
175	出风口百叶	400*400		定制	个	3



注:

- 1、本项目核心产品为：油烟净化一体机、炊用燃气大锅灶（双头）。
- 2、以上技术参数为最低参数要求，供应商可以提供满足或优于以上基本参数的产品参与投标。
- 3、所投产品外形、尺寸未标明±值的允许±2%偏差；材料材质尺寸（厚度）不允许负偏差。
- 4、磋商文件涉及到的所有标准，若有最新标准，以最新标准为准。

三、商务条件

- 1、**供货地点：**采购人指定地点。
- 2、**合同履行期限：**
 - (1) 成交供应商应在中标通知书规定的时间内签订合同，政府采购合同经双方签字盖章之日起立即生效。
 - (2) 合同签订后30日内完成供货、安装、调试、培训等，确保产品一切正常，并通过验收交付使用。
- 3、**付款方式：**本合同签订后，中标方完成全部货物的供货、安装、调试工作并移交采购人，经采购人组织验收合格后，采购人向中标方支付至合同总价款的100%。
- 4、**履约保证金：**详见第二章“供应商须知前附表”。

5、质量保证期：整体项目质保三年（国家法规另有规定的或技术参数要求有规定的高于三年的，以其规定为准，供应商有优于磋商文件承诺的以其承诺为准），质保期自采购人（或其授权代表）在验收报告上签署“验收合格”之日起计算。质保期内出现任何质量问题均由成交供应商免费负责维修、调换。

6、投标报价：

（1）本项目为交钥匙工程。投标总价应包含清单内所有货物及附属售后服务、材料、辅材（铜管）备品备件、专用工具、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、培训、技术服务、税金等以及合同实施过程中的应预见或不可预见等一切可能发生的费用。

（2）供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

7、知识产权：采购人在使用货物或货物的任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商承担一切与之有关的责任。

8、交货、包装及安装调试要求：

（1）**交货：**货物达到现场后，成交供应商和采购人共同打开包装验货，成交供应商须保证产品是制造厂商原厂制造的，全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范及满足磋商文件规定的质量、规格、性能和技术规范要求。按投标文件提供给采购人的产品应通过货物制造商的出厂检验，并提供质量合格证书、使用说明书、保修证明等资料。提供的装箱产品必须附有详细的装箱清单、出厂检验报告、合格证书和中文技术资料壹套（技术说明书、使用说明书、操作手册、维修保养手册、设备装配图等），由采购人和成交供应商共同查验货物外观、型号、数量等，如货物质量和技术规格不符合要求或有明显损坏，采购人不予验收。

（2）**包装：**成交供应商的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和提供防野蛮装卸，以确保货物安



全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交供应商负责。

(3) 安装调试：①设备的拆箱、安装调试等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商实施前必须先经采购人或用户同意方可进行。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。②所有设备、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装调试，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商派熟练的工程师现场进行安装，所有费用由成交供应商承担。

9、验收：

(1) 成交供应商须在合同规定的时间内将货物交至采购人指定的位置，有关运输和保险的一切费用由成交供应商承担；

(2) 采购人有权组织人员随机抽样送检；送检样品不合格，视为本批次产品均不合格，成交供应商须重新更换合格产品，由此产生费用由成交供应商自行承担。

(3) 货物到现场后，由采购人（或其授权代表）和供应商组织相关人员共同对到货货物的数量、外观、质量等进行检查，双方书面确认后开始安装、调试；

(4) 货物安装调试完成以后，由采购人（或其授权代表）组织技术专家或委托第三方专业机构对货物依照磋商文件上的技术规格要求、以及国家有关标准进行验收，费用由供应商承担；货物性能达到技术要求的，给予签收；验收合格后由采购人（或其授权代表）签署确认验收合格文件；验收报告一式三份，成交供应商、采购单位、政府采购办各执一份。验收时如发现货物的质量、性能不符合磋商文件规定标准的，本项目采购人有权在货物验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由成交供应商承担。

10、培训要求：

(1) 为保证设备交付后的正常运行使用，成交供应商应在各设备安装现场进行现场培训并负责对采购人的技术人员进行免费培训，培训时间和培训地点与采购人协商确定。



(2) 对于所有培训，必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的工程师进行培训，培训所使用的语言必须是中文，否则必须提供相应的翻译。

(3) 培训要求:通过培训，系统管理操作工作人员对系统各功能模块能比较熟练地掌握并能完成独立操作。

(4) 培训费用由成交供应商承担。

12、售后服务:

(1) 成交供应商应当负责本项目的实施及售后维护服务。质保期自项目所有货物供完，经采购人验收合格之日起计算。按国家标准实行“三包”；质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质量保证期内的维修发生的一切费用由成交供应商承担。

(2) 在质保期内，如果货物发生故障，成交供应商应承诺提供 7×24小时全年无休远端技术支持。如远端技术支持无法解决问题的，成交供应商在接到采购人电话后在24小时内赶到故障现场并解决故障，如超过24小时不能排除故障，成交供应商应在48小时内提供不低于故障设备规格型号同档次的替代设备。质量保证期内所有产品保修服务方式均为上门保修，即由成交供应商派员到采购人使用现场维修。

(3) 在质量保证期内，成交供应商免费提供确保设备正常运行的零配件，免费对设备进行保修，如果产品发生故障，成交供应商要调查故障原因并免费修复直至满足产品性能的要求，或

者更换产品或部分有缺陷的组件和材料，由此发生的一切费用由成交供应商承担。

(4) 因成交供应商提供的设备质量原因，造成人身伤害、财产损失及医患纠纷由成交供应商负责处理并承担全部赔偿责任造成采购人损失的，成交供应商予以赔偿因此给采购人造成的包括但不限于赔偿款、补偿款、诉讼费、保全费、鉴定费和律师费等所有损失。



13、成交供应商接到中标通知书后，持中标通知书与采购人签订合同，采购文件、投标文件均作为合同订立的基础。成交供应商应将合同副本（一份）送采购代理机构备案（具体以签订的成交合同为准）。

14、违约责任

（1）成交供应商不能交付货物，则由成交供应商向采购人支付合同总价的5%的违约金。

（2）成交供应商逾期交付货物的，每逾期1天，成交供应商向采购人偿付逾期交货部分货款总额的5%的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的5%，逾期交货超过10天，采购人有权终止合同。

（3）成交供应商所交的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，采购人有权拒收设备。成交供应商向采购人支付货款总额的5%的违约金。

（4）如经成交供应商两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，采购人有权退货，成交供应商退回全部货款，同时，成交供应商还须赔偿采购人因此遭受的损失。

（5）成交供应商所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对采购人违约，违约金按第1~2款执行。

15、其他：

（1）成交供应商不得在中标后将中标项目转包给其他企业法人或自然人，否则采购人有权终止合同，并追究成交供应商违约责任。

（2）未尽事宜，请与采购人联系。

注：以上采购需求及商务条件为实质性要求，采购人不接受任何形式的负偏离。

第六章 评审标准

一、符合性审查

出现下列情况之一的，其响应文件将作无效响应处理：



- (1) 通过电子化政府采购系统提交的响应文件未正常打开；
- (2) 未提交报价一览表、分项报价表、报价一览明细表，报价一览明细表中应列出分项报价；
- (3) 未提供磋商保证金或金额不足，磋商保证金形式不符合磋商文件要求的；
- (4) 未按磋商文件“第四章 响应文件格式”的规定提供资格、资信证明文件的；
- (5) 未按磋商文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；
- (6) 磋商文件规定为国产产品，提供进口产品参加磋商的；
- (7) 磋商有效期响应不足的；
- (8) 技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；
- (9) 超过了采购项目预算或最高限价的；
- (10) 磋商文件规定的其他响应无效条款。



废标情形

在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予终止采购活动：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行，采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止磋商采购活动；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消。

按照磋商文件中规定的评审方法和标准，磋商小组采用综合评分法对符合性审查合格且提交了最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（一）价格部分（30分）		
评分点	评审内容	分值

<p>报价</p>	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件技术要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分，计算方法采取四舍五入取小数点后两位数。</p> <p>注：（1）是否执行政府采购政策价格扣除评审优惠，详见磋商文件第二章供应商须知前附表。</p> <p>（2）投标报价存在异常低价问题时，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；</p> <p>②投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；</p> <p>③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，项目没有设定最高限价的，采购预算视为最高限价；</p> <p>④评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p>	<p>30分</p>
<p>（二）技术部分（65分）</p>		
<p>评分点</p>	<p>评审内容</p>	<p>分值</p>
<p>技术基础分</p>	<p>完全响应磋商文件“第五章采购需求”二、采购要求中所有实质性条款的得39分，任何一项不满足按无效投标处理。</p> <p>评审依据：以各供应商的技术需求响应/偏离表为准。</p>	<p>39分</p>
<p>炊用燃气大锅灶（双头）</p>	<p>所投产品炊用燃气大锅灶（双头）参照 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价》标准检测：</p> <p>①从燃气入口到燃气阀门，泄漏量≤0.01L/h，热负荷准确度双头偏差≤9%，运行噪声双头均≤70dB(A)，干烟气中CO(a=1)%双头均≤0.03，特</p>	<p>5分</p>




	<p>殊工况下CO(a=1)含量%黄焰燃烧双头均≤ 0.1，脱火燃烧双头均≤ 0.1，能源合理利用率双头均$\geq 65\%$；满足3项及以上的得2分；</p> <p>②从燃气入口到燃气阀门，泄漏量$\leq 0.005\text{L/h}$，热负荷准确度双头偏差$\leq 7\%$，运行噪声双头均$\leq 65\text{dB(A)}$，干烟气中CO(a=1)%双头均≤ 0.02，特殊工况下CO(a=1)含量%黄焰燃烧双头均≤ 0.03，脱火燃烧≤ 0.03，能源合理利用率双头均$\geq 75\%$；满足3项及以上的得5分；</p> <p>本项最多得5分。</p> <p>评审依据：响应文件中提供有资质的第三方检测机构出具的封面具有“CMA”标识的检测（验）报告原件彩色扫描件或复印件并加盖供应商公章。</p>	
<p>中餐燃气 炒菜灶（ 双头双尾 ）</p>	<p>所投产品中餐燃气炒菜灶（双头双尾）参照 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》，GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价》标准检测：</p> <p>①从燃气入口到燃气阀门，泄漏量$\leq 0.01\text{L/h}$，热负荷准确度偏差双炒均不大于8%，运行噪声双炒均$\leq 75\text{dB(A)}$，干烟气中CO(a=1)%双炒均≤ 0.03，特殊工况下CO(a=1)含量%黄焰燃烧双炒均≤ 0.1，脱火燃烧双炒均≤ 0.1，热效率双炒均$\geq 45\%$；满足3项及以上的得1分；</p> <p>②从燃气入口到燃气阀门，泄漏量$\leq 0.005\text{L/h}$，热负荷准确度偏差双炒均不大于7%，运行噪声双炒均$\leq 65\text{dB(A)}$，干烟气中CO(a=1)%双炒均≤ 0.02，特殊工况下CO(a=1)含量%黄焰燃烧双炒均≤ 0.03，脱火燃烧双炒均≤ 0.01，热效率双炒均$\geq 55\%$；满足3项及以上的得3分；</p> <p>本项最多得3分。</p> <p>评审依据：响应文件中提供有资质的第三方检测机构出具的封面具有“CMA”标识的检测（验）报告原件彩色扫描件或复印件并加盖供应商公章。</p>	<p>3分</p>
<p>平放式洗 碗机</p>	<p>1、所投平放式洗碗机参照洗碗机整机参照GB/T2423.3-2016、GB/T2423.3-2016检测：</p> <p>①试验持续时间$\geq 240\text{h}$恢复：在常温下恢复到稳定至少1h检测结果符合要求的得1分。</p>	<p>4分</p>




	<p>②试验持续时间$\geq 360\text{h}$恢复：在常温下恢复到稳定至少1h检测结果符合要求的得2分； 本项最多得2分。</p> <p>2、所投平放式洗碗机智能软件系统参照GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价》，具有在线监控、远程控制、故障提示、故障报错统计、总用电量统计、数据管理分析、主板保护、水温调节、洗涤剂用量统计、设备锁、设备4G联网、传动带速度远程控制、分配器远程控制、安全防护功能等有效功能；</p> <p>①5项的<有效功能≤ 10项的得1分； ②有效功能> 10项的得2分； 本项最多得2分。</p> <p>评审依据：响应文件中提供有资质的第三方检测机构出具的封面具有“CMA”标识的检测（验）报告原件彩色扫描件或复印件并加盖供应商公章。</p>	
<p>油烟净化一体机</p>	<p>1、所投产品油烟净化一体机依据相关标准检测：</p> <p>①大气污染物排放浓度油烟$\leq 0.8\text{mg}/\text{m}^3$，满足的得 1.5分； ②大气污染物排放浓度颗粒物$\leq 0.6\text{mg}/\text{m}^3$，满足的得 1.5 分； ③设备本体漏风率$\leq 4$，满足得1.5分； ④设备本体阻力复合式$\leq 150\text{pa}$，满足得1.5分； 本项最高得6分。</p> <p>评审依据：响应文件中提供有资质的第三方检测机构出具的封面具有“CMA”标识的检测（验）报告原件彩色扫描件或复印件并加盖供应商公章。</p>	<p>6分</p>
<p>厨房灭火系统</p>	<p>1、所投产品依据XF 3007相关标准，食用油灭火药剂：灭火性能$\leq 70\text{S}$；满足得2分。</p> <p>2、所投产品所用的钢丝绳依据GB/T 8358-2023相关标准检测：钢丝绳破断拉力$\geq 1.97\text{KN}$，满足的得2分。 本项最高得4分。</p>	<p>4分</p>



	<p>评审依据：响应文件中提供有资质的第三方检测机构出具的封面具有“CMA”标识的检测（验）报告原件彩色扫描件或复印件并加盖供应商公章。</p>	
四门冰柜	<p>所投产品四门冰柜智能控制系统参照GB/T25000.51-2016标准检测；具有远程开关机功能、超级节能模式功能、杀菌（抑菌）功能、化霜功能、中文故障显示功能、接收设备远程报警/报修功能等有效功能；</p> <p>①3项<有效功能≤5项的得1分；</p> <p>②有效功能>5项的得2分；</p> <p>本项最多得2分。</p> <p>评审依据：投标文件中提供有资质的第三方检测机构出具的封面具有“CMA”标识的检测（验）报告原件彩色扫描件或复印件并加盖供应商公章。</p>	 <p>2分</p>
商用多功能绞肉机	<p>所投产品商用多功能绞肉机整机参照 GB 4706.1-2005、GB 4706.38-2008；核心配件食品机械控制系统总成参照 GB/T4208-2017 检测：</p> <p>①产品带急停开关，同时按下急停开关和启动开关，产品不会启动；绕组温升测量：绞肉电机绕组实测温升≤50K、切肉电机绕组≤80K；非正常试验，锁定转子/运动部件，绞肉电机绕组实测温升≤180℃、切肉电机绕组≤200℃；食品机械控制系统总成，外壳防护等级≥IP58；以上全部满足的得1分。</p> <p>②产品带急停开关，同时按下急停开关和启动开关，产品不会启动；绕组温升测量：绞肉电机绕组实测温升≤40K、切肉电机绕组≤70K；非正常试验，锁定转子/运动部件，绞肉电机绕组实测温升≤145℃、切肉电机绕组≤180℃；食品机械控制系统总成，外壳防护等级≥IP69；以上全部满足的得2分。</p> <p>评审依据：投标文件中提供有资质的第三方检测机构出具的封面具有“CMA”标识的检测（验）报告原件彩色扫描件或复印件并加盖供应商公章。</p>	2分
（三）商务部分（5分）		
评分点	评审内容	分值

<p>业绩</p>	<p>供应商自2021年1月1日至开标截止时间前（以签订合同时间为准），承接过类似本项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高得2分。</p> <p>评审依据：响应文件中提供合同原件彩色扫描件或中标（成交）通知书原件彩色扫描件并加盖供应商公章。</p>	<p>2分</p>
<p>售后服务</p>	<p>供应商承诺：当接到采购人售后服务要求电话后，承诺4小时内到达现场的得1分；承诺6小时内到达现场的得0.5分；其他不得分。</p> <p>评审依据：响应文件中提供承诺函原件彩色扫描件并加盖供应商公章佐证。</p>	<p>1分</p>
<p>质保期承诺</p>	<p>在满足商务要求质保期三年的基础上，每延长半年质保期得1分，本项最高得2分。</p> <p>评审依据：响应文件中提供承诺函原件彩色扫描件并加盖供应商公章佐证。</p>	<p>2分</p>



特别提醒：

供应商提供的所有材料应真实有效，不得弄虚作假，采购人将在中标公示期内对成交供应商提供投标资料原件（含评标办法中的材料）进行查验，一经查实如提供虚假材料将取消中标资格并移交监管部门处理。

JXPH-JA-2026-004-01 磋商公告及磋商文件的审批意见

<p>采 购 代 理 机 构</p>	<p>采购代理机构：<u>文件编制完成，请采购人审核。</u></p> <p>法定代表人（签字或盖章）：</p> <p> (章)</p> <p></p> <p>2026年 6 月 8 日</p>
<p>采 购 单 位</p>	<p>采购单位意见：<u>审核通过，同意挂网。</u></p> <p>经办人（签字）：</p> <p>法定代表人（签字或盖章）：</p> <p> (章)</p> <p>2026年 6 月 8 日</p>